

(別 添)

令和5年度

施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和5年4月1日以降の契約に係る工事から適用)

農林水産省

施工パッケージ 標準単価 一覧

(農林水産省)

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	1	②	土工	※
002	土砂等運搬	1	②	土工	
003	整地	1	②	土工	※
004	路体(築堤)盛土・埋戻	1	②	土工	※
005	路床盛土	1	②	土工	※
006	押土(ルーズ)	1	②	土工	
007	積込(ルーズ)	1	②	土工	※
008	人力積込	1	②	土工	
009	床掘り	1	③	作業土工(床掘工)	
010	掘削補助機械搬入搬出	1	③	作業土工(床掘工)	
011	基面整正	1	③	作業土工(床掘工)	
012	舗装版破碎積込(小規模土工)	1	③	作業土工(床掘工)	
013	法面整形	1	④	法面整形工	
014	じゃかご	2	①	かご工	
015	ふとんかご	2	①	かご工	
016	止杭打込	2	①	かご工	
017	補強土壁壁面材組立・設置	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
018	補強材取付(帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
019	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
020	補強土壁まき出し・敷均し・締固め	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
021	碎石投入	2	②	補強土壁工(帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁)	
022	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	2	③	補強盛土工	
023	ジオテキスタイル敷設	2	③	補強盛土工	
024	ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	2	③	補強盛土工	
025	プレキャスト擁壁設置	2	④	プレキャスト擁壁工	
026	コンクリートブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
027	大型ブロック積	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
028	間知ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
029	平ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
030	連節ブロック張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
031	胴込・裏込コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
032	胴込・裏込材(碎石)	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
033	遮水シート張	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
034	吸出し防止材(全面)設置	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
035	現場打基礎コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
036	現場打小口止コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
037	現場打横帯(隔壁)コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
038	天端コンクリート	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
039	プレキャスト基礎ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
040	プレキャスト小口止ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
041	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
042	プレキャスト巻止ブロック	2	⑤	大型ブロック積(張)工	
043	石積(練石)(複合)	2	⑥	石積(張)工	
044	石張(複合)	2	⑥	石積(張)工	
045	石積(張)	2	⑥	石積(張)工	
046	胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
047	裏込材(クラッシュラン)(石積(張)工)	2	⑥	石積(張)工	
048	吸出し防止材設置	2	⑦	吸出し防止材設置工	
049	舗装版破碎	2	⑧	舗装版破碎工	
050	舗装版切断	2	⑨	舗装版切断工	
051	殻運搬	2	⑩	殻運搬	
052	吹付法面取壊し	2	⑪	吹付法面とりこわし工	
053	削孔(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
054	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
055	グラウト注入(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
056	ボーリングマシン移設(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
057	足場(アンカー)	2	⑫	アンカー工(ロータリーパーカッション式)	
058	基礎碎石	3	①	基礎・裏込碎石工	
059	裏込碎石	3	①	基礎・裏込碎石工	
060	コンクリート	3	②	コンクリート工	
061	型枠	3	③	型枠工	
062	目地板	3	④	コンクリート工継目工	
063	止水板	3	④	コンクリート工継目工	
064	シール材	3	④	コンクリート工継目工	
065	粉体噴射攪拌	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
066	粉体噴射攪拌(移設)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
067	粉体噴射攪拌(軸間変更)	4	①	粉体噴射攪拌(DJM工法)	
068	コンクリート分水槽据付	5	①	コンクリート分水槽据付	
069	ボックスカルバート機械据付	5	②	ボックスカルバート機械据付工	
070	消波根固めブロック製作	6	①	消波根固めブロック工	
071	消波根固めブロック横取り	6	①	消波根固めブロック工	
072	消波根固めブロック積込み	6	①	消波根固めブロック工	
073	消波根固めブロック荷卸	6	①	消波根固めブロック工	
074	消波根固めブロック据付け	6	①	消波根固めブロック工	
075	消波根固めブロック運搬	6	①	消波根固めブロック工	
076	捨石	6	②	捨石工	
077	表面均し	6	②	捨石工	
078	多自然型護岸工(木杭打工)	6	③	多自然型護岸工(木杭打工)	
079	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	7	①	遠心力鉄筋コンクリート管(B形)機械据付	
080	安定処理	8	①	安定処理工	
081	不陸整正	8	②	路盤工	
082	下層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
083	下層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	
084	上層路盤(車道・路肩部)	8	②	路盤工	
085	上層路盤(歩道部)	8	②	路盤工	

施工パッケージ 標準単価 一覧

(農林水産省)

No.	施工パッケージ名称	参考:施工パッケージ型積算基準			備考
		大分類	小分類	施工パッケージ型積算基準	
086	基層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
087	中間層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
088	表層(車道・路肩部)	8	③	アスファルト舗装工	
089	基層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
090	中間層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
091	表層(歩道部)	8	③	アスファルト舗装工	
092	アスカーブ	8	③	アスファルト舗装工	
093	プレキャストマンホール	8	④	マンホール据付	
094	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	8	⑤	プレキャストL型側溝	
095	暗渠排水管	8	⑥	暗渠排水管布設	
096	フィルター材	8	⑥	暗渠排水管布設	
097	歩車道境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
098	地先境界ブロック	8	⑦	路側工(据付け)	
099	歩車道境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
100	地先境界ブロック撤去	8	⑧	路側工(取外し)	
101	防雪柵	8	⑨	防雪柵設置工	
102	防雪柵現地張出し・収納	8	⑨	防雪柵設置工	
103	コンクリートアンカーボルト設置	8	⑩	橋梁排水管設置工	
104	排水管設置	8	⑩	橋梁排水管設置工	
105	ボーリング	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
106	保孔管	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
107	ボーリング仮設機材	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	
108	足場(地表)	9	①	集排水ボーリング工(ロータリーパーカッション式)	

※ 当該施工パッケージは、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)、熊本地震の被災地(熊本県)、および平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する施工パッケージ標準単価表を使用する。

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z				S						
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 未満又は湿地 軟弱土	-	-	-	317.09	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出 ガス対策型 (第3次基準 値)] 20t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 以上	-	-	-	203.77	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出 ガス対策型 (2011年規 制)] 32t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 未満	-	-	-	317.66	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未 満	-	-	-	270.20	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未 満	-	-	-	221.27	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	無し	50,000m ³ 以上	-	-	-	157.59	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)] 山積1.4m ³ (平積 1.0m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m ³ 未満	-	-	-	521.41	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	5,000m ³ 以上 10,000m ³ 未 満	-	-	-	429.39	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	10,000m ³ 以上 50,000m ³ 未 満	-	-	-	347.60	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	オープンカット	無し	有り	50,000m ³ 以上	-	-	-	246.63	43.56	43.56	-	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・排出ガス 対策型 (第1次基準 値)] 山積1.4m ³ (平積 1.0m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	片切掘削	-	-	-	-	-	-	1,176.7	10.59	10.59	-	-	83.71	73.93	9.78	-	-	5.70	5.70	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	水中掘削	-	-	-	-	-	-	368.14	56.53	56.53	-	-	26.45	26.45	-	-	-	17.02	17.02	-	-	-	-	クラムシェル [油圧ロー プ式・クローラ型] 平 積0.8m ³	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	5,798.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準	-	-	-	1,147.4	28.44	28.44	-	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・排出ガス 対策型 (第2次基準 値)] 山積0.28m ³ (平 積0.2m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準以外	-	-	-	2,434.5	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ (クロー ラ型) [標準型・排出ガ ス対策型 (第2次基準 値)] 山積0.13m ³ (平 積0.10m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 未 満又は湿地 軟弱土	-	-	-	506.54	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出 ガス対策型 (第3次基準 値)] 20t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	有り	-	普通土 30,000m ³ 以上	-	-	-	328.05	60.16	60.16	-	-	17.50	17.50	-	-	-	22.34	22.34	-	-	-	-	ブルドーザ [普通・排出 ガス対策型 (2011年規 制)] 32t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
岩塊・玉石	オープンカット	無し	無し	5,000m ³ 未満	-	-	-	406.02	45.14	45.14	-	-	34.64	34.64	-	-	-	20.22	20.22	-	-	-	-	バックホウ (クローラ 型) [標準型・超低騒音 型・排出ガス対策型 (第 3次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格														備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 資料)				R				Z				S				
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	18.55	17.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	18.62	17.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,964.8	50.84	30.32	15.27	3.43	30.52	29.46	-	-	18.64	17.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,887.0	50.95	31.12	15.68	2.28	30.20	29.11	-	-	18.85	18.18	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,497.4	24.41	13.36	6.74	2.91	69.00	37.53	14.12	13.00	-	6.59	6.25	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	3,419.6	23.90	13.66	6.89	1.92	69.61	38.39	13.47	13.30	-	6.49	6.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	17.02	13.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	17.23	13.93	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,679.0	52.29	25.00	11.99	4.95	30.47	24.60	-	-	17.24	13.91	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,580.5	52.44	25.97	12.45	3.28	30.08	23.99	-	-	17.48	14.03	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	ブルドーザ【リップバ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ざく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	18.22	15.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	18.27	16.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	4,924.7	51.87	29.17	13.98	2.69	29.85	26.43	-	-	18.28	16.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	4,826.3	51.94	29.76	14.27	1.75	29.63	26.14	-	-	18.43	16.28	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分							機材構成比														代表機材規格										備考				
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	-	5.91	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	6,598.7	23.28	12.61	6.05	2.01	70.84	36.29	13.99	12.05	-	5.88	5.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	6,500.3	22.89	12.80	6.14	1.30	71.30	36.84	14.20	11.62	-	5.81	5.18	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	5,203.7	38.38	17.69	8.40	4.03	53.49	19.73	8.92	8.09	4.63	8.13	7.00	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	5,105.3	38.19	18.03	8.56	1.66	53.74	20.10	8.31	8.25	4.72	8.07	6.92	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 002 【 土砂等運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分					機材構成比															代表機材規格												備考						
土砂等発生現場	積込機種・規格	土質	D/D区間の有無	運搬距離	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:貨料)			R				Z				S								
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.0km以下	1,782.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	1.5km以下	2,079.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.0km以下	2,376.0	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	2.5km以下	2,672.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	3.5km以下	2,969.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	4.5km以下	3,266.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	6.0km以下	3,860.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	8.0km以下	4,454.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	10.5km以下	5,345.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	14.5km以下	6,830.9	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	23.0km以下	8,909.8	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	
現場制約あり	人力	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	有り	60.0km以下	13,365	19.19	19.19	-	-	71.06	71.06	-	-	-	9.75	9.75	-	-	-	-	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む	

No.003【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
作業区分	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	無し	122.26	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	有り	138.01	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	無し	95.503	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	有り	109.15	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.004 【 路体（築堤）盛土・埋戻 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考										
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z				K（*印：質料）				R				Z					S									
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
2.5m以上4.0m未満	-	-	774.15	16.95	8.87	8.08	-	73.89	65.25	8.64	-	-	9.16	9.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	214.13	18.74	11.51	7.23	-	64.69	43.87	20.82	-	-	16.57	16.57	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	404.21	21.37	11.88	9.49	-	59.62	48.59	11.03	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	214.55	25.81	18.59	7.22	-	54.52	33.74	20.78	-	-	19.67	19.67	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	381.93	28.27	18.23	10.04	-	49.65	37.98	11.67	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.005【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
2.5m以上4.0m未満	-	-	813.45	16.92	8.48	8.44	-	74.02	65.80	8.22	-	-	9.06	9.06	-	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* 振動ローラ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	327.69	19.31	9.95	9.36	-	63.43	43.02	20.41	-	-	17.26	17.26	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級	* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	741.79	22.97	14.76	8.21	-	56.14	47.13	9.01	-	-	20.89	20.89	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	* ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	324.17	25.28	15.82	9.46	-	54.84	34.21	20.63	-	-	19.88	19.88	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級	* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	707.61	27.66	15.48	12.18	-	49.30	39.85	9.45	-	-	23.04	23.04	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	* ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.006【 押土（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 土質	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	187.42	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	289.74	55.28	55.28	-	-	24.97	24.97	-	-	-	19.75	19.75	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
破碎岩	303.35	57.29	57.29	-	-	23.85	23.85	-	-	-	18.86	18.86	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕20t級	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.007 【 積込（ルーズ） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
土質	作業内容		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	土量50,000m ³ 未満	229.05	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
土砂	土量50,000m ³ 以上	151.29	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	281.46	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
土砂	小規模(標準)	1,011.4	28.44	28.44	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,660.7	21.98	21.98	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	273.01	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 以上	178.87	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	346.31	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	284.25	46.68	46.68	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
破砕岩	土量50,000m ³ 以上	185.81	45.67	45.67	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	355.86	31.61	31.61	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.008【 人力積込 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 土質等区分	標準単価	機勞材構成比														代表機勞材規格												備考	
		K				R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
土砂	3,122.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	4,237.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩	4,014.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中硬岩	4,460.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	4,906.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.011 【 基面整正 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考							
		K			R				Z				S	K (*印:貨料)			R				Z				S										
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S										
-	446.00	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.012 【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】

< 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S							
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
-	1,587.7	21.98	21.98	-	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.13m ³ （平積0.10m ³ ）	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.013 【 法面整形 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考
整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
盛土部	有り	有り	砂及び砂質土、粘性土	1,389.2	0.38	0.38	-	-	99.09	69.03	15.26	14.80	-	0.53	0.53	-	-	-	-	ランマ 質量60～80kg	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	-
盛土部	有り	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	658.51	12.90	12.90	-	-	73.86	30.50	27.27	16.09	-	13.24	13.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
盛土部	無し	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	409.78	13.14	13.14	-	-	73.38	32.67	27.78	12.93	-	13.48	13.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	1,501.2	0.00	-	-	-	100.00	87.65	12.35	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	有り	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	3,557.4	0.00	-	-	-	100.00	40.76	36.84	14.15	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	
切土部	-	無し	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	823.01	10.32	10.32	-	-	79.09	37.96	21.82	19.31	-	10.59	10.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-
切土部	-	無し	軟岩I	1,069.3	9.28	9.28	-	-	81.19	41.74	19.82	19.63	-	9.53	9.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	-

No.014【 じゃかご 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
作業区分	じゃかご径		K				R				Z					K (*印:貨料)			R				Z					S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
設置	径45cm	5,295.4	9.91	9.91	-	-	40.12	16.84	11.64	7.64	4.00	49.97	23.46	17.70	3.90	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-7 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径45cm	詰石 割栗石 150~200mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-		
設置	径60cm	8,321.8	11.35	11.35	-	-	44.97	18.80	12.97	8.75	4.45	43.68	20.27	14.78	4.47	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	詰石 割栗石 150~200mm	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 径60cm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
撤去	径45cm	1,428.8	18.37	18.37	-	-	74.39	31.24	21.58	14.16	7.41	7.24	7.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
撤去	径60cm	2,528.8	18.68	18.68	-	-	73.96	30.89	21.34	14.40	7.33	7.36	7.36	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No.017 【 補強土壁壁面材組立・設置 】

< 積算単位：m² >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
帯鋼補強土壁	2,744.6	9.74	8.94	-	-	81.21	26.78	21.12	13.51	13.10	9.05	8.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
ブッカー補強土壁	3,279.1	9.11	8.52	-	-	82.43	25.49	19.72	16.16	15.67	8.46	7.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
ジオネット付補強土壁(二重壁タイプ)	2,181.1	7.76	7.76	-	-	85.03	37.87	23.19	12.96	10.93	7.21	7.21	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.018 【 補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁） 】

< 積算単位：m >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格													備考
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S				
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
帯鋼補強土壁	106.48	0.00	-	-	100.00	46.09	27.37	26.54	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-				
アンカー補強土壁	204.70	0.00	-	-	100.00	56.66	22.00	21.34	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-				

No.020 【 補強土壁まき出し・敷均し、締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 工法区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S					
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		S					
帯鋼補強土壁	1,051.4	7.57	5.63	1.80	-	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用) [搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t					運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
アーカー補強土壁	1,051.4	7.57	5.63	1.80	-	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用) [搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t					運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
ジオネット付補強土壁(二重壁タイプ)	1,051.4	7.57	5.63	1.80	-	85.74	25.31	23.33	19.55	15.87	6.69	6.56	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用) [搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t					運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.021【 碎石投入 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
-	1,687.5	7.02	7.02	-	-	85.20	22.49	21.32	20.98	20.41	7.78	7.78	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積0.5m ³ (平 積0.4m ³) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.024 【 ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め 】

< 積算単位：m³ >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考							
		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R					Z				S		
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
-	1,018.0	8.14	6.28	1.78	-	84.92	26.13	23.87	17.16	16.92	6.94	6.88	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積 0.5m ³ (平積0.4m ³)	*	振動ローラ(舗装用) [搭 乗・コンバインド式・排出 ガス対策型(第3次基準 値)] 質量3~4t	*	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.025 【 プレキャスト擁壁設置 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
プレキャスト擁壁 高さ	基礎砕石の 有無	均しコンクリート の有無		K			R				Z				S			K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S						
0.5m以上 1.0m以下	有り	有り	28,916	2.44	1.19	-	26.21	4.67	2.77	2.69	2.65	71.35	69.55	0.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	有り	無し	26,336	1.90	1.31	-	20.35	5.13	3.04	2.95	2.91	77.75	76.36	0.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	有り	27,497	2.15	1.25	-	23.12	4.91	2.92	2.83	2.78	74.73	73.15	0.92	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
0.5m以上 1.0m以下	無し	無し	24,917	1.54	1.38	-	16.61	5.42	3.22	3.12	3.07	81.85	80.71	1.02	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1000型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	有り	50,581	1.92	0.86	-	20.69	3.39	2.01	1.95	1.92	77.39	75.97	0.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	有り	無し	46,812	1.43	0.93	-	15.44	3.66	2.17	2.11	2.08	83.13	82.07	0.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	有り	48,396	1.65	0.90	-	17.74	3.54	2.10	2.04	2.01	80.61	79.40	0.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
1.0mを超え 2.0m以下	無し	無し	44,627	1.11	0.98	-	11.98	3.84	2.28	2.21	2.18	86.91	86.09	0.72	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)1600型 (L=2.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	有り	81,836	5.48	2.33	-	12.62	2.47	1.47	1.42	-	81.90	81.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	有り	無し	77,101	3.95	2.47	-	9.11	2.62	1.56	1.51	-	86.94	86.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	無し	有り	79,058	4.60	2.41	-	10.61	2.56	1.52	1.47	-	84.79	84.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
2.0mを超え 3.5m以下	無し	無し	74,323	2.98	2.57	-	6.85	2.72	1.62	1.57	-	90.17	90.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)2500型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	有り	219,740	2.78	1.12	-	6.40	1.19	0.70	0.68	-	90.82	90.82	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	有り	無し	213,050	1.91	1.15	-	4.42	1.23	0.73	0.70	-	93.67	93.67	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	無し	有り	215,820	2.28	1.14	-	5.26	1.21	0.72	0.70	-	92.46	92.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-
3.5mを超え 5.0m以下	無し	無し	209,130	1.39	1.18	-	3.19	1.25	0.74	0.72	-	95.42	95.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 (q=10kN/m2)4250型 (L=2.0m)	-	-	-	-	-	-	-

No.026 【 コンクリートブロック積 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
鉄筋規格	鉄筋10m ² 当り 使用量		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
SD345 D16 ~D25	0.1t以下	17,527	6.87	6.87	-	-	46.82	13.05	10.17	10.10	6.04	46.31	35.94	7.29	3.08	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊 能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D16	-	-	-
SD345 D16 ~D25	0.1tを超え 0.2t以下	18,598	6.47	6.47	-	-	44.07	12.24	9.59	9.52	5.69	49.46	33.93	8.66	6.87	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊 能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	鉄筋コンクリート 用棒鋼SD345 D16	-	-	-
不要	-	16,986	7.09	7.09	-	-	48.30	13.43	10.50	10.42	6.24	44.61	37.08	7.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ クレーン機能付・排出ガ ス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊 能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高 さ250×幅40 0×控350 滑 面	軽油 バトロール 給油	-	-	-	

No.028【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分		機材構成比														代表機材規格										備考													
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込材1-1規格	間知・裏込材1-10m ² 当り使用量	透水シート規格	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,054	4.67	4.67	-	30.45	11.38	7.67	4.98	3.78	64.88	31.48	18.02	10.98	0.33	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	透水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.1m ³ を超え2.3m ³ 以下	不要	17,508	5.35	5.35	-	32.93	11.89	8.78	5.71	4.33	61.72	36.03	20.64	4.67	0.38	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,880	4.64	4.64	-	30.64	11.64	7.52	5.23	3.63	64.72	30.22	19.66	10.55	0.32	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	透水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	不要	18,334	5.29	5.29	-	33.01	12.16	8.56	5.95	4.13	61.70	34.42	22.40	4.52	0.36	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,982	4.60	4.60	-	30.85	11.95	7.34	5.53	3.45	64.55	28.71	21.67	10.02	0.30	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	透水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	不要	19,436	5.21	5.21	-	33.13	12.48	8.30	6.25	3.90	61.66	32.46	24.51	4.35	0.34	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,083	4.57	4.57	-	31.04	12.23	7.17	5.80	3.28	64.39	27.34	23.48	9.54	0.29	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	透水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	不要	20,538	5.14	5.14	-	33.21	12.76	8.06	6.51	3.69	61.65	30.73	26.39	4.20	0.33	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	不要	-	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	13,995	5.02	5.02	-	28.53	9.31	8.60	5.42	2.29	66.45	45.05	15.74	5.18	0.48	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	透水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ 以下	不要	-	不要	11,449	6.13	6.13	-	31.88	11.38	8.76	6.62	2.80	61.99	55.07	6.33	0.59	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	15,816	5.27	5.27	-	31.15	10.65	9.16	4.79	3.83	63.58	39.89	13.93	3.11	1.71	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	透水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	不要	13,270	6.29	6.29	-	34.54	11.19	10.91	5.71	4.57	59.17	47.53	5.89	3.71	2.04	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	16,918	5.18	5.18	-	31.38	11.12	8.81	4.48	4.31	63.44	37.31	13.02	6.79	1.60	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	透水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.5m ³ を超え0.9m ³ 以下	不要	14,372	6.10	6.10	-	34.58	11.69	10.38	5.28	5.07	59.32	43.88	8.00	5.56	1.88	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	18,019	5.10	5.10	-	31.61	11.53	8.51	4.73	4.21	63.29	35.03	12.22	10.02	1.50	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	透水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	不要	15,473	5.95	5.95	-	34.60	12.13	9.91	5.51	4.90	59.45	40.76	11.67	5.27	1.75	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	透水シートA(厚1.0+10.0mm)	19,121	5.03	5.03	-	31.79	11.89	8.25	5.10	3.96	63.18	33.02	12.88	11.52	1.41	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	透水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	-
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	不要	16,575	5.81	5.81	-	34.61	12.51	9.51	5.89	4.57	59.58	38.07	14.86	5.02	1.63	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	-

No.028【 間知ブロック張 】
 < 積算単位: m² >

条件区分						機材構成比														代表機材規格														備考												
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	間込・裏込ブロック規格	間込・裏込ブロック110m ² 当り使用量	遮水シート規格	標準単価														K (*印: 賃料)																										
						K				R				Z				S				K1				R				Z					S											
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4															
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	20,222	4.97	4.97	-	31.96	12.21	8.01	5.43	3.75	63.07	31.21	15.43	10.89	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサン RC=40
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	不要	17,677	5.69	5.69	-	34.64	12.84	9.16	6.22	4.29	59.67	35.69	17.65	4.80	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	21,049	4.93	4.93	-	32.08	12.43	7.85	5.66	3.60	62.99	29.99	17.17	10.46	1.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.1m3を超え2.3m3以下	不要	18,503	5.61	5.61	-	34.66	13.06	8.93	6.44	4.10	59.73	34.08	19.53	4.66	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	21,875	4.89	4.89	-	32.19	12.64	7.70	5.87	3.46	62.92	28.86	18.77	10.07	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.3m3を超え2.7m3以下	不要	19,329	5.53	5.53	-	34.65	13.26	8.71	6.64	3.92	59.82	32.66	21.24	4.52	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	22,976	4.84	4.84	-	32.32	12.88	7.52	6.12	3.30	62.84	27.47	20.73	9.58	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	2.7m3を超え3.1m3以下	不要	20,431	5.44	5.44	-	34.67	13.51	8.45	6.89	3.71	59.89	30.90	23.31	4.36	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	24,078	4.80	4.80	-	32.45	13.11	7.35	6.36	3.15	62.75	26.20	22.51	9.15	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	18-8-25(高炉)	3.1m3を超え3.5m3以下	不要	21,532	5.36	5.36	-	34.69	13.73	8.22	7.11	3.52	59.95	29.32	25.17	4.21	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	14,990	5.35	5.35	-	30.94	10.26	9.45	5.06	3.42	63.71	42.09	14.69	5.13	1.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	不要	-	不要	12,444	6.45	6.45	-	34.52	11.38	10.75	6.09	4.13	59.03	50.68	6.18	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40		
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	17,142	5.65	5.65	-	33.75	12.43	9.33	5.03	4.42	60.60	36.81	12.85	3.16	2.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	再生クラッシュサン RC=40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	不要	14,596	6.63	6.63	-	37.31	13.23	10.96	5.91	5.19	56.06	43.22	5.76	3.71	3.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	18,244	5.54	5.54	-	33.83	12.76	9.00	5.40	4.16	60.63	34.59	12.07	6.30	2.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.5m3を超え0.9m3以下	不要	15,698	6.44	6.44	-	37.14	13.55	10.47	6.28	4.83	56.42	40.18	7.32	5.47	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	19,345	5.45	5.45	-	33.88	13.04	8.71	5.73	3.92	60.67	32.63	11.38	9.34	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC=40	
150kg/個未満 各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3を超え1.3m3以下	不要	16,800	6.27	6.27	-	36.98	13.83	10.03	6.60	4.51	56.75	37.57	10.75	5.21	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC=40	

No.028【 間知ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分						機材構成比													代表機材規格													備考														
間知ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	間知・裏込材1-1規格	間知・裏込材1-110m ² 当り使用量	遮水シート規格	標準単価	K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S											
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S																
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	20,672	5.74	5.74	-	35.88	14.36	8.89	6.61	3.67	58.38	30.54	10.65	8.74	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュサン RC-40	-
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	0.9m ³ を超え1.3m ³ 以下	不要	18,126	6.55	6.55	-	39.05	15.28	10.14	7.54	4.18	54.40	34.81	9.96	5.15	4.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	21,773	5.65	5.65	-	35.84	14.54	8.64	6.84	3.48	58.51	28.99	11.31	10.11	3.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	1.3m ³ を超え1.7m ³ 以下	不要	19,227	6.40	6.40	-	38.80	15.42	9.78	7.75	3.94	54.80	32.82	12.81	4.94	4.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	22,875	5.56	5.56	-	35.80	14.70	8.41	7.05	3.31	58.64	27.59	13.64	9.63	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	1.7m ³ を超え2.1m ³ 以下	不要	20,329	6.26	6.26	-	38.59	15.55	9.46	7.93	3.73	55.15	31.04	15.35	4.76	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.1m ³ を超え2.5m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	23,701	5.51	5.51	-	35.77	14.80	8.25	7.20	3.20	58.72	26.63	15.24	9.29	3.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.1m ³ を超え2.5m ³ 以下	不要	21,155	6.17	6.17	-	38.45	15.64	9.24	8.06	3.58	55.38	29.83	17.08	4.63	3.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	24,527	5.45	5.45	-	35.73	14.91	8.10	7.33	3.09	58.82	25.74	16.74	8.98	3.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.3m ³ を超え2.7m ³ 以下	不要	21,981	6.08	6.08	-	38.32	15.72	9.04	8.18	3.45	55.60	28.70	18.68	4.52	3.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	25,629	5.38	5.38	-	35.71	15.03	7.92	7.50	2.96	58.91	24.63	18.58	8.59	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	2.7m ³ を超え3.1m ³ 以下	不要	23,083	5.98	5.98	-	38.15	15.82	8.80	8.32	3.28	55.87	27.35	20.63	4.37	3.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	26,730	5.32	5.32	-	35.67	15.15	7.76	7.65	2.83	59.01	23.61	20.28	8.24	3.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	18-8-25(高砂)	3.1m ³ を超え3.5m ³ 以下	不要	24,185	5.88	5.88	-	38.00	15.91	8.57	8.45	3.13	56.12	26.11	22.41	4.24	3.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	17,642	6.06	6.06	-	36.06	13.77	9.75	5.82	4.30	57.88	35.76	12.48	5.03	4.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-	
150kg/個未満各種	再生砕石 RC-40	5.0m ³ を超え7.0m ³ 以下	不要	-	不要	15,096	7.09	7.09	-	39.86	14.77	11.39	6.80	5.02	53.05	41.79	5.88	5.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	ブロック工	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	再生クラッシュサン RC-40	-		
150kg/個未満各種	不要	-	18-8-25(高砂)	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	14,490	4.83	4.83	-	28.05	8.95	8.55	5.23	2.41	67.12	43.53	15.20	4.99	3.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	-	
150kg/個未満各種	不要	-	18-8-25(高砂)	0.1m ³ 以上0.5m ³ 以下	不要	11,944	5.87	5.87	-	31.18	10.86	8.70	6.35	2.92	62.95	52.78	6.05	4.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	軽油 バトロール給油	生コンクリート 高砂 18-8-25(20) W/C 60%	-		

No.029 【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

ゴツの質量	平ゴツ規格	裏込材規格	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
			裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量		R				Z				S	K (※印：資料)				R				Z				S											
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4										
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	10,256	1.63	1.63	-	-	21.78	9.13	3.35	3.13	2.83	76.59	44.70	21.48	5.79	0.66	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	11,006	1.51	1.51	-	-	20.29	8.50	3.13	2.91	2.64	78.20	41.69	20.01	5.39	0.61	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11,756	1.42	1.42	-	-	19.01	7.96	2.93	2.73	2.47	79.57	39.00	18.74	5.05	0.57	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	10,006	1.67	1.67	-	-	22.33	9.36	3.44	3.21	2.90	76.00	45.83	22.01	5.93	0.67	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9,457.2	1.76	1.76	-	-	21.45	8.01	3.39	3.36	3.07	76.79	48.50	23.29	1.65	0.71	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	10,207	1.63	1.63	-	-	19.87	7.42	3.14	3.11	2.85	78.50	44.94	21.58	1.53	0.66	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10,957	1.52	1.52	-	-	18.51	6.91	2.93	2.90	2.65	79.97	41.86	20.10	1.43	0.61	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	9,207.2	1.81	1.81	-	-	22.04	8.23	3.48	3.45	3.16	76.15	49.80	23.92	1.70	0.73	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	7,710.4	2.16	2.16	-	-	24.55	9.54	4.16	3.78	3.77	73.29	59.45	7.70	2.03	0.87	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,460.4	1.97	1.97	-	-	22.36	8.69	3.79	3.44	3.43	75.67	54.19	7.02	1.85	0.80	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	9,210.4	1.81	1.81	-	-	20.52	7.98	3.48	3.16	3.15	77.67	49.80	6.44	1.70	0.73	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	有り	無し	-	7,460.4	2.24	2.24	-	-	25.36	9.86	4.30	3.90	3.89	72.40	61.44	7.96	2.10	0.90	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	6,911.5	2.42	2.42	-	-	24.41	8.06	4.64	4.20	3.83	73.17	66.31	2.27	0.98	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-						
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,661.5	2.18	2.18	-	-	22.02	7.27	4.19	3.79	3.45	75.80	59.83	2.04	0.88	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-						
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,411.5	1.98	1.98	-	-	20.05	6.62	3.81	3.45	3.15	77.97	54.51	1.86	0.80	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-						
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3以下	不要	無し	無し	-	6,661.5	2.51	2.51	-	-	25.32	8.36	4.82	4.36	3.97	72.17	68.81	2.35	1.01	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	軽油 バトロール給油	再生クラッシュレン RC-40	-	-						
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	11,251	2.37	2.37	-	-	25.59	11.29	4.56	3.59	3.06	72.04	40.77	19.58	5.27	2.41	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	12,001	2.23	2.23	-	-	24.00	10.59	4.28	3.37	2.87	73.77	38.23	18.35	4.94	2.25	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					
150kg/個以上	平ゴツ各種	再生砕石 RC-40	1.0m3を超え3.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	12,751	2.09	2.09	-	-	22.59	9.96	4.03	3.17	2.70	75.32	35.98	17.27	4.65	2.12	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8k N/m	再生クラッシュレン RC-40	-	-					

No.029 【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	条件区分					標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
			裏込材10m ² 当り使用量	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量		R				Z				S				R (※印:賃料)				Z				S												
									K	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4									
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	13.278	3.02	3.02	-	-	26.63	11.58	5.80	4.19	2.39	70.35	34.55	16.59	4.08	1.96	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	11.528	3.48	3.48	-	-	30.67	13.34	6.68	4.82	2.75	65.85	39.78	19.11	4.70	2.26	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個以下	10.031	4.00	4.00	-	-	33.89	15.11	7.68	5.54	2.90	62.11	45.70	5.92	5.40	2.60	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10.781	3.72	3.72	-	-	31.54	14.06	7.15	5.16	2.70	64.74	42.53	5.50	5.03	2.41	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11.531	3.48	3.48	-	-	29.48	13.15	6.68	4.82	2.52	67.04	39.76	5.15	4.70	2.26	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	有り	無し	-	9.781.3	4.10	4.10	-	-	34.77	15.50	7.88	5.69	2.98	61.13	46.86	6.07	5.54	2.66	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個以下	9.232.4	4.34	4.34	-	-	34.62	14.49	8.35	6.02	2.87	61.04	49.65	5.87	2.82	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9.982.4	4.02	4.02	-	-	32.01	13.40	7.72	5.57	2.65	63.97	45.92	5.43	2.61	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10.732	3.74	3.74	-	-	29.76	12.46	7.18	5.18	2.46	66.50	42.72	5.05	2.43	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	再生砕石 RC-40	3.0m3を超え5.0m3以下	不要	無し	無し	-	8.982.4	4.46	4.46	-	-	35.57	14.89	8.58	6.19	2.95	59.97	51.04	6.03	2.90	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	平ブロック 厚さ100mm	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個以下	9.924.6	1.34	1.34	-	-	20.33	8.31	3.47	2.58	2.54	78.33	46.22	22.19	5.98	1.43	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	10.675	1.25	1.25	-	-	18.91	7.72	3.22	2.40	2.37	79.84	42.96	20.63	5.56	1.33	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	11.425	1.17	1.17	-	-	17.66	7.22	3.01	2.24	2.21	81.17	40.15	19.28	5.19	1.24	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	有り	無し	-	9.674.6	1.38	1.38	-	-	20.86	8.52	3.56	2.65	2.61	77.76	47.40	22.77	6.13	1.46	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール 給油	-	-				
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個以下	9.125.7	1.46	1.46	-	-	19.88	7.08	3.48	2.81	2.77	78.66	50.24	24.14	1.55	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	9.875.7	1.35	1.35	-	-	18.37	6.54	3.22	2.60	2.56	80.28	46.43	22.30	1.43	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	10.626	1.25	1.25	-	-	17.07	6.08	2.99	2.41	2.38	81.68	43.16	20.73	1.33	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	無し	無し	-	8.875.7	1.50	1.50	-	-	20.45	7.28	3.58	2.89	2.85	78.05	51.63	24.82	1.60	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール 給油	-	-					
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個以下	7.378.9	1.81	1.81	-	-	22.73	8.46	3.95	3.48	3.42	75.46	62.11	8.05	1.92	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール 給油	-	-					

No.029【 平ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

条件区分										機材構成比														代表機材規格										備考									
ブロックの質量	平ブロック規格	裏込材規格	裏込材10m ² 当り使用量	透水性規格	吸出し防止材の有無	連結金具の有無	連結金具10m ² 当り使用量	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	5.0個を超え15.0個以下	8,128.9	1.64	1.64	-	-	20.64	7.68	3.58	3.16	3.11	77.72	56.38	7.30	1.74	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,878.9	1.50	1.50	-	-	18.88	7.03	3.28	2.89	2.84	79.62	51.63	6.69	1.60	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	有り	無し	-	7,128.9	1.87	1.87	-	-	23.51	8.75	4.08	3.60	3.54	74.62	64.30	8.33	1.99	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8k N/m	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個以下	6,580.0	2.03	2.03	-	-	22.37	6.77	4.02	3.90	3.84	75.60	69.65	2.16	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	5.0個を超え15.0個以下	7,330.0	1.82	1.82	-	-	20.09	6.08	3.61	3.50	3.45	78.09	62.52	1.93	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	有り	15.0個を超え20.0個以下	8,080.0	1.65	1.65	-	-	18.22	5.51	3.27	3.18	3.13	80.13	56.73	1.75	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	
150kg/個以上	平ブロック各種	不要	-	不要	無し	無し	-	6,330.0	2.11	2.11	-	-	23.26	7.04	4.18	4.06	3.99	74.63	72.39	2.24	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ブロック工	平ブロック 厚さ100mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No.030 【 連節ブロック張 】
 < 積算単位：m² >

ブロックの質量	連結方法	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格											備考
		連節鉄筋(鋼線)規格	遮水シート規格	吸出し防止材の有無	K		R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S							
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	15,293	1.75	1.75	-	-	28.07	11.58	6.85	3.98	3.30	70.18	49.29	14.40	3.88	0.76	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	14,494	1.84	1.84	-	-	28.21	12.21	6.00	4.02	3.49	69.95	51.99	15.20	1.96	0.80	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	有り	12,747	2.09	2.09	-	-	30.98	13.89	6.64	4.36	3.96	66.93	59.14	4.65	2.23	0.91	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個未満	-	SR235 径13mm	不要	無し	11,948	2.24	2.24	-	-	31.35	14.82	5.59	4.43	4.23	66.41	63.07	2.37	0.97	-	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-				
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	14,577	1.83	1.83	-	-	24.55	6.94	5.66	4.18	3.52	73.62	51.69	15.11	4.07	0.80	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	13,778	1.94	1.94	-	-	24.48	7.34	4.69	4.23	3.73	73.58	54.69	15.99	2.06	0.84	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	有り	12,031	2.22	2.22	-	-	26.88	8.41	5.18	4.62	4.27	70.90	62.64	4.93	2.36	0.97	-	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-			
150kg/個以上	鉄筋又は鋼線	SR235 径13mm	不要	無し	11,232	2.38	2.38	-	-	26.98	9.01	4.71	4.57	4.50	70.64	67.07	2.53	1.04	-	-	-	-	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	-				
150kg/個以上	連結金具	-	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	有り	13,165	1.01	1.01	-	-	19.43	5.76	4.57	3.90	2.61	79.56	57.25	16.73	4.51	1.07	-	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	-			
150kg/個以上	連結金具	-	遮水シート(厚1.0+10.0mm)	無し	12,366	1.08	1.08	-	-	19.02	6.13	4.15	3.42	2.57	79.90	60.95	17.81	1.14	-	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	遮水シート 厚1.0+10.0mm	軽油 バトロール給油	-				
150kg/個以上	連結金具	-	不要	有り	10,619	1.26	1.26	-	-	20.88	7.14	4.84	3.78	2.74	77.86	70.94	5.59	1.33	-	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	連節ブロック 厚さ250mm	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	軽油 バトロール給油	-				
150kg/個以上	連結金具	-	不要	無し	9,820.0	1.36	1.36	-	-	20.48	7.72	5.23	2.69	2.57	78.16	76.72	1.44	-	-	-	-	-	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	連節ブロック 厚さ250mm	軽油 バトロール給油	-	-				

No.031 【 胴込・裏込コンクリート 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考				
ブロックの種類	ブロックの質量	生コンクリート規格		K			R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
間知ブロック・緑化ブロック		18-8-25(高炉)	27,540	3.88	3.88	-	34.92	17.81	11.19	3.89	-	61.20	59.68	1.52	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
間知ブロック・緑化ブロック		不要	11,112	9.63	9.63	-	86.60	44.17	27.75	9.65	-	3.77	3.77	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個以下	18-8-25(高炉)	24,879	3.76	3.76	-	28.58	12.39	9.85	4.12	-	67.66	66.07	1.59	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
大型ブロック	2,000kg/個以下	不要	8,450.7	11.08	11.08	-	84.24	36.52	29.02	12.15	-	4.68	4.68	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個超え	18-8-25(高炉)	20,769	4.04	4.04	-	16.85	11.81	2.47	-	-	79.11	79.11	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	2,000kg/個超え	不要	4,341.1	19.35	19.35	-	80.65	56.51	11.84	-	-	0.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)] 25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.032 胴込・裏込材（碎石）】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
ブロックの種類	胴込・裏込材規格		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
間知・平・連節・緑化ブロック	再生砕石 RC-40	6,631.0	10.09	10.09	-	65.00	33.66	19.37	11.44	-	24.91	20.44	4.47	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
間知・平・連節・緑化ブロック	不要	5,275.0	12.68	12.68	-	81.70	42.30	24.36	14.38	-	5.62	5.62	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
大型ブロック	再生砕石 RC-40	3,707.5	7.21	7.21	-	53.02	30.11	13.86	8.18	-	39.77	36.57	3.20	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
大型ブロック	不要	2,351.5	11.38	11.38	-	83.58	47.44	21.85	12.91	-	5.04	5.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.033【 遮水シート張 】

< 積算単位：m² >

条件区分 遮水シート規格	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考		
		K				R				Z						K (*印:賃料)				R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2			Z3
遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	2,545.7	0.00	-	-	-	13.44	7.88	2.08	-	-	86.56	86.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	遮水シート 厚 1.0+10.0 mm	-	-	-	-	-

No.035 【 現場打基礎コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
生コンクリート規格	基礎砕石の有無	養生工の種類		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z						S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
18-8-25(高炉)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	69,862	2.44	1.72	0.72	-	69.93	19.26	18.65	10.81	10.22	27.63	22.66	1.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策 (2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	有り	養生工なし	68,013	2.51	1.77	0.74	-	69.11	19.21	18.02	11.10	9.80	28.38	23.28	1.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策 (2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	60,074	2.00	2.00	-	-	70.30	21.74	17.06	10.59	10.26	27.70	26.36	1.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* -	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	無し	養生工なし	58,224	2.06	2.06	-	-	69.36	22.42	15.61	10.59	10.11	28.58	27.19	1.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)]山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力 2.9t	* -	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.036 【 現場打小口止コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
生コン打止規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S			
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
18-8-25(高炉)	一般養生	61,492	2.17	2.17	-	-	70.92	22.61	22.49	10.68	6.26	26.91	25.75	1.16	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	64,831	2.06	2.06	-	-	72.42	24.12	21.33	11.28	5.94	25.52	24.42	1.10	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	59,643	2.24	2.24	-	-	70.01	23.23	21.31	10.21	6.46	27.75	26.55	1.20	-	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25 (20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.037 【 現場打横帯（隔壁）コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
生コン打掛規格	養生工の種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
18-8-25(高炉)	一般養生	58,960	2.49	2.49	-	-	69.33	27.57	17.85	7.84	7.10	28.18	26.85	1.33	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	62,299	2.36	2.36	-	-	70.97	26.09	19.68	7.91	7.42	26.67	25.41	1.26	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	57,111	2.57	2.57	-	-	68.33	28.46	16.39	8.10	6.49	29.10	27.72	1.38	-	-	-	-	型わく工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.038 【 天端コンクリート 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考
生コンクリート規格	養生工の種類		K	R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	
18-8-25(高炉)	一般養生	55,495	2.89	2.89	-	-	66.82	23.04	15.75	10.88	7.87	30.29	28.53	1.76	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	特殊養生(練炭)	58,834	2.72	2.72	-	-	68.71	21.74	17.81	11.53	7.42	28.57	26.91	1.66	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
18-8-25(高炉)	養生工なし	53,646	2.99	2.99	-	-	65.68	23.84	14.13	10.37	8.14	31.33	29.51	1.82	-	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.042【 プレキャスト巻止ブロック 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
-	4,509.8	11.86	11.86	-	-	76.03	24.75	22.44	17.09	11.75	12.11	12.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・ク レーン機能付・排出ガス対 策型(2014年規制)] 山積 0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.044 【 石張（複合） 】
 < 積算単位：m² >

構造区分	玉石控	条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
		願込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	願込・裏込材規格	標準単価		K				R				Z				S				K (※印：賃料)				R				Z				S				
							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クワッシュン RC-40	13,228	10.21	10.21	-	-	59.88	23.37	18.36	10.31	4.00	29.91	20.76	7.01	2.14	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-		
練石	25cm以上 35cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,139	10.20	10.20	-	-	60.18	22.15	18.34	11.24	4.36	29.62	22.62	7.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クワッシュン RC-40	14,037	9.77	9.77	-	-	58.29	22.95	17.57	9.72	3.82	31.94	23.23	6.70	2.01	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-		
練石	30cm以上 40cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	12,948	9.72	9.72	-	-	58.42	21.76	17.48	10.54	4.14	31.86	25.19	6.67	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クワッシュン RC-40	14,576	9.50	9.50	-	-	57.31	22.68	17.09	9.36	4.07	33.19	24.73	6.52	1.94	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-		
練石	35cm以上 45cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	13,487	9.44	9.44	-	-	57.35	21.51	16.97	10.12	4.40	33.21	26.73	6.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クワッシュン RC-40	15,385	9.14	9.14	-	-	55.97	22.31	16.44	8.87	4.40	34.89	26.78	6.27	1.84	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-		
練石	40cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	14,296	9.05	9.05	-	-	55.92	21.19	16.28	9.54	4.74	35.03	28.82	6.21	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生クワッシュン RC-40	16,194	8.81	8.81	-	-	54.78	21.99	15.85	8.42	4.71	36.41	28.62	6.05	1.74	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-		
練石	45cm以上 50cm以下	18-8-25(高炉)	無し	-	15,105	8.70	8.70	-	-	54.65	20.91	15.66	9.03	5.05	36.65	30.68	5.97	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18-8- 25(20) W /C 60%	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-			
空石	25cm以上 35cm以下	-	有り	再生クワッシュン RC-40	9,457.8	13.68	13.68	-	-	72.44	27.61	24.61	14.43	5.60	13.88	9.39	4.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	25cm以上 35cm以下	-	無し	再生クワッシュン RC-40	8,368.9	14.12	14.12	-	-	74.50	26.40	25.39	16.31	6.33	11.38	9.69	1.69	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	30cm以上 40cm以下	-	有り	再生クワッシュン RC-40	9,566.7	13.64	13.64	-	-	72.26	27.72	24.54	14.26	5.54	14.10	9.37	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	30cm以上 40cm以下	-	無し	再生クワッシュン RC-40	8,477.8	14.07	14.07	-	-	74.27	26.54	25.30	16.10	6.25	11.66	9.66	2.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	35cm以上 45cm以下	-	有り	再生クワッシュン RC-40	9,621.2	13.63	13.63	-	-	72.17	27.79	24.50	14.18	5.50	14.20	9.35	4.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	35cm以上 45cm以下	-	無し	再生クワッシュン RC-40	8,532.3	14.05	14.05	-	-	74.16	26.61	25.26	15.99	6.21	11.79	9.64	2.15	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	40cm以上 50cm以下	-	有り	再生クワッシュン RC-40	9,730.1	13.59	13.59	-	-	71.99	27.88	24.44	14.02	5.44	14.42	9.33	5.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			
空石	40cm以上 50cm以下	-	無し	再生クワッシュン RC-40	8,641.2	14.00	14.00	-	-	73.94	26.75	25.17	15.79	6.13	12.06	9.61	2.45	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力 2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュヤ ン RC-40	-	-	-	-			

No.044【石張(複合)】
 < 積算単位: m² >

条件区分					標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考						
構造区分	玉石径	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K			R				Z				S	K (※印: 賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
空石	45cm以上 50cm以下	-	有り	再生クワッシュ RC-40	9,838.9	13.55	13.55	-	-	71.83	27.99	24.37	13.87	5.38	14.62	9.30	5.32	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュ RC-40	-	-	-	-	-
空石	45cm以上 50cm以下	-	無し	再生クワッシュ RC-40	8,750.1	13.95	13.95	-	-	73.72	26.88	25.09	15.59	6.05	12.33	9.58	2.75	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第2 次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力 2.9t	※	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュ RC-40	-	-	-	-	-

No.045【 石積（張）】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機劣材構成比													代表機劣材規格													備考					
積張の区分	構造区分	石の種類		K				R				Z					S			K（*印：賃料）			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
積工	練石	玉石	11.117	7.64	7.64	-	-	88.68	44.16	25.03	14.73	4.76	3.68	3.68	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
積工	練石	雑割石	12.505	6.79	6.79	-	-	89.94	48.18	22.25	15.28	4.23	3.27	3.27	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力 1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
張工	練石	玉石	7,824.5	14.38	14.38	-	-	75.75	25.89	25.65	17.44	6.77	9.87	9.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
張工	練石	雑割石	8,047.5	13.98	13.98	-	-	76.42	27.73	25.15	16.96	6.58	9.60	9.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
張工	空石	玉石	7,824.5	14.38	14.38	-	-	75.75	25.89	25.65	17.44	6.77	9.87	9.87	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型（第2 次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力 2.9t	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	石工	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.046 【 胴込・裏込コンクリート（石積（張）工） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R				Z					K（*印：賃料）				R				Z					S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
積工	18-8-25(高炉)	26,794	2.30	2.30	-	-	32.48	12.48	11.50	7.55	-	65.22	64.11	1.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-
張工	18-8-25(高炉)	26,966	2.60	2.60	-	-	31.92	15.71	10.48	4.69	-	65.48	63.69	1.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	*	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	-	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-

No.047【 裏込材（クラッシュラン）（石積（張）工）】

< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考				
積張の区分	裏込材規格		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
積工	再生クラッシュラン RC-40	6,350.7	7.30	7.30	-	-	66.89	42.15	23.90	-	-	25.81	22.29	3.52	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
張工	再生クラッシュラン RC-40	5,444.5	10.33	10.33	-	-	56.58	36.90	18.58	-	-	33.09	26.00	7.09	-	-	バックホウ（クローラ型）〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	再生クラッシュラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No. 050 【 舗装版切断 】

< 積算単位：m >

舗装版種別	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
	アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版厚	コンクリート+アスファルト(合)舗装版の全体厚		K			R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
アスファルト舗装版	15cm以下	-	-	580.65	6.05	4.09	-	55.50	19.28	9.90	8.33	-	38.45	35.21	2.19	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
アスファルト舗装版	15cmを超え30cm以下	-	-	1,404.9	11.50	7.77	-	40.60	14.06	7.26	6.11	-	47.90	21.21	14.55	8.90	2.19	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
アスファルト舗装版	30cmを超え40cm以下	-	-	2,352.1	11.87	8.02	-	39.38	13.65	7.04	5.92	-	48.75	18.11	12.65	8.69	5.31	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.8インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	-	-
コンクリート舗装版	-	15cm以下	-	1,096.7	4.91	3.32	-	45.05	15.63	8.04	6.77	-	50.04	47.42	1.77	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート舗装版	-	15cmを超え30cm以下	-	3,038.1	9.87	6.67	-	34.84	12.08	6.22	5.24	-	55.29	24.95	17.10	10.46	1.88	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cm以下	15cm以下	1,096.7	4.91	3.32	-	45.05	15.63	8.04	6.77	-	50.04	47.42	1.77	-	-	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cm以下	15cmを超え30cm以下	2,267.8	6.17	4.17	-	21.77	7.55	3.89	3.27	-	72.06	33.41	22.91	14.01	1.17	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	15cmを超え30cm以下	3,038.1	9.87	6.67	-	34.84	12.08	6.22	5.24	-	55.29	24.95	17.10	10.46	1.88	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級 ブレード径φ75cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	ガソリン レギュラー スタンド	-	-
コンクリート+アスファルト(合)舗装版	-	15cmを超え30cm以下	30cmを超え40cm以下	4,159.7	7.66	5.18	-	25.43	8.82	4.54	3.82	-	66.91	26.03	18.18	12.49	7.64	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深40cm級 ブレード径φ96cm	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.8インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径3.0インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径2.2インチ	コンクリートカッタ (ブレード) 径1.4インチ	-	-

No. 051 【 穀運搬 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
穀発生作業	積込工法区分	D/D区間の有無	運搬距離		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	1.5km以下	800.75	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	2.0km以下	934.21	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	2.5km以下	1,034.3	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	3.5km以下	1,167.8	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	4.5km以下	1,434.7	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	6.0km以下	1,701.6	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	7.0km以下	1,868.4	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	8.5km以下	2,068.6	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	9.0km以下	2,302.2	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	10.5km以下	2,635.8	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	13.5km以下	3,102.9	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	18.0km以下	3,703.5	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	27.5km以下	4,637.7	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	無し	60.0km以下	6,172.5	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	0.5km以下	567.20	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	1.0km以下	700.66	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	1.5km以下	800.75	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
吹付法面とこわし(※6)	機械積込	有り	2.0km以下	934.21	22.28	22.28	-	63.25	63.25	-	-	14.47	14.47	-	-	-	ダンブトラック【オンロード・ディーゼル】4t積級 *	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No.052【 吹付法面取壊し 】

< 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
集積積込の有無	工法区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り	人力施工	2,767.0	1.63	1.63	-	-	96.94	50.81	18.53	17.23	3.93	1.43	1.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	*	-	-	法面工	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	機械施工	684.42	16.88	16.88	-	-	68.95	41.05	16.29	11.61	-	14.17	14.17	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	*	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
無し	人力施工	2,408.8	0.00	-	-	-	100.00	58.34	17.60	16.66	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	法面工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無し	機械施工	326.27	21.60	21.60	-	-	60.86	52.74	8.12	-	-	17.54	17.54	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	*	-	-	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 053 【 削孔 (アンカー) 】
 < 積算単位 : m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R				Z					K (*印 : 賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
有り (スラット型)	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,815.1	32.80	27.80	-	-	41.28	16.15	9.56	9.28	-	25.92	11.98	7.18	3.31	2.30	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	90mm	砂質土	9,144.9	30.79	26.10	-	-	38.75	15.16	8.98	8.71	-	30.46	11.72	10.84	3.51	2.93	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,765	30.36	25.73	-	-	38.19	14.94	8.85	8.58	-	31.45	12.89	10.90	2.80	2.43	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,866.3	34.64	29.36	-	-	43.59	17.05	10.10	9.80	-	21.77	11.07	5.45	2.45	1.87	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	115mm	砂質土	11,120	31.86	27.00	-	-	40.09	15.68	9.29	9.01	-	28.05	12.04	9.15	2.89	2.65	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	115mm	玉石混じり土	16,306	31.19	26.44	-	-	39.28	15.38	9.10	8.82	-	29.53	11.50	11.17	2.36	2.25	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,912.1	35.74	30.29	-	-	44.98	17.60	10.42	10.11	-	19.28	9.66	5.29	1.94	1.62	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	135mm	砂質土	12,952	32.26	27.34	-	-	40.59	15.88	9.41	9.12	-	27.15	11.38	9.62	2.48	2.48	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-
有り (スラット型)	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,798	31.41	26.62	-	-	39.53	15.47	9.16	8.88	-	29.06	11.86	10.97	2.13	2.05	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	シャンクロッド φ135mm用	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,821.2	29.30	24.83	-	-	36.89	14.46	8.54	8.28	-	33.81	10.21	5.35	5.00	3.97	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	90mm	砂質土	11,162	26.85	22.76	-	-	33.75	13.18	7.83	7.59	-	39.40	9.66	9.35	7.47	4.31	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	17,021	25.08	21.26	-	-	31.52	12.31	7.31	7.09	-	43.40	11.71	11.13	8.81	3.18	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	90mm	軟岩	13,739	25.78	21.85	-	-	32.41	12.66	7.52	7.29	-	41.81	11.08	9.37	9.36	3.50	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	90mm	硬岩	18,078	25.12	21.29	-	-	31.56	12.33	7.32	7.10	-	43.32	13.65	9.43	8.30	3.33	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	10,089	32.41	27.47	-	-	40.82	15.99	9.45	9.17	-	26.77	8.63	3.71	3.70	3.66	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用 (1.5m)	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	115mm	砂質土	13,885	28.13	23.84	-	-	35.35	13.81	8.20	7.95	-	36.52	9.71	7.72	6.51	4.78	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用 (1.5m)	-	-
有り (スラット型)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,869	26.55	22.50	-	-	33.37	13.03	7.74	7.51	-	40.08	9.92	9.75	8.98	3.57	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-

No. 053 【 削孔 (アンカー) 】
 < 積算単位 : m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考		
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z				S	K (*印 : 賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
有り (スクリュー型)	二重管方式	115mm	軟岩	16,799	27.03	22.91	-	33.97	13.27	7.88	7.64	-	39.00	9.65	9.25	8.31	3.95	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	115mm	硬岩	21,750	26.31	22.30	-	33.06	12.91	7.67	7.44	-	40.63	11.65	8.62	8.50	3.81	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	12,430	33.61	28.49	-	42.34	16.59	9.80	9.51	-	24.05	7.70	3.77	3.69	2.97	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	135mm	砂質土	16,930	29.51	25.01	-	37.15	14.55	8.60	8.34	-	33.34	8.70	7.74	5.34	4.93	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	24,228	27.37	23.20	-	34.39	13.43	7.98	7.74	-	38.24	10.35	8.51	8.48	3.87	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	135mm	軟岩	20,601	28.66	24.29	-	36.08	14.13	8.36	8.10	-	35.26	9.23	8.58	6.78	4.05	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	135mm	硬岩	26,264	27.67	23.45	-	34.77	13.58	8.07	7.82	-	37.56	11.80	7.85	7.04	3.97	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,826	32.47	27.52	-	40.88	16.01	9.47	9.18	-	26.65	9.38	4.05	3.80	2.74	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	146mm	砂質土	20,261	28.24	23.94	-	35.49	13.86	8.23	7.99	-	36.27	10.64	8.46	4.94	4.91	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	28,516	25.80	21.87	-	32.42	12.66	7.52	7.30	-	41.78	11.49	10.50	7.94	3.95	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	146mm	軟岩	24,596	27.32	23.16	-	34.35	13.41	7.97	7.73	-	38.33	10.51	10.11	6.26	4.07	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
有り (スクリュー型)	二重管方式	146mm	硬岩	33,864	27.63	23.42	-	34.72	13.56	8.06	7.81	-	37.65	11.98	8.84	6.01	3.69	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・スキッド型] 55kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し (コア型)	単管方式	90mm	粘性土・砂質土	5,616.6	33.29	30.27	-	36.06	15.14	8.96	8.69	-	30.65	12.40	7.43	3.43	2.38	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
無し (コア型)	単管方式	90mm	砂質土	8,841.6	31.17	28.34	-	33.70	14.12	8.39	8.13	-	35.13	12.17	11.21	3.63	3.03	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
無し (コア型)	単管方式	90mm	玉石混じり土	13,197	30.58	27.80	-	33.06	13.85	8.23	7.98	-	36.36	13.50	11.37	2.92	2.53	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	シャンクロッド φ90mm用	打込アダプタ φ90mm用	-	-
無し (コア型)	単管方式	115mm	粘性土・砂質土	7,551.8	35.18	31.99	-	38.11	16.00	9.47	9.18	-	26.71	11.53	5.67	2.55	1.95	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
無し (コア型)	単管方式	115mm	砂質土	10,690	32.23	29.30	-	34.90	14.66	8.67	8.41	-	32.87	12.53	9.52	3.00	2.75	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・クローラ型] 81kW級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャンクロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-

No.053 【 削孔 (アンカー) 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K				R	Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	単管方式	115mm	玉石混じり土	15,632	31.48	28.62	-	34.04	14.26	8.47	8.22	-	34.48	12.06	11.65	2.46	2.35	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	シャंकロッド φ115mm用	打込アダプタ φ115mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	単管方式	135mm	粘性土・砂質土	9,481.6	36.33	33.03	-	39.34	16.51	9.78	9.48	-	24.33	10.10	5.53	2.03	1.69	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	シャंकロッド φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	単管方式	135mm	ｲｻ質土	12,383	32.59	29.63	-	35.29	14.82	8.77	8.50	-	32.12	11.90	10.06	2.59	2.59	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	打込アダプタ φ135mm用	シャंकロッド φ135mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	単管方式	135mm	玉石混じり土	18,225	31.86	28.97	-	34.51	14.50	8.57	8.31	-	33.63	12.23	11.32	2.20	2.11	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	打込アダプタ φ135mm用	シャंकロッド φ135mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	90mm	粘性土・砂質土	6,633.9	29.67	26.98	-	32.07	13.44	7.98	7.74	-	38.26	10.58	5.50	5.14	4.08	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	90mm	ｲｻ質土	10,881	27.13	24.67	-	29.33	12.29	7.30	7.08	-	43.54	9.93	9.59	7.66	4.42	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	インナービット φ90mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	90mm	玉石混じり土	16,464	25.11	22.83	-	27.14	11.37	6.76	6.55	-	47.75	12.11	11.51	9.11	3.29	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	90mm	軟岩	13,308	25.88	23.53	-	27.97	11.72	6.96	6.75	-	46.15	11.46	9.68	9.66	3.61	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	90mm	硬岩	17,553	25.23	22.94	-	27.28	11.43	6.79	6.58	-	47.49	14.05	9.71	8.54	3.42	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	インナービット φ90mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	115mm	粘性土・砂質土	9,624.8	32.72	29.75	-	35.46	14.90	8.81	8.54	-	31.82	9.04	3.89	3.88	3.84	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	115mm	ｲｻ質土	13,499	28.43	25.85	-	30.74	12.88	7.65	7.42	-	40.83	10.00	7.94	6.69	4.91	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	115mm	玉石混じり土	20,251	26.73	24.30	-	28.89	12.11	7.19	6.97	-	44.38	10.22	10.05	9.26	3.68	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナービット φ115mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	115mm	軟岩	16,275	27.21	24.74	-	29.42	12.33	7.32	7.10	-	43.37	9.95	9.55	8.58	4.07	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	115mm	硬岩	21,155	26.52	24.11	-	28.67	12.01	7.14	6.92	-	44.81	11.97	8.86	8.74	3.92	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	135mm	粘性土・砂質土	11,861	34.02	30.93	-	36.86	15.48	9.16	8.88	-	29.12	8.07	3.96	3.87	3.11	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	135mm	ｲｻ質土	16,462	29.89	27.18	-	32.32	13.54	8.04	7.80	-	37.79	9.02	7.97	5.49	5.07	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸﾏﾗｲﾌﾟ)	二重管方式	135mm	玉石混じり土	23,528	27.61	25.10	-	29.85	12.51	7.43	7.20	-	42.54	10.65	8.77	8.73	3.99	-	-	-	ボーリングマシン [ロータリーバーカッション式・ｸﾏﾗｲﾌﾟ型] 81kw級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-

No. 053 【 削孔 (アンカー) 】

< 積算単位 : m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
足場工の有無	方式	呼び径	土質		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S				
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	135mm	軟岩	20,028	28.99	26.36	-	-	31.35	13.13	7.80	7.57	-	39.66	9.56	8.83	6.97	4.17	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	135mm	硬岩	25,426	27.87	25.34	-	-	30.13	12.62	7.50	7.27	-	42.00	12.19	8.11	7.27	4.10	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	インナービット φ135mm用	-	-
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	146mm	粘性土・砂質土	14,335	32.95	29.96	-	-	35.71	15.00	8.87	8.60	-	31.34	9.70	4.18	3.93	2.84	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	146mm	頁質土	19,666	28.53	25.94	-	-	30.84	12.92	7.68	7.44	-	40.63	10.95	8.72	5.09	5.06	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	-	-
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	146mm	玉石混じり土	27,688	25.94	23.59	-	-	28.05	11.75	6.98	6.77	-	46.01	11.85	10.82	8.18	4.06	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	146mm	軟岩	23,907	27.58	25.08	-	-	29.82	12.49	7.42	7.20	-	42.60	10.82	10.40	6.44	4.18	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	リングビット φ146mm用	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-
無し(ｸｰﾗｰ型)	二重管方式	146mm	硬岩	32,849	27.86	25.33	-	-	30.13	12.62	7.50	7.27	-	42.01	12.32	9.12	6.20	3.81	-	ボーリングマシン [ロータリーパーカッション式・ｸｰﾗｰ型] 81kW級	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ドリルパイプ φ146mm用 (1.5m)	リングビット φ146mm用	インナーロッド φ146mm用 (1.5m)	インナービット φ146mm用	-	-

No.056【 ボーリングマシン移設（アンカー） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考										
		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R					Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S											
-	47,860	30.25	30.25	-	-	69.75	32.15	19.09	18.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第2次基準値)】25t 吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.057【 足場（アンカー） 】

< 積算単位：空m3 >

条件区分	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考								
		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R					Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S									
-	3,916.2	6.86	6.86	-	-	93.14	63.42	8.12	7.40	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン【油 圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第2次基準値)】25t 吊	*	-	-	-	とび工	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.058【基礎砕石】
 < 積算単位：m² >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考		
砕石の厚さ	砕石の種類		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S				
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
7.5cm以下	再生クラッシュ 40~0	1,073.7	6.27	6.23	-	81.19	38.90	16.99	15.19	9.55	12.54	6.70	5.80	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
7.5cmを超 え12.5cm以 下	再生クラッシュ 40~0	1,145.7	5.88	5.84	-	76.10	36.47	15.92	14.24	8.95	18.02	12.56	5.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
12.5cmを超 え17.5cm以 下	再生クラッシュ 40~0	1,217.7	5.53	5.50	-	71.60	34.31	14.98	13.40	8.42	22.87	17.73	5.11	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
17.5cmを超 え20.0cm以 下	再生クラッシュ 40~0	1,289.7	5.22	5.19	-	67.59	32.39	14.14	12.65	7.95	27.19	22.33	4.83	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
20.0cmを超 え22.5cm以 下	再生クラッシュ 40~0	1,738.0	5.53	5.50	-	71.68	34.35	14.99	13.42	8.43	22.79	17.64	5.12	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
22.5cmを超 え27.5cm以 下	再生クラッシュ 40~0	1,791.2	5.37	5.34	-	69.54	33.32	14.54	13.02	8.18	25.09	20.09	4.97	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
27.5cmを超 え30.0cm以 下	再生クラッシュ 40~0	1,863.2	5.16	5.13	-	66.85	32.04	13.98	12.51	7.86	27.99	23.18	4.78	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.059【 裏込砕石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 砕石の種類	標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考					
		K				R				Z					S			K (*印:賃料)				R					Z				S
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
再生クラッシュ材 40~0	6,007.8	4.60	4.58	-	-	66.47	32.28	14.62	11.07	8.11	28.93	23.96	4.95	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	再生クラッシュ材 RC-40	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.065【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z				S	K (*印：貨料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
有り	3mを超え6m未満	2m未満	実数入力	30,094	58.55	46.01	-	-	37.69	12.21	6.25	5.96	5.26	3.76	3.76	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	2m以上3m未満	実数入力	31,843	55.52	43.48	-	-	35.62	11.54	5.90	5.64	4.97	8.86	8.86	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	3m以上4m未満	実数入力	33,005	53.68	41.95	-	-	34.37	11.13	5.70	5.44	4.79	11.95	11.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	4m以上5m未満	実数入力	34,177	51.96	40.52	-	-	33.18	10.75	5.50	5.25	4.63	14.86	14.86	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	3mを超え6m未満	5m以上6m未満	実数入力	35,339	50.36	39.18	-	-	32.09	10.39	5.32	5.08	4.48	17.55	17.55	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	4m以上5m未満	実数入力	45,944	54.29	42.46	-	-	34.66	11.18	5.76	5.50	4.85	11.05	11.05	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	5m以上6m未満	実数入力	47,106	53.02	41.40	-	-	33.82	10.91	5.62	5.37	4.73	13.16	13.16	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	6m以上7m未満	実数入力	48,279	51.83	40.41	-	-	32.98	10.64	5.48	5.24	4.61	15.19	15.19	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	7m以上8m未満	実数入力	49,441	50.69	39.46	-	-	32.21	10.39	5.35	5.11	4.51	17.10	17.10	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	8m以上9m未満	実数入力	50,614	49.59	38.54	-	-	31.46	10.15	5.23	4.99	4.40	18.95	18.95	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	6m以上10m未満	9m以上10m未満	実数入力	51,776	48.56	37.68	-	-	30.75	9.92	5.11	4.88	4.30	20.69	20.69	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	8m以上9m未満	実数入力	68,110	52.47	40.94	-	-	33.45	10.79	5.56	5.31	4.68	14.08	14.08	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	9m以上10m未満	実数入力	69,272	51.65	40.25	-	-	32.89	10.61	5.47	5.22	4.60	15.46	15.46	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	10m以上12m未満	実数入力	71,031	50.47	39.27	-	-	32.06	10.34	5.33	5.09	4.48	17.47	17.47	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	10m以上14m未満	12m以上14m未満	実数入力	73,366	48.97	38.02	-	-	31.04	10.01	5.16	4.93	4.34	19.99	19.99	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	12m以上14m未満	実数入力	83,098	50.38	39.20	-	-	31.97	10.29	5.32	5.08	4.48	17.65	17.65	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	14m以上15m未満	実数入力	84,847	49.42	38.40	-	-	31.30	10.08	5.21	4.97	4.38	19.28	19.28	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
有り	14m以上17m未満	15m以上17m未満	実数入力	86,595	48.48	37.61	-	-	30.68	9.88	5.11	4.87	4.30	20.84	20.84	-	-	-	-	粉体噴射攪拌機【単軸(油圧)・スキッド式】 攪拌モータ 19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	-	-	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.065 【 粉体噴射攪拌 】
 < 積算単位：本 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
現場制約の有無	打設長	杭長	改良材使用量		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	15m以上20m以下	12m以上14m未満	実数入力	63,498	55.11	43.46	-	-	20.53	6.75	3.46	3.30	2.91	24.36	23.10	1.01	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	14m以上15m未満	実数入力	65,246	53.73	42.30	-	-	19.98	6.57	3.37	3.21	2.83	26.29	25.07	0.98	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	15m以上17m未満	実数入力	66,995	52.42	41.20	-	-	19.46	6.40	3.28	3.13	2.76	28.12	26.94	0.95	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	15m以上20m以下	17m以上20m以下	実数入力	69,916	50.38	39.49	-	-	18.64	6.13	3.14	3.00	2.64	30.98	29.85	0.91	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 55kW×2台 最大改良深度26m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	17m以上20m以下	実数入力	86,371	56.84	45.91	-	-	17.70	5.95	3.06	2.92	2.58	25.46	24.16	1.07	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	20mを超え23m未満	実数入力	89,868	54.77	44.14	-	-	17.01	5.71	2.94	2.81	2.48	28.22	26.98	1.02	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	20mを超え27m未満	23m以上27m未満	実数入力	93,962	52.51	42.19	-	-	16.28	5.47	2.82	2.69	2.37	31.21	30.02	0.98	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	23m以上27m未満	実数入力	110,160	55.77	44.99	-	-	17.36	5.83	3.00	2.87	2.53	26.87	25.60	1.04	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	27m以上32m未満	実数入力	115,400	53.38	42.94	-	-	16.57	5.56	2.87	2.74	2.41	30.05	28.83	1.00	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m
無し	27m以上33m以下	32m以上33m以下	実数入力	118,910	51.92	41.69	-	-	16.07	5.40	2.78	2.65	2.34	32.01	30.83	0.97	-	-	-	粉体噴射攪拌機〔二軸(電動)・クローラ式〕攪拌モータ 90kW×2台 最大改良深度33m	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	普通作業員	セメント 高炉B	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]セメント 高炉B 0.09t/m

No.066【 粉体噴射攪拌（移設） 】

< 積算単位：回 >

条件区分 施工方法	標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考					
		K				R				Z				S				K (*印：賃料)				R				Z				S			
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
単軸施工	65,280	38.60	38.60	-	-	61.40	31.51	16.23	13.66	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊 *	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二軸施工	84,640	34.73	34.73	-	-	65.27	36.45	15.65	13.17	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t 吊 *	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.067【 粉体噴射攪拌（軸間変更） 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考								
		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S										
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
-	235,950	27.07	23.14	-	-	72.93	34.87	15.12	12.35	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)〕25t*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 068 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z					K (*印:賃料)			R				Z				S					
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	50kg以上80kg以下	有り	3,412.6	19.35	15.61	-	-	76.45	51.93	5.88	3.10	0.75	4.20	3.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	50kg以上80kg以下	無し	2,917.2	19.35	18.26	-	-	76.45	60.75	6.87	3.63	0.88	4.20	3.97	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg 以下	有り	3,884.3	17.00	13.71	-	-	79.31	45.64	10.90	5.45	1.98	3.69	2.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	80kgを超え200kg 以下	無し	3,320.4	17.00	16.04	-	-	79.31	53.37	12.76	6.38	2.32	3.69	3.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg 以下	有り	5,511.0	13.69	11.04	-	-	83.34	36.77	16.18	9.61	4.66	2.97	2.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	200kgを超え400kg 以下	無し	4,711.0	13.69	12.92	-	-	83.34	43.00	18.93	11.25	5.45	2.97	2.81	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg 以下	有り	6,669.2	11.31	9.12	-	-	86.24	30.39	23.40	11.92	3.85	2.45	1.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	400kgを超え600kg 以下	無し	5,701.1	11.32	10.68	-	-	86.23	35.53	27.38	13.94	4.50	2.45	2.32	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg 以下	有り	8,256.0	10.28	8.29	-	-	87.49	27.61	27.01	12.83	3.11	2.23	1.80	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	600kgを超え800kg 以下	無し	7,057.5	10.28	9.70	-	-	87.49	32.30	31.59	15.01	3.64	2.23	2.11	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え 1200kg以下	有り	10,438	9.04	7.29	-	-	89.00	29.94	24.23	12.69	4.92	1.96	1.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	800kgを超え 1200kg以下	無し	8,922.8	9.03	8.52	-	-	89.01	35.03	28.35	14.84	5.76	1.96	1.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.28m3(平 積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え 1600kg以下	有り	11,787	10.06	7.86	-	-	86.99	26.52	23.61	13.48	4.36	2.95	2.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1200kgを超え 1600kg以下	無し	9,761.3	10.05	9.49	-	-	87.00	32.03	28.51	16.28	5.26	2.95	2.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え 2200kg以下	有り	14,971	8.64	6.75	-	-	88.82	29.82	20.27	14.16	5.15	2.54	1.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	1600kgを超え 2200kg以下	無し	12,398	8.63	8.15	-	-	88.83	36.02	24.48	17.10	6.21	2.54	2.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・クレーン機能 付・排出ガス対策型(第3 次基準値)] 山積0.45m3(平 積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.068 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			機材構成比														代表機材規格											備考					
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
据付	2200kgを超え2800kg以下	有り	18,154	7.71	6.03	-	-	90.03	31.99	18.11	14.59	5.66	2.26	1.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付	2200kgを超え2800kg以下	無し	15,034	7.71	7.28	-	-	90.03	38.62	21.87	17.62	6.83	2.26	2.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	50kg以上80kg以下	-	1,463.7	19.28	18.19	-	-	76.19	60.54	6.85	3.62	0.87	4.53	4.28	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	80kgを超え200kg以下	-	1,665.3	16.94	15.99	-	-	79.07	53.21	12.72	6.36	2.31	3.99	3.77	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	200kgを超え400kg以下	-	2,361.4	13.66	12.89	-	-	83.13	42.89	18.88	11.22	5.44	3.21	3.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	400kgを超え600kg以下	-	2,856.4	11.28	10.65	-	-	86.06	35.47	27.32	13.91	4.49	2.66	2.51	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	600kgを超え800kg以下	-	3,535.3	10.26	9.68	-	-	87.33	32.24	31.53	14.99	3.63	2.41	2.28	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	800kgを超え1200kg以下	-	4,468.7	9.02	8.51	-	-	88.86	34.97	28.30	14.82	5.75	2.12	2.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	1200kgを超え1600kg以下	-	4,904.8	10.00	9.44	-	-	86.57	31.88	28.37	16.20	5.23	3.43	3.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	1600kgを超え2200kg以下	-	6,225.1	8.59	8.11	-	-	88.46	35.87	24.38	17.02	6.19	2.95	2.79	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	2200kgを超え2800kg以下	-	7,545.5	7.68	7.25	-	-	89.69	38.46	21.79	17.56	6.81	2.63	2.49	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	*	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	有り	4,876.3	19.32	16.38	-	-	76.38	54.52	6.17	3.26	0.79	4.30	3.66	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	50kg以上80kg以下	無し	4,381.0	19.33	18.24	-	-	76.36	60.68	6.87	3.62	0.87	4.31	4.07	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	有り	5,549.6	16.99	14.40	-	-	79.23	47.89	11.45	5.73	2.08	3.78	3.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	80kgを超え200kg以下	無し	4,985.8	16.98	16.02	-	-	79.23	53.33	12.74	6.37	2.31	3.79	3.58	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	有り	7,872.4	13.68	11.60	-	-	83.28	38.61	16.99	10.09	4.89	3.04	2.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	*	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.068 【 コンクリート分水槽据付 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
作業区分	製品質量(kg/基)	基礎砕石の有無		K				R				Z				K (*印:賃料)				R				Z					S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
据付・撤去	200kgを超え400kg以下	無し	7,072.4	13.68	12.91	-	-	83.27	42.96	18.91	11.24	5.45	3.05	2.88	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	有り	9,525.6	11.30	9.58	-	-	86.19	31.92	24.58	12.51	4.04	2.51	2.14	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	400kgを超え600kg以下	無し	8,557.5	11.31	10.67	-	-	86.17	35.51	27.36	13.93	4.50	2.52	2.38	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	有り	11,791	10.27	8.71	-	-	87.45	29.02	28.36	13.48	3.26	2.28	1.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	600kgを超え800kg以下	無し	10,593	10.27	9.69	-	-	87.44	32.29	31.57	15.01	3.63	2.29	2.16	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	有り	14,907	9.02	7.65	-	-	88.97	31.46	25.45	13.33	5.17	2.01	1.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	800kgを超え1200kg以下	無し	13,391	9.03	8.52	-	-	88.96	35.01	28.33	14.84	5.75	2.01	1.90	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	有り	16,692	10.04	8.32	-	-	86.86	28.10	25.00	14.28	4.61	3.10	2.59	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200kgを超え1600kg以下	無し	14,666	10.03	9.47	-	-	86.86	31.98	28.46	16.26	5.25	3.11	2.94	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	有り	21,196	8.62	7.15	-	-	88.72	31.60	21.48	15.00	5.45	2.66	2.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	1600kgを超え2200kg以下	無し	18,623	8.62	8.14	-	-	88.70	35.96	24.45	17.07	6.21	2.68	2.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	有り	25,700	7.71	6.39	-	-	89.92	33.88	19.19	15.46	6.00	2.37	1.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	2200kgを超え2800kg以下	無し	22,579	7.70	7.27	-	-	89.91	38.57	21.84	17.60	6.82	2.39	2.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)〕山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.069 【 ボックスカルバート機械据付 】
 < 積算単位：m >

条件区分					標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考								
作業区分	製品長	内空幅・内空高(m)	基礎材種別	PC鋼材による縦締め		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S							
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	基礎砕石	有り	106,560	2.48	1.57	-	-	13.50	4.39	2.17	1.98	-	84.02	84.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	ボックスカルバート RC B1500×H1000×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m	-	-	-	-	-
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	無し	107,670	3.57	1.56	-	-	13.28	2.89	1.47	1.43	-	83.15	83.15	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	均しコンクリート	有り	112,710	3.20	1.49	-	-	17.38	4.15	2.05	1.88	-	79.42	79.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	無し	98,703	1.97	1.70	-	-	7.34	3.16	1.61	1.56	-	90.69	90.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25	無し	有り	103,530	2.10	1.62	-	-	11.43	4.52	2.23	2.04	-	86.47	86.47	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎砕石+均しコンクリート	無し	93,955	3.92	1.78	-	-	14.63	3.32	1.69	1.64	-	81.45	81.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎砕石+均しコンクリート	有り	99,064	3.53	1.69	-	-	19.22	4.72	2.33	2.14	-	77.25	77.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎砕石	無し	87,370	2.63	1.92	-	-	9.78	3.57	1.81	1.76	-	87.59	87.59	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	基礎砕石	有り	92,262	2.65	1.82	-	-	14.40	5.07	2.50	2.29	-	82.95	82.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	無し	91,892	3.53	1.82	-	-	13.18	3.39	1.73	1.67	-	83.29	83.29	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	均しコンクリート	有り	96,904	3.27	1.73	-	-	17.76	4.83	2.38	2.18	-	78.97	78.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	無し	無し	85,307	2.17	1.96	-	-	8.11	3.65	1.86	1.80	-	89.72	89.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	0<B≤1.25 1.25<H≤2.5	無し	有り	90,103	2.34	1.86	-	-	12.73	5.19	2.56	2.35	-	84.93	84.93	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石+均しコンクリート	無し	127,890	3.80	1.64	-	-	15.24	3.31	1.65	1.60	-	80.96	80.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石+均しコンクリート	有り	135,340	3.17	1.55	-	-	20.32	5.10	2.46	2.34	-	76.51	76.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	無し	118,430	2.51	1.77	-	-	10.07	3.57	1.79	1.73	-	87.42	87.42	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付	2.0m/個	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	基礎砕石	有り	125,560	2.37	1.67	-	-	15.18	5.50	2.66	2.53	-	82.45	82.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.070 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	条件区分	生コン(1)規格	1個当り生コン(1)体積(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考	
							K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	3.82m2を超え4.21m2以下	給熱	18,559	7.03	7.03	-	-	30.19	18.69	5.71	4.70	-	62.78	39.48	21.06	1.64	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	一般	17,763	7.82	7.82	-	-	26.11	15.07	5.20	5.08	-	66.07	41.25	24.82	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.21m2を超え4.60m2以下	給熱	19,346	7.18	7.18	-	-	30.58	18.92	5.79	4.78	-	62.24	37.88	22.79	1.57	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	一般	18,544	7.92	7.92	-	-	26.69	15.46	5.25	5.21	-	65.39	39.51	25.88	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.60m2を超え4.99m2以下	給熱	20,129	7.30	7.30	-	-	30.95	19.14	5.88	4.83	-	61.75	36.40	23.84	1.51	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	一般	19,331	8.03	8.03	-	-	27.22	15.82	5.31	5.30	-	64.75	37.91	26.84	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	4.99m2を超え5.38m2以下	給熱	20,914	7.43	7.43	-	-	31.28	19.33	5.95	4.90	-	61.29	35.03	24.81	1.45	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	一般	20,114	8.12	8.12	-	-	27.72	16.16	5.42	5.34	-	64.16	36.42	27.74	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.38m2を超え5.77m2以下	給熱	21,697	7.52	7.52	-	-	31.59	19.51	6.03	4.95	-	60.89	33.78	25.71	1.40	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	一般	20,901	8.21	8.21	-	-	28.18	16.47	5.51	5.38	-	63.61	35.05	28.56	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.45m3を超え0.51m3以下	5.77m2を超え6.16m2以下	給熱	22,485	7.63	7.63	-	-	31.87	19.68	6.09	5.00	-	60.50	32.60	26.55	1.35	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	16,986	7.36	7.36	-	-	23.71	13.43	4.99	4.60	-	68.93	48.51	20.42	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	給熱	18,766	6.66	6.66	-	-	29.10	18.05	5.46	4.51	-	64.24	43.92	18.49	1.83	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	一般	17,868	7.52	7.52	-	-	24.49	13.96	5.06	4.76	-	67.99	46.11	21.88	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	3.69m2を超え4.12m2以下	給熱	19,650	6.83	6.83	-	-	29.58	18.33	5.56	4.60	-	63.59	41.96	19.89	1.74	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	一般	18,733	7.64	7.64	-	-	25.21	14.45	5.13	4.90	-	67.15	43.99	23.16	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.12m2を超え4.55m2以下	給熱	20,516	6.98	6.98	-	-	30.03	18.59	5.67	4.68	-	62.99	40.17	21.15	1.67	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	一般	19,600	7.77	7.77	-	-	25.85	14.89	5.17	5.04	-	66.38	42.05	24.33	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-				
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3を超え0.57m3以下	4.55m2を超え4.98m2以下	給熱	21,381	7.13	7.13	-	-	30.41	18.82	5.76	4.74	-	62.46	38.56	22.30	1.60	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 4号	マッチ練炭	-	-	-	-				

No.070 【 消波根固めブロック製作 】

< 積算単位：個 >

消波根固め ブロック規格	条件区分	生コン(1)規格	1個当り生コン(1)体積(m ³ /個)	1個当り型枠面積(m ² /個)	養生工の種別	標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考	
							K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z					S
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m ³ を超え0.86m ³ 以下	6.14m ² を超え6.76m ² 以下	一般	28,350	7.61	7.61	-	-	24.97	14.29	5.10	4.86	-	67.42	44.67	22.75	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m ³ を超え0.86m ³ 以下	6.14m ² を超え6.76m ² 以下	給熱	31,089	6.94	6.94	-	-	29.88	18.51	5.63	4.65	-	63.18	40.75	20.74	1.69	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m ³ を超え0.86m ³ 以下	6.76m ² を超え7.38m ² 以下	一般	29,598	7.73	7.73	-	-	25.59	14.72	5.15	4.98	-	66.68	42.80	23.88	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m ³ を超え0.86m ³ 以下	6.76m ² を超え7.38m ² 以下	給熱	32,335	7.07	7.07	-	-	30.26	18.73	5.72	4.72	-	62.67	39.18	21.86	1.63	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m ³ を超え0.86m ³ 以下	7.38m ² を超え8.00m ² 以下	一般	30,844	7.84	7.84	-	-	26.17	15.11	5.20	5.10	-	65.99	41.06	24.93	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.79m ³ を超え0.86m ³ 以下	7.38m ² を超え8.00m ² 以下	給熱	33,580	7.20	7.20	-	-	30.61	18.94	5.80	4.78	-	62.19	37.72	22.90	1.57	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	4.58m ² 以上5.26m ² 以下	一般	26,566	7.16	7.16	-	-	22.62	12.70	4.90	4.37	-	70.22	51.71	18.51	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	4.58m ² 以上5.26m ² 以下	給熱	29,535	6.44	6.44	-	-	28.48	17.68	5.31	4.41	-	65.08	46.50	16.65	1.93	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	5.26m ² を超え5.93m ² 以下	一般	27,936	7.32	7.32	-	-	23.48	13.28	4.97	4.55	-	69.20	49.16	20.04	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	5.26m ² を超え5.93m ² 以下	給熱	30,905	6.61	6.61	-	-	28.97	17.98	5.42	4.49	-	64.42	44.45	18.12	1.85	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	5.93m ² を超え6.60m ² 以下	一般	29,285	7.47	7.47	-	-	24.23	13.79	5.04	4.70	-	68.30	46.89	21.41	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	5.93m ² を超え6.60m ² 以下	給熱	32,254	6.78	6.78	-	-	29.43	18.24	5.52	4.58	-	63.79	42.59	19.43	1.77	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	6.60m ² を超え7.27m ² 以下	一般	30,630	7.59	7.59	-	-	24.92	14.26	5.10	4.84	-	67.49	44.84	22.65	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	6.60m ² を超え7.27m ² 以下	給熱	33,599	6.92	6.92	-	-	29.85	18.49	5.62	4.65	-	63.23	40.88	20.65	1.70	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	7.27m ² を超え7.94m ² 以下	一般	31,983	7.72	7.72	-	-	25.54	14.68	5.15	4.97	-	66.74	42.95	23.79	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.86m ³ を超え0.94m ³ 以下	7.27m ² を超え7.94m ² 以下	給熱	34,952	7.06	7.06	-	-	30.23	18.71	5.71	4.72	-	62.71	39.31	21.77	1.63	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m ³ を超え1.04m ³ 以下	4.92m ² 以上5.66m ² 以下	一般	28,984	7.14	7.14	-	-	22.50	12.61	4.89	4.35	-	70.36	52.11	18.25	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m ³ を超え1.04m ³ 以下	4.92m ² 以上5.66m ² 以下	給熱	32,250	6.42	6.42	-	-	28.39	17.63	5.29	4.39	-	65.19	46.84	16.40	1.95	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	練炭 マッチ練炭 4号	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	鋼製型枠10t未満	21-8-25(20)(高炉)	0.94m ³ を超え1.04m ³ 以下	5.66m ² を超え6.39m ² 以下	一般	30,472	7.30	7.30	-	-	23.34	13.18	4.96	4.52	-	69.36	49.58	19.78	-	-	-	-	-	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W /C 5.5%	鋼製型枠 異形ブ ロック 10t未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.071 【 消波根固めブロック横取り 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S							
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,492.2	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,686.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,860.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	1,901.8	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,573.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,779.0	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	1,962.6	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,005.8	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,238.2	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,530.1	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,791.2	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,852.6	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.072 【 消波根固めブロック積込み 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考										
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S											
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,690.3	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,910.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,107.9	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,154.3	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,876.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,121.6	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,340.5	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,392.0	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	2,121.7	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,398.3	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,645.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,704.1	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.073 【 消波根固めブロック荷卸 】

< 積算単位：個 >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考								
消波根固め ブロック規格	クレーン機種		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,620.4	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,831.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,020.7	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,065.2	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,620.4	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	1,831.7	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,020.7	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え 5.5t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,065.2	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	1,946.8	36.02	36.02	-	-	63.98	22.76	22.04	19.12	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	2,200.6	43.40	43.40	-	-	56.60	20.13	19.50	16.92	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	2,427.8	48.70	48.70	-	-	51.30	18.25	17.67	15.33	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え 11.0t以下	ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	2,481.2	49.80	49.80	-	-	50.20	17.86	17.29	15.00	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 074 【 消波根固めブロック据付け 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	据付場所	消波根固めブロック10個当り 連結金具設置数	据付方法	クレーン機種	標準単価	機材構成比																代表機材規格										備考			
						K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z			S						
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4					
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	3,582.5	30.43	30.43	-	-	41.66	19.19	11.39	11.04	-	27.91	27.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	3,631.8	31.37	31.37	-	-	41.10	18.94	11.23	10.89	-	27.53	27.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,234.1	23.11	23.11	-	-	53.28	24.51	14.58	14.14	-	23.61	23.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,588.2	29.04	29.04	-	-	49.17	22.63	13.45	13.05	-	21.79	21.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,905.1	33.63	33.63	-	-	45.99	21.17	12.58	12.20	-	20.38	20.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	陸上	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,979.7	34.62	34.62	-	-	45.30	20.85	12.39	12.02	-	20.08	20.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	4,714.5	13.71	13.71	-	-	65.08	14.61	13.85	9.89	9.63	21.21	21.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,948.5	17.80	17.80	-	-	62.00	13.92	13.19	9.42	9.18	20.20	20.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	5,158.0	21.13	21.13	-	-	59.49	13.37	12.65	9.04	8.80	19.38	19.38	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	5,207.3	21.88	21.88	-	-	58.92	13.23	12.53	8.96	8.72	19.20	19.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	6,617.7	14.78	14.78	-	-	70.11	15.71	14.92	10.66	10.38	15.11	15.11	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	6,971.9	19.11	19.11	-	-	66.55	14.92	14.17	10.12	9.85	14.34	14.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	7,288.7	22.63	22.63	-	-	63.66	14.26	13.55	9.68	9.43	13.71	13.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
2.5tを超え 5.5t以下	水中	実数入力	層積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	7,363.3	23.41	23.41	-	-	63.01	14.12	13.41	9.58	9.33	13.58	13.58	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	潜水士	潜水連絡員	潜水送気員	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊	3,891.3	22.45	22.45	-	-	51.86	23.92	14.16	13.73	-	25.69	25.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊	4,207.4	28.27	28.27	-	-	47.97	22.13	13.10	12.70	-	23.76	23.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)45t吊	4,490.3	32.79	32.79	-	-	44.94	20.73	12.27	11.90	-	22.27	22.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個
5.5tを超え 11.0t以下	陸上	実数入力	乱積	クレーン(油圧伸縮ジブ型)50t吊	4,556.9	33.77	33.77	-	-	44.29	20.43	12.09	11.73	-	21.94	21.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	連結金具(根固めブロック用) φ16	-	-	-	-	-	[標準数量]連結金具 10個

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,463.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,862.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,530.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,610.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,141.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,274.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,674.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,806.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
	作業区分	1台当り積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,073.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,272.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,738.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	3,937.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,137.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,499.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,632.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,764.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,853.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,898.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	1,986.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,031.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,119.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.0km以下	2,252.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	6.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.0km以下	2,429.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	7.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	8.5km以下	2,519.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	9.5km以下	2,651.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	10.5km以下	2,784.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	11.5km以下	2,962.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	12.5km以下	3,094.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	14.0km以下	3,227.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	3個	15.0km以下	3,449.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	0.5km以下	1,476.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.0km以下	1,510.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	1.5km以下	1,576.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.0km以下	1,610.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	2.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.0km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考		
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	3.5km以下	1,776.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.0km以下	1,842.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	4.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.0km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	5.5km以下	2,008.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.0km以下	2,041.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	6.5km以下	2,108.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.0km以下	2,175.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	7.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	8.5km以下	2,241.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	9.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	10.5km以下	2,440.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	11.5km以下	2,574.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	12.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	14.0km以下	2,773.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	4個	15.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	0.5km以下	1,463.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.0km以下	1,490.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	1.5km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.0km以下	1,570.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	2.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	3.5km以下	1,702.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	4.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.0km以下	1,835.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	5.5km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	6.5km以下	1,969.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	7.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	8.5km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	9.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	10.5km以下	2,235.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	11.5km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	5個	12.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
	作業区分	1台当り積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	9.5km以下	2,031.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	10.5km以下	2,097.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	11.5km以下	2,186.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	12.5km以下	2,252.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	14.0km以下	2,318.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	6個	15.0km以下	2,429.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	0.5km以下	1,447.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.0km以下	1,467.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	1.5km以下	1,505.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.0km以下	1,523.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	2.5km以下	1,562.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.0km以下	1,600.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	3.5km以下	1,618.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.0km以下	1,657.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	4.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.0km以下	1,714.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	5.5km以下	1,752.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	7個	6.0km以下	1,771.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	4.5km以下	1,642.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.0km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	5.5km以下	1,709.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.0km以下	1,726.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	6.5km以下	1,759.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.0km以下	1,792.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	7.5km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	8.5km以下	1,825.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	9.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	10.5km以下	1,926.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	11.5km以下	1,992.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	12.5km以下	2,041.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	14.0km以下	2,092.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	8個	15.0km以下	2,175.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	0.5km以下	1,440.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.0km以下	1,454.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	1.5km以下	1,483.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.0km以下	1,499.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	2.5km以下	1,528.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.0km以下	1,558.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	3.5km以下	1,572.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.0km以下	1,602.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	4.5km以下	1,617.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.0km以下	1,646.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	5.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.0km以下	1,691.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	6.5km以下	1,720.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.0km以下	1,750.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	7.5km以下	1,764.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	8.5km以下	1,780.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	9.5km以下	1,823.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	10.5km以下	1,868.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	11.5km以下	1,927.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	12.5km以下	1,971.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	14.0km以下	2,016.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	9個	15.0km以下	2,089.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	0.5km以下	1,436.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.0km以下	1,450.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	1.5km以下	1,476.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.0km以下	1,490.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	2.5km以下	1,516.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	3.5km以下	1,556.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.0km以下	1,582.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	4.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	5.5km以下	1,649.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.0km以下	1,662.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	6.5km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.0km以下	1,716.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	7.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	8.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	9.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	10.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位: 個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考								
	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K				R				Z				S	K (※印: 賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	11.5km以下	1,875.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	12.5km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	14.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	10個	15.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	0.5km以下	1,430.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.0km以下	1,440.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	1.5km以下	1,461.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.0km以下	1,471.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	2.5km以下	1,491.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.0km以下	1,512.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	3.5km以下	1,523.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	4.5km以下	1,553.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.0km以下	1,574.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	5.5km以下	1,594.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.0km以下	1,604.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	6.5km以下	1,625.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.0km以下	1,645.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	7.5km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	8.5km以下	1,665.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	9.5km以下	1,697.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	10.5km以下	1,727.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	11.5km以下	1,768.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	12.5km以下	1,799.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	14.0km以下	1,830.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	11個以上15個以下	15.0km以下	1,880.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,424.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,431.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,445.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,451.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,466.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,479.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,487.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,501.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,508.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,522.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,536.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,557.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,571.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,578.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,585.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,606.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,627.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,697.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・荷卸	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,732.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,793.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,796.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,195.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,660.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,860.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,059.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,126.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,525.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,792.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	3,991.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S											
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,162.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,228.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,294.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,494.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,627.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,826.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	0.5km以下	1,516.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	1.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	2.5km以下	1,676.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.0km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	3.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.0km以下	1,809.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	4.5km以下	1,835.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	5.5km以下	1,942.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.0km以下	1,969.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	6.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.0km以下	2,075.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	7.5km以下	2,102.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	8.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	9.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	10.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	11.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	12.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	14.0km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	5個	15.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	0.5km以下	1,507.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.0km以下	1,530.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	1.5km以下	1,574.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	6個	2.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	11.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	12.5km以下	2,185.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	14.0km以下	2,242.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	7個	15.0km以下	2,337.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	0.5km以下	1,496.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.0km以下	1,513.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	1.5km以下	1,546.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.0km以下	1,562.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	2.5km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.0km以下	1,629.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	3.5km以下	1,646.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.0km以下	1,679.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	4.5km以下	1,696.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.0km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	5.5km以下	1,762.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.0km以下	1,779.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	6.5km以下	1,812.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.0km以下	1,846.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	7.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	8.5km以下	1,879.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	9.5km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	10.5km以下	1,978.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	11.5km以下	2,045.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	12.5km以下	2,095.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	14.0km以下	2,144.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	8個	15.0km以下	2,228.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	0.5km以下	1,492.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.0km以下	1,507.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	1.5km以下	1,537.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.0km以下	1,551.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	2.5km以下	1,581.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.0km以下	1,611.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	3.5km以下	1,625.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.0km以下	1,655.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	4.5km以下	1,669.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.0km以下	1,699.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	5.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.0km以下	1,744.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	6.5km以下	1,773.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.0km以下	1,803.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	7.5km以下	1,818.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	8.5km以下	1,832.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	9.5km以下	1,877.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	10.5km以下	1,921.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	11.5km以下	1,980.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	12.5km以下	2,025.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	14.0km以下	2,069.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	9個	15.0km以下	2,143.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	0.5km以下	1,490.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.0km以下	1,503.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	1.5km以下	1,530.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.0km以下	1,542.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	2.5km以下	1,570.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	10個	3.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,515.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,524.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,545.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,566.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,575.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	4.5km以下	1,606.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.0km以下	1,626.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	5.5km以下	1,647.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.0km以下	1,657.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	6.5km以下	1,678.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.0km以下	1,698.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	7.5km以下	1,708.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	8.5km以下	1,719.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	9.5km以下	1,750.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	10.5km以下	1,780.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	11.5km以下	1,821.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	12.5km以下	1,852.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	14.0km以下	1,883.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	11個以上15個以下	15.0km以下	1,934.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	0.5km以下	1,477.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.0km以下	1,484.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	1.5km以下	1,498.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.0km以下	1,505.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	2.5km以下	1,519.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.0km以下	1,533.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	3.5km以下	1,540.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.0km以下	1,554.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	4.5km以下	1,561.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.0km以下	1,575.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	5.5km以下	1,589.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.0km以下	1,596.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	6.5km以下	1,610.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.0km以下	1,624.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	7.5km以下	1,631.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	8.5km以下	1,638.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	9.5km以下	1,650.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	10.5km以下	1,680.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	11.5km以下	1,708.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	12.5km以下	1,729.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	14.0km以下	1,750.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(乱積)	15個を超え23個以下	15.0km以下	1,785.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,514.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	2,780.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,046.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,180.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,445.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,579.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	3,844.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,109.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,243.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考						
	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,509.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	4,776.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	4,908.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,042.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,441.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	5,838.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,370.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,770.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,171.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	7,833.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	1,915.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,448.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,580.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	2.5km以下	2,071.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.0km以下	2,159.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	3.5km以下	2,203.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.0km以下	2,292.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	4.5km以下	2,336.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.0km以下	2,425.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	5.5km以下	2,514.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.0km以下	2,558.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	6.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.0km以下	2,736.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	2,780.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	2,824.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	2,957.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,091.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,268.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,401.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,535.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,756.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	7.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	8.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	9.5km以下	2,461.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	10.5km以下	2,541.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	11.5km以下	2,647.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	12.5km以下	2,726.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	14.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	5個	15.0km以下	2,939.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	0.5km以下	1,760.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.0km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	1.5km以下	1,827.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	2.5km以下	1,893.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.0km以下	1,938.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	3.5km以下	1,960.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.0km以下	2,004.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	4.5km以下	2,026.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.0km以下	2,071.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	5.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.0km以下	2,137.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	6.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.0km以下	2,226.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	7.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	8.5km以下	2,270.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	9.5km以下	2,336.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	10.5km以下	2,403.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	11.5km以下	2,492.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	12.5km以下	2,558.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	14.0km以下	2,624.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	6個	15.0km以下	2,736.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	0.5km以下	1,754.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.0km以下	1,772.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	1.5km以下	1,811.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.0km以下	1,830.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	2.5km以下	1,867.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.0km以下	1,906.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	17t台当りブロック積載個数	17t台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	3.5km以下	1,925.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.0km以下	1,962.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	4.5km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.0km以下	2,020.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	5.5km以下	2,058.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.0km以下	2,076.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	6.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.0km以下	2,153.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	7.5km以下	2,171.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	8.5km以下	2,191.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	9.5km以下	2,248.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	10.5km以下	2,306.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	11.5km以下	2,381.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	12.5km以下	2,437.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	14.0km以下	2,495.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	7個	15.0km以下	2,591.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	0.5km以下	1,749.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.0km以下	1,765.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	1.5km以下	1,799.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.0km以下	1,815.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	2.5km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.0km以下	1,882.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	3.5km以下	1,898.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.0km以下	1,932.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	4.5km以下	1,948.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.0km以下	1,981.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	5.5km以下	2,015.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.0km以下	2,032.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	6.5km以下	2,064.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.0km以下	2,099.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	7.5km以下	2,115.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	8.5km以下	2,132.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	9.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	10.5km以下	2,231.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	11.5km以下	2,298.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	8個	12.5km以下	2,348.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	9.5km以下	2,130.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	10.5km以下	2,174.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	11.5km以下	2,233.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	12.5km以下	2,278.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	14.0km以下	2,322.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	9個	15.0km以下	2,396.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	0.5km以下	1,742.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	1.5km以下	1,782.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.0km以下	1,796.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	2.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	3.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	4.5km以下	1,902.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.0km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	5.5km以下	1,955.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.0km以下	1,969.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	6.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.0km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	7.5km以下	2,035.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	8.5km以下	2,049.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	9.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	10.5km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	11.5km以下	2,181.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	12.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	14.0km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	10個	15.0km以下	2,327.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	0.5km以下	1,736.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.0km以下	1,747.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	1.5km以下	1,767.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.0km以下	1,777.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	2.5km以下	1,798.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.0km以下	1,818.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	3.5km以下	1,828.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
2.5t以下	積込み・据付け(層積)	11個以上15個以下	4.0km以下	1,848.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	19.01	19.01	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,618.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,017.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,284.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,550.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,681.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	4,817.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,213.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,612.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,144.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,542.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	6,946.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,609.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,753.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	2,887.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,020.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当り積載個数	1ブロック当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,552.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	3,817.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,017.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,216.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,550.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	0.5km以下	1,578.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.0km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	1.5km以下	1,712.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	2.5km以下	1,844.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.0km以下	1,933.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	3.5km以下	1,977.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.0km以下	2,066.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	4.5km以下	2,110.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・荷卸	3個	5.0km以下	2,199.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	2,887.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,020.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,286.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,418.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	3,685.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	3,951.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,085.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,350.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	4,616.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	4,748.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	4,881.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	9.5km以下	5,282.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	10.5km以下	5,680.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	11.5km以下	6,211.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	12.5km以下	6,613.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

消波根固めブロック規格	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	14.0km以下	7,008.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	15.0km以下	7,674.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	0.5km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	1.5km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.0km以下	1,955.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	2.5km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.0km以下	2,221.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	3.5km以下	2,288.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.0km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	4.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.0km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	5.5km以下	2,753.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.0km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,418.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	3,618.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,085.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,284.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	4,616.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	0.5km以下	1,645.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.0km以下	1,689.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	1.5km以下	1,778.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.0km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	2.5km以下	1,911.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.0km以下	2,000.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	3.5km以下	2,044.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.0km以下	2,132.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	4.5km以下	2,177.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.0km以下	2,265.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	5.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.0km以下	2,399.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	ブロック1台当り積載個数	ブロック1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	6.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.0km以下	2,576.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	7.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	8.5km以下	2,665.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	9.5km以下	2,797.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	10.5km以下	2,931.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	11.5km以下	3,108.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	12.5km以下	3,242.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	14.0km以下	3,374.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	3個	15.0km以下	3,597.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	0.5km以下	1,622.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.0km以下	1,656.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	1.5km以下	1,722.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.0km以下	1,756.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	2.5km以下	1,822.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.0km以下	1,889.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	3.5km以下	1,922.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.0km以下	1,989.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	4.5km以下	2,022.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.0km以下	2,088.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	5.5km以下	2,155.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.0km以下	2,188.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	6.5km以下	2,254.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.0km以下	2,322.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	7.5km以下	2,354.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	8.5km以下	2,387.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	9.5km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	10.5km以下	2,587.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	11.5km以下	2,720.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	12.5km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	14.0km以下	2,920.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(乱積)	4個	15.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,272.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,405.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	3,671.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,070.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,338.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,268.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	5,668.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,065.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,596.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	6,995.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,397.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,062.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考			
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K				R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,073.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,274.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	2,674.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	2,806.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,140.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,205.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,339.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,538.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,605.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,005.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	7.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	8.5km以下	3,051.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	9.5km以下	3,184.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	10.5km以下	3,317.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	11.5km以下	3,494.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	12.5km以下	3,627.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	14.0km以下	3,759.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	3個	15.0km以下	3,983.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	0.5km以下	2,008.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.0km以下	2,041.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	1.5km以下	2,108.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.0km以下	2,141.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	2.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.0km以下	2,274.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	3.5km以下	2,308.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.0km以下	2,374.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	4.5km以下	2,408.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.0km以下	2,474.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	5.5km以下	2,541.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.0km以下	2,574.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	6.5km以下	2,640.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.0km以下	2,707.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	7.5km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	8.5km以下	2,773.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	9.5km以下	2,873.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	10.5km以下	2,972.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	11.5km以下	3,105.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	12.5km以下	3,205.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	14.0km以下	3,306.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
2.5tを超え5.5t以下	積込み・据付け(層積)	4個	15.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	0.5km以下	1,995.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	1.5km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.0km以下	2,527.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	2.5km以下	2,793.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.0km以下	3,059.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	3.5km以下	3,192.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.0km以下	3,458.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	4.5km以下	3,591.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.0km以下	3,857.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	5.5km以下	4,125.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.0km以下	4,256.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	6.5km以下	4,522.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.0km以下	4,788.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	7.5km以下	4,920.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	8.5km以下	5,055.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	9.5km以下	5,455.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	10.5km以下	5,851.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	11.5km以下	6,385.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	12.5km以下	6,787.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	14.0km以下	7,184.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	1個	15.0km以下	7,848.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	0.5km以下	1,862.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.0km以下	1,929.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	1.5km以下	2,061.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.0km以下	2,128.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	2.5km以下	2,262.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.0km以下	2,394.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	3.5km以下	2,461.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.0km以下	2,594.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	4.5km以下	2,660.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.0km以下	2,793.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	5.5km以下	2,927.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.0km以下	2,993.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	6.5km以下	3,126.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.0km以下	3,259.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	7.5km以下	3,326.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	8.5km以下	3,392.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	9.5km以下	3,591.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	10.5km以下	3,792.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	11.5km以下	4,058.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	12.5km以下	4,256.8	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	14.0km以下	4,456.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・荷卸	2個	15.0km以下	4,788.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	0.5km以下	2,208.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.0km以下	2,341.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	1.5km以下	2,607.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.0km以下	2,740.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	2.5km以下	3,006.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.0km以下	3,272.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	3.5km以下	3,405.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.0km以下	3,671.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	4.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.0km以下	4,070.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	5.5km以下	4,338.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.0km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	6.5km以下	4,737.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	7.5km以下	5,136.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	1個	8.5km以下	5,268.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手（一般）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	6.5km以下	3,339.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.0km以下	3,472.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	7.5km以下	3,538.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	8.5km以下	3,605.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	9.5km以下	3,804.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	10.5km以下	4,005.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	11.5km以下	4,270.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	12.5km以下	4,469.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	14.0km以下	4,670.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(乱積)	2個	15.0km以下	5,001.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	0.5km以下	2,554.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	1.5km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.0km以下	3,086.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	2.5km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.0km以下	3,618.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	3.5km以下	3,750.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.0km以下	4,017.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考							
消波根固めブロック規格	作業区分	1ブロック当たり積載個数	1ブロック当たり運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S										
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	4.5km以下	4,150.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.0km以下	4,417.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	5.5km以下	4,681.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.0km以下	4,817.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	6.5km以下	5,080.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.0km以下	5,346.3	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	7.5km以下	5,482.0	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	8.5km以下	5,612.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	9.5km以下	6,015.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	10.5km以下	6,411.1	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	11.5km以下	6,946.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	12.5km以下	7,343.4	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	14.0km以下	7,741.7	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	1個	15.0km以下	8,410.6	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	0.5km以下	2,420.9	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.0km以下	2,487.2	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	1.5km以下	2,620.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.0km以下	2,687.5	43.99	43.99	-	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 075 【 消波根固めブロック運搬 】

< 積算単位：個 >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考					
消波根固めブロック規格	作業区分	1台当りブロック積載個数	1台当り運搬距離		K			R				Z				S	K (※印：賃料)			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	2.5km以下	2,820.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.0km以下	2,953.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	3.5km以下	3,020.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.0km以下	3,152.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	4.5km以下	3,219.9	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.0km以下	3,352.4	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	5.5km以下	3,485.7	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.0km以下	3,552.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	6.5km以下	3,685.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.0km以下	3,817.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	7.5km以下	3,884.0	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	8.5km以下	3,951.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	9.5km以下	4,150.6	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	10.5km以下	4,350.2	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	11.5km以下	4,616.8	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	12.5km以下	4,817.1	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	14.0km以下	5,013.5	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
5.5tを超え11.0t以下	積込み・据付け(層積)	2個	15.0km以下	5,346.3	43.99	43.99	-	37.00	37.00	-	-	-	19.01	19.01	-	-	-	-	トラック【普通型】10～11t積	-	-	-	運転手(一般)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.076【 捨石 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分 最大作業半径	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格											備考			
		K				R				Z				S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4		
9m以下	1,104.7	31.98	31.98	-	-	53.78	27.87	13.92	11.99	-	14.24	14.24	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
9mを超え24m以下	1,489.2	42.19	22.84	19.35	-	49.20	16.89	14.07	9.83	7.47	8.61	8.61	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	

No.077【 表面均し 】
 < 積算単位：m² >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考					
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S						
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
-	1,558.7	26.84	26.84	-	-	61.21	25.77	23.37	12.07	-	11.95	11.95	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.078 【 多自然型護岸工（木杭打工） 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考						
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
-	3,367.1	11.74	6.90	4.61	-	50.36	22.87	13.56	12.95	-	37.90	34.45	3.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	大型ブレーカ [油圧式] (ベースマシン含まず) 質量600~800kg級	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	杭丸太(松) 長 2.0m×末口1 2cm 皮付 先 端加工	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.079 【 遠心力鉄筋コンクリート管（B形管） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
作業区分	管径	規格		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去	250mm	-	2,796.3	8.01	7.16	-	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	300mm	-	2,796.3	8.01	7.16	-	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	350mm	-	2,796.3	8.01	7.16	-	86.70	35.93	18.09	14.21	9.19	5.29	4.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	400mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	450mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	500mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	600mm	-	3,310.2	8.54	7.56	-	85.81	37.08	19.10	12.00	7.76	5.65	5.00	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	700mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	800mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	900mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	1000mm	-	4,563.1	7.76	6.58	-	87.11	34.25	16.63	14.51	8.44	5.13	4.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
撤去	1100mm	-	5,501.2	24.04	19.08	-	75.96	36.50	14.45	9.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1200mm	-	5,501.2	24.04	19.08	-	75.96	36.50	14.45	9.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
撤去	1350mm	-	5,501.2	24.04	19.08	-	75.96	36.50	14.45	9.34	-	0.00	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
据付・撤去	200mm	外圧管1種	12,134	5.54	4.95	-	59.94	24.84	12.51	9.82	6.35	34.52	30.86	3.27	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2,00mm×長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
据付・撤去	250mm	外圧管1種	12,814	5.24	4.68	-	56.76	23.54	11.84	9.30	6.01	38.00	34.53	3.10	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径2,50mm×長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.079 【 遠心力鉄筋コンクリート管（B形管） 】

< 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
作業区分	管径	規格		K			R				Z						S			K（*印：賃料）				R				Z				S		
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
据付・撤去	300mm	外圧管1種	13,639	4.92	4.40	-	53.34	22.12	11.12	8.74	5.65	41.74	38.49	2.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	350mm	外圧管1種	14,639	4.59	4.10	-	49.69	20.61	10.36	8.14	5.26	45.72	42.69	2.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	400mm	外圧管1種	17,393	4.87	4.31	-	49.01	21.20	10.90	6.85	4.43	46.12	42.90	2.85	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	450mm	外圧管1種	18,828	4.49	3.98	-	45.23	19.54	10.07	6.33	4.09	50.28	47.31	2.63	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	500mm	外圧管1種	20,714	4.09	3.62	-	41.12	17.76	9.16	5.75	3.72	54.79	52.09	2.39	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	600mm	外圧管1種	25,265	3.35	2.97	-	33.71	14.56	7.51	4.72	3.05	62.94	60.73	1.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	700mm	外圧管1種	34,312	3.09	2.62	-	34.73	13.64	6.63	5.79	3.37	62.18	60.14	1.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	800mm	外圧管1種	40,134	2.64	2.24	-	29.69	11.66	5.67	4.95	2.88	67.67	65.93	1.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	900mm	外圧管1種	47,883	2.21	1.88	-	24.88	9.78	4.75	4.15	2.41	72.91	71.45	1.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1000mm	外圧管1種	55,099	1.92	1.63	-	21.61	8.49	4.13	3.60	2.09	76.47	75.20	1.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1100mm	外圧管1種	65,293	6.07	4.82	-	19.19	9.22	3.65	2.36	-	74.74	74.74	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1200mm	外圧管1種	74,723	5.30	4.21	-	16.76	8.05	3.19	2.06	-	77.94	77.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	1350mm	外圧管1種	88,253	4.48	3.56	-	14.19	6.82	2.70	1.74	-	81.33	81.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 25t 吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No. 080 【 安定処理 】
 < 積算単位：m² >

条件区分					機劣材構成比															代表機劣材規格										備考									
使用機種	施工箇所	混合深さ	固化材100m ² 当り使用量	混合回数	標準単価	K				R				Z				S	K (*印：賃料)				R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4											
スタビライザ	-	0.6m以下	実数入力	1回	1,217.1	25.44	22.98	0.99	0.78	19.24	11.30	4.98	2.96	-	55.32	52.66	2.66	-	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ0.6m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²
スタビライザ	-	0.6m以下	実数入力	2回	1,301.7	27.29	24.65	1.06	0.84	20.61	12.12	5.32	3.17	-	52.10	49.24	2.86	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ0.6m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
スタビライザ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	1回	1,334.0	31.96	29.72	0.90	0.71	17.55	10.31	4.54	2.70	-	50.49	48.06	2.43	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ1.2m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
スタビライザ	-	0.6mを超え1m以下	実数入力	2回	1,435.7	34.07	31.68	0.96	0.76	18.69	10.99	4.83	2.87	-	47.24	44.65	2.59	-	-	-	スタビライザ【路床改良用・排出ガス対策型(第2次基準値)】処理深さ1.2m×幅2.0m	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	ブルドーザ【湿地・低騒音型・排出ガス対策型(第2次基準値)】7t級	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
バックローラ	路床	1m以下	実数入力	-	1,720.6	8.97	3.72	3.01	2.24	49.67	25.66	15.07	8.94	-	41.36	37.22	4.14	-	-	-	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.4m ³)吊能力2.9t	タイヤローラ【普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】質量<20t	振動ローラ(舗装用)【搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】質量3~4t	* 運転手(特殊)	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²	
バックローラ	構造物基礎	1m以下	実数入力	-	1,653.1	7.56	6.65	0.91	-	47.53	12.65	12.23	12.04	10.61	44.91	38.74	6.17	-	-	-	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用)【ハンドガイド式】質量0.8~1.1t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²			
バックローラ	構造物基礎	1mを超え2m以下	実数入力	-	2,378.7	9.01	7.93	1.08	-	56.71	15.10	14.59	14.36	12.66	34.28	26.92	7.36	-	-	-	バックローラ【標準型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	振動ローラ(舗装用)【ハンドガイド式】質量0.8~1.1t	-	-	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	セメント系固化材一般軟弱土用・フレコン・1tパック	軽油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]固化材5.25t/100m ²			

No. 231 【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K	R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4					
無し	-	-	118.19	24.18	11.79	9.34	3.05	67.12	42.41	13.04	9.43	2.24	8.70	8.70	-	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	1mm以上3mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	121.24	23.56	11.49	9.10	2.97	65.45	41.37	12.71	9.19	2.18	10.99	8.48	2.51	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュアレン RC-40	-	-	-	-	-
有り	3mm以上6mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	125.06	22.84	11.14	8.82	2.88	63.46	40.11	12.33	8.91	2.11	13.70	8.22	5.48	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	再生クラッシュアレン RC-40	-	-	-	-	-
有り	6mm以上9mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	129.63	22.04	10.75	8.51	2.78	61.21	38.68	11.89	8.60	2.04	16.75	8.82	7.93	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	9mm以上13mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	134.96	21.17	10.32	8.18	2.67	58.79	37.15	11.42	8.26	1.96	20.04	12.42	7.62	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	13mm以上17mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	141.05	20.25	9.88	7.82	2.55	56.26	35.56	10.93	7.90	1.87	23.49	16.20	7.29	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	17mm以上21mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	147.15	19.42	9.47	7.50	2.45	53.92	34.08	10.47	7.57	1.80	26.66	19.67	6.99	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	21mm以上25mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	153.25	18.64	9.09	7.20	2.35	51.78	32.73	10.06	7.27	1.72	29.58	22.87	6.71	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	25mm以上29mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	159.34	17.92	8.74	6.92	2.26	49.81	31.49	9.67	6.99	1.66	32.27	25.82	6.45	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	29mm以上34mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	166.21	17.19	8.38	6.64	2.17	47.74	30.18	9.27	6.70	1.59	35.07	28.88	6.19	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	34mm以上39mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	173.83	16.43	8.01	6.35	2.07	45.65	28.85	8.87	6.41	1.52	37.92	32.00	5.92	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	39mm以上44mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	181.45	15.74	7.68	6.08	1.98	43.74	27.65	8.49	6.14	1.46	40.52	34.85	5.67	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	44mm以上49mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	189.07	15.10	7.37	5.83	1.90	41.93	26.49	8.15	5.89	1.40	42.97	37.53	5.44	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	49mm以上55mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	197.44	14.47	7.06	5.59	1.82	40.15	25.37	7.80	5.64	1.34	45.38	40.17	5.21	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	55mm以上61mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	206.59	13.82	6.74	5.34	1.74	38.37	24.24	7.46	5.39	1.28	47.81	42.83	4.98	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	61mm以上67mm未満	再生クワッシュアレン RC-40	215.73	13.24	6.46	5.11	1.67	36.74	23.22	7.14	5.16	1.22	50.02	45.25	4.77	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュアレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.231【 不陸整正 】
 < 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比												代表機材規格												備考					
補足材料の有無	補足材料平均厚さ	補足材料		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R					Z				S
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
有り	67mm以上75mm未満	再生クラッシュレン RC-40	226.40	12.61	6.15	4.87	1.59	35.02	22.12	6.81	4.92	1.17	52.37	47.83	4.54	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシュレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	

No. 232 【 下層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				機材構成比													代表機材規格												備考				
全仕上り厚	施工区分	材料	標準単価	K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S	
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
実数入力	1層施工	クラッシュラン C-40	1,146.5	4.87	1.95	1.54	0.50	15.24	7.01	2.46	2.33	0.69	79.89	78.14	1.44	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm
実数入力	2層施工	クラッシュラン C-40	1,996.2	5.62	2.25	1.78	0.58	17.55	8.09	2.83	2.68	0.79	76.83	74.81	1.66	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	クラッシュラン C-40	3,739.7	4.49	1.80	1.42	0.46	14.03	6.47	2.26	2.14	0.63	81.48	79.86	1.33	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm
実数入力	4層施工	クラッシュラン C-40	4,887.8	4.59	1.84	1.45	0.47	14.33	6.61	2.31	2.18	0.65	81.08	79.44	1.35	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 650mm
実数入力	5層施工	クラッシュラン C-40	6,332.8	4.42	1.77	1.40	0.45	13.82	6.37	2.23	2.11	0.62	81.76	80.17	1.31	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 850mm
実数入力	6層施工	クラッシュラン C-40	8,076.2	4.16	1.66	1.32	0.43	13.00	5.99	2.10	1.98	0.59	82.84	81.34	1.23	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	クラッシュラン C-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 1100mm

No.233 【 下層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
実数入力	1層施工	再生クランペット RC-40	746.24	5.91	3.06	2.68	-	71.41	29.93	25.29	14.12	-	22.68	20.42	2.20	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）】 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生クランペット RC-40	1,568.7	5.62	2.91	2.55	-	67.94	28.48	24.06	13.43	-	26.44	24.28	2.10	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）】 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm	
実数入力	3層施工	再生クランペット RC-40	2,543.5	5.21	2.70	2.36	-	62.85	26.35	22.26	12.42	-	31.94	29.95	1.94	-	-	小型バックホウ（クローラ型）【標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）】 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）】 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生クラッシュヤラン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 500mm	

No. 234 【 上層路盤（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分						標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
材料	平均幅員	1層当り平均仕上り厚	全仕上り厚	施工区分	瀝青材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S							
							K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	フックコート PK-4	2,359.4	0.51	0.28	0.16	-	48.42	21.78	15.12	4.49	-	51.07	49.09	1.70	0.20	0.04	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	2,437.0	0.50	0.28	0.15	-	46.88	21.09	14.64	4.34	-	52.62	47.51	4.83	0.20	0.04	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	フックコート PK-4	3,261.4	0.39	0.22	0.12	-	41.36	20.55	11.89	3.53	-	58.25	56.80	1.23	0.16	0.03	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	3,339.0	0.39	0.22	0.12	-	40.41	20.08	11.61	3.45	-	59.20	55.47	3.52	0.16	0.03	-	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクト [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm			
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	フックコート PK-4	2,181.7	1.42	0.91	0.18	0.17	11.58	3.93	2.72	2.67	0.93	87.00	84.88	1.84	0.25	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm				
瀝青安定処理材 (40)	1.4m以上3.0m以下	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	2,259.3	1.37	0.88	0.18	0.16	11.18	3.80	2.62	2.58	0.90	87.45	81.97	5.21	0.24	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm				
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	フックコート PK-4	2,089.7	1.20	0.76	0.12	0.12	7.76	2.78	1.59	1.56	0.54	91.04	88.62	1.92	0.42	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm				
瀝青安定処理材 (40)	3.0m超	実数入力	-	-	アラ(コート) PK-3	2,167.3	1.14	0.73	0.11	0.11	7.49	2.68	1.54	1.50	0.52	91.37	85.45	5.43	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	* * *	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	アスファルト混合物 (安定処理材) A S安定処理 (40)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油	バトロール	-	[標準数量]平均仕上り厚 80mm				
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	1層施工	-	555.97	10.05	4.02	3.18	1.04	31.45	14.47	5.08	4.81	1.42	58.50	54.88	2.97	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	* * *	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油	バトロール	-	[標準数量]全仕上り厚 150mm					
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	2層施工	-	910.39	12.34	4.94	3.91	1.27	38.52	17.75	6.21	5.87	1.74	49.14	44.70	3.64	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	* * *	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油	バトロール	-	[標準数量]全仕上り厚 200mm					
再生粒度調整砕石 RM-40	-	-	実数入力	3層施工	-	1,466.4	11.47	4.59	3.63	1.18	35.84	16.51	5.78	5.47	1.62	52.69	48.56	3.39	-	-	-	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (第2次基準値)] ブレード幅3.1m	ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量8~20t	* * *	運転手 (特殊)	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生粒度調整砕石 RM-40	軽油	バトロール	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm					

No.235 【 上層路盤（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考						
全仕上り厚	施工区分	材料		K				R				Z					S			K（*印：賃料）				R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
実数入力	1層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	809.74	5.44	2.82	2.47	-	65.81	27.59	23.30	13.01	-	28.75	26.66	2.03	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 100mm
実数入力	2層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	1,727.4	5.11	2.65	2.32	-	61.70	25.87	21.85	12.19	-	33.19	31.24	1.90	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 250mm
実数入力	3層施工	再生粒度調整砕石 RM-30	2,537.2	5.22	2.70	2.37	-	63.01	26.42	22.31	12.45	-	31.77	29.78	1.94	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.11m ³ （平積0.08m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第1次基準値）〕 質量3～4t	* -	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	-	-	再生粒度調整砕石 RM-30	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]全仕上り厚 350mm

No. 086 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラコート PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	・[標準数量]平均仕上り厚 50mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,079.0	0.58	0.32	0.18	-	55.02	24.79	17.16	5.09	-	44.40	42.15	1.93	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラコート PK-3	2,156.6	0.56	0.31	0.17	-	53.04	23.90	16.54	4.91	-	46.40	40.63	5.46	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,929.5	0.58	0.35	0.20	-	53.70	26.69	18.49	5.49	-	45.72	45.41	0.25	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,124.0	0.58	0.32	0.18	-	53.84	24.25	16.79	4.99	-	45.58	43.37	1.89	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラコート PK-3	2,201.6	0.56	0.31	0.17	-	51.94	23.39	16.20	4.81	-	47.50	41.84	5.35	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,974.5	0.56	0.34	0.19	-	52.48	26.09	18.07	5.36	-	46.96	46.66	0.24	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,168.9	0.56	0.31	0.17	-	52.73	23.75	16.45	4.88	-	46.71	44.55	1.85	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	2,246.5	0.55	0.30	0.17	-	50.91	22.93	15.88	4.71	-	48.54	43.01	5.24	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,019.4	0.55	0.33	0.19	-	51.31	25.51	17.66	5.24	-	48.14	47.84	0.24	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

No. 086 【 基層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,213.8	0.55	0.30	0.17	-	51.67	23.28	16.11	4.78	-	47.78	45.67	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,291.5	0.52	0.29	0.16	-	49.93	22.50	15.57	4.62	-	49.55	44.12	5.14	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,064.4	0.54	0.33	0.18	-	50.19	24.95	17.28	5.13	-	49.27	48.98	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	2,303.7	0.52	0.29	0.16	-	49.59	22.31	15.48	4.60	-	49.89	47.86	1.74	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,381.3	0.51	0.28	0.16	-	47.98	21.58	14.98	4.45	-	51.51	46.29	4.94	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,154.2	0.50	0.31	0.17	-	48.06	23.86	16.56	4.92	-	51.44	51.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,872.6	0.45	0.25	0.14	-	46.96	23.34	13.49	4.01	-	52.59	50.95	1.39	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,950.2	0.44	0.25	0.14	-	45.72	22.72	13.14	3.90	-	53.84	49.60	3.99	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,725.1	0.44	0.27	0.15	-	45.64	24.60	14.23	4.23	-	53.92	53.68	0.19	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,606.5	0.50	0.28	0.16	-	51.82	25.78	14.87	4.42	-	47.68	45.87	1.54	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,684.1	0.48	0.27	0.15	-	50.34	25.06	14.44	4.29	-	49.18	44.54	4.38	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,459.0	0.49	0.30	0.17	-	50.63	27.32	15.77	4.68	-	48.88	48.62	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No.086【 基層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z			S	K（*印：黄料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラコート PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,079.0	0.58	0.32	0.18	-	55.02	24.79	17.16	5.09	-	44.40	42.15	1.93	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラコート PK-3	2,156.6	0.56	0.31	0.17	-	53.04	23.90	16.54	4.91	-	46.40	40.63	5.46	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,929.5	0.58	0.35	0.20	-	53.70	26.69	18.49	5.49	-	45.72	45.41	0.25	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,124.0	0.58	0.32	0.18	-	53.84	24.25	16.79	4.99	-	45.58	43.37	1.89	0.23	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラコート PK-3	2,201.6	0.56	0.31	0.17	-	51.94	23.39	16.20	4.81	-	47.50	41.84	5.35	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,974.5	0.56	0.34	0.19	-	52.48	26.09	18.07	5.36	-	46.96	46.66	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,168.9	0.56	0.31	0.17	-	52.73	23.75	16.45	4.88	-	46.71	44.55	1.85	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	2,246.5	0.55	0.30	0.17	-	50.91	22.93	15.88	4.71	-	48.54	43.01	5.24	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,019.4	0.55	0.33	0.19	-	51.31	25.51	17.66	5.24	-	48.14	47.84	0.24	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,213.8	0.55	0.30	0.17	-	51.67	23.28	16.11	4.78	-	47.78	45.67	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,291.5	0.52	0.29	0.16	-	49.93	22.50	15.57	4.62	-	49.55	44.12	5.14	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,064.4	0.54	0.33	0.18	-	50.19	24.95	17.28	5.13	-	49.27	48.98	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,258.8	0.55	0.30	0.17	-	50.64	22.81	15.79	4.69	-	48.81	46.75	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,336.4	0.52	0.29	0.16	-	48.89	21.99	15.27	4.53	-	50.59	45.26	5.04	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,109.3	0.53	0.32	0.18	-	49.06	24.36	16.91	5.02	-	50.41	50.12	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	2,303.7	0.52	0.29	0.16	-	49.59	22.31	15.48	4.60	-	49.89	47.86	1.74	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,381.3	0.51	0.28	0.16	-	47.98	21.58	14.98	4.45	-	51.51	46.29	4.94	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,154.2	0.50	0.31	0.17	-	48.06	23.86	16.56	4.92	-	51.44	51.16	0.22	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,678.1	0.48	0.27	0.15	-	50.43	25.08	14.48	4.30	-	49.09	47.32	1.50	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,755.7	0.47	0.26	0.15	-	48.96	24.33	14.07	4.18	-	50.57	46.04	4.27	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,530.6	0.47	0.29	0.16	-	49.14	26.49	15.32	4.55	-	50.39	50.13	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,872.6	0.45	0.25	0.14	-	46.96	23.34	13.49	4.01	-	52.59	50.95	1.39	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,950.2	0.44	0.25	0.14	-	45.72	22.72	13.14	3.90	-	53.84	49.60	3.99	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,725.1	0.44	0.27	0.15	-	45.64	24.60	14.23	4.23	-	53.92	53.68	0.19	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,606.5	0.50	0.28	0.16	-	51.82	25.78	14.87	4.42	-	47.68	45.87	1.54	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,684.1	0.48	0.27	0.15	-	50.34	25.06	14.44	4.29	-	49.18	44.54	4.38	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度アスコン(13)	無し	2,459.0	0.49	0.30	0.17	-	50.63	27.32	15.77	4.68	-	48.88	48.62	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

平均幅員	条件区分			標準単価	機材構成比																代表機材規格												備考				
	1層当り平均仕上り厚	材料	選定材料種類		K				R				Z				S				K（*印：質料）				R				Z					S			
					K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S							
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,115.4	2.24	1.43	0.22	0.22	14.57	5.21	2.99	2.92	1.02	83.19	78.63	3.60	0.80	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラコート PK-3	1,193.0	2.10	1.33	0.21	0.21	13.62	4.87	2.80	2.73	0.95	84.28	73.51	9.87	0.75	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,065.2	2.23	1.50	0.23	0.23	14.49	5.46	3.13	3.06	1.06	83.28	82.33	0.84	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	1,160.3	2.15	1.37	0.21	0.21	14.00	5.01	2.87	2.81	0.98	83.85	79.47	3.46	0.77	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラコート PK-3	1,237.9	2.03	1.29	0.20	0.20	13.13	4.70	2.69	2.63	0.92	84.84	74.47	9.51	0.72	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,110.2	2.13	1.43	0.22	0.22	13.90	5.24	3.00	2.93	1.02	83.97	83.06	0.80	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	1,205.2	2.07	1.32	0.21	0.20	13.48	4.82	2.77	2.70	0.94	84.45	80.24	3.33	0.74	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	1,282.8	1.94	1.24	0.19	0.19	12.66	4.53	2.60	2.54	0.88	85.40	75.40	9.18	0.69	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,155.1	2.06	1.38	0.22	0.21	13.36	5.03	2.89	2.82	0.98	84.58	83.71	0.77	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	1,250.2	2.00	1.27	0.20	0.20	13.01	4.65	2.67	2.61	0.91	84.99	80.93	3.21	0.71	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラコート PK-3	1,327.8	1.89	1.20	0.19	0.19	12.23	4.38	2.51	2.45	0.85	85.88	76.21	8.87	0.67	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,200.0	1.99	1.33	0.21	0.21	12.86	4.85	2.78	2.71	0.94	85.15	84.31	0.74	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	1,295.1	1.93	1.23	0.19	0.19	12.53	4.49	2.57	2.51	0.87	85.54	81.62	3.10	0.69	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラコート PK-3	1,372.7	1.82	1.16	0.18	0.18	11.83	4.23	2.43	2.37	0.83	86.35	76.99	8.58	0.65	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,245.0	1.91	1.28	0.20	0.20	12.40	4.67	2.68	2.62	0.91	85.69	84.88	0.71	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	1,340.1	1.86	1.19	0.18	0.18	12.13	4.34	2.49	2.43	0.85	86.01	82.22	3.00	0.66	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アラコート PK-3	1,417.7	1.75	1.12	0.17	0.17	11.46	4.10	2.35	2.30	0.80	86.79	77.73	8.31	0.63	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
3.0m超	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	1,289.9	1.83	1.23	0.19	0.19	11.98	4.51	2.59	2.53	0.88	86.19	85.41	0.69	-	-	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅2.3~6.0m	* タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011年規制)] 質量13t	* ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 質量10t 締固め幅2.1m	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生粗粒度アスコン (20)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

No. 087 【 中間層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比										代表機材規格										備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z			S	K（*印：黄料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No. 088 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	チャコート PK-4	2,422.2	0.50	0.28	0.15	-	47.17	21.22	14.73	4.37	-	52.33	50.40	1.65	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	アラ(コート) PK-3	2,499.8	0.49	0.27	0.15	-	45.71	20.56	14.27	4.24	-	53.80	48.82	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	無し	2,272.7	0.49	0.30	0.17	-	45.53	22.61	15.69	4.66	-	53.98	53.72	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	2,420.8	0.51	0.28	0.16	-	47.18	21.23	14.73	4.37	-	52.31	50.37	1.66	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	アラ(コート) PK-3	2,498.5	0.49	0.27	0.15	-	45.73	20.57	14.28	4.24	-	53.78	48.80	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	無し	2,271.4	0.49	0.30	0.17	-	45.56	22.62	15.70	4.66	-	53.95	53.69	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	2,199.0	0.56	0.31	0.17	-	52.01	23.42	16.22	4.82	-	47.43	45.30	1.82	0.22	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	アラ(コート) PK-3	2,276.6	0.55	0.30	0.17	-	50.23	22.62	15.67	4.65	-	49.22	43.76	5.17	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	無し	2,049.5	0.54	0.33	0.18	-	50.55	25.13	17.40	5.17	-	48.91	48.61	0.24	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	2,214.7	0.55	0.30	0.17	-	51.65	23.27	16.11	4.78	-	47.80	45.69	1.81	0.22	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,292.3	0.52	0.29	0.16	-	49.92	22.50	15.56	4.62	-	49.56	44.14	5.13	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,065.2	0.54	0.33	0.18	-	50.17	24.94	17.27	5.13	-	49.29	49.00	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,266.5	0.55	0.30	0.17	-	50.46	22.73	15.74	4.67	-	48.99	46.93	1.77	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,344.2	0.52	0.29	0.16	-	48.74	21.92	15.22	4.52	-	50.74	45.43	5.02	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,117.1	0.53	0.32	0.18	-	48.88	24.27	16.85	5.00	-	50.59	50.30	0.23	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,318.4	0.52	0.29	0.16	-	49.28	22.17	15.38	4.57	-	50.20	48.18	1.73	0.21	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,396.0	0.51	0.28	0.16	-	47.69	21.45	14.89	4.42	-	51.80	46.61	4.91	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,168.9	0.50	0.31	0.17	-	47.72	23.69	16.45	4.88	-	51.78	51.50	0.22	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	

No. 088 【 表層（車道・路肩部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S								
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,370.3	0.51	0.28	0.16	-	48.20	21.68	15.05	4.47	-	51.29	49.32	1.69	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アライコート PK-3	2,447.9	0.49	0.27	0.15	-	46.67	20.99	14.57	4.33	-	52.84	47.75	4.81	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	2,220.8	0.49	0.30	0.17	-	46.60	23.14	16.06	4.77	-	52.91	52.64	0.22	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	チャコート PK-4	2,422.2	0.50	0.28	0.15	-	47.17	21.22	14.73	4.37	-	52.33	50.40	1.65	0.20	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アライコート PK-3	2,499.8	0.49	0.27	0.15	-	45.71	20.56	14.27	4.24	-	53.80	48.82	4.71	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,272.7	0.49	0.30	0.17	-	45.53	22.61	15.69	4.66	-	53.98	53.72	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	チャコート PK-4	2,474.1	0.49	0.27	0.15	-	46.18	20.77	14.42	4.28	-	53.33	51.44	1.62	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	アライコート PK-3	2,551.7	0.48	0.26	0.15	-	44.77	20.14	13.98	4.15	-	54.75	49.87	4.61	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.40以上2.50t/m3未満)	無し	2,324.6	0.47	0.29	0.16	-	44.52	22.11	15.34	4.55	-	55.01	54.75	0.21	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	チャコート PK-4	3,057.2	0.42	0.24	0.13	-	44.13	21.93	12.68	3.77	-	55.45	53.91	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	アライコート PK-3	3,134.8	0.41	0.23	0.13	-	43.03	21.38	12.37	3.67	-	56.56	52.58	3.75	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	密粒度7スパン(20)	無し	2,909.7	0.41	0.25	0.14	-	42.74	23.04	13.32	3.96	-	56.85	56.62	0.18	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	密粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	3,055.4	0.42	0.24	0.13	-	44.16	21.94	12.69	3.77	-	55.42	53.88	1.31	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	アライコート PK-3	3,133.0	0.41	0.23	0.13	-	43.05	21.40	12.37	3.67	-	56.54	52.55	3.76	0.17	0.03	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度7スパン(13)	無し	2,907.9	0.41	0.25	0.14	-	42.76	23.05	13.33	3.96	-	56.83	56.60	0.18	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	チャコート PK-4	2,755.9	0.47	0.26	0.15	-	48.95	24.32	14.07	4.18	-	50.58	48.87	1.45	0.19	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	アライコート PK-3	2,833.5	0.46	0.26	0.14	-	47.61	23.66	13.68	4.06	-	51.93	47.53	4.15	0.18	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	開粒度7スパン(13)	無し	2,608.5	0.46	0.28	0.16	-	47.66	25.70	14.86	4.41	-	51.88	51.63	0.20	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンバクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	開粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 67.5mm	

No.088【 表層（車道・路肩部） 】

< 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機劣材構成比										代表機劣材規格										備考			
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	瀝青材料種類		K				R				Z		S	K（*印：黄料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2		Z3

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)
- ・ 改質As 粗粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(20)
- ・ 改質As 密粒 AC-100(13)
- ・ 改質As 密粒 I型(20)
- ・ 改質As 密粒 II型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 粗粒 II型(20) DS5000
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20)
- ・ 改質As 再生粗粒 I型(20) DS3000
- ・ 改質As 再生粗粒 II型(20) DS5000

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キヤップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.089【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K			R				Z				S	K（*印：質料）				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	チャコート PK-4	2,111.4	0.48	0.32	0.09	-	49.24	19.47	16.89	5.02	-	50.28	48.19	1.90	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アライコート PK-3	2,189.0	0.46	0.31	0.08	-	47.49	18.78	16.29	4.84	-	52.05	46.48	5.38	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	1,964.8	0.46	0.34	0.09	-	47.57	20.92	18.15	5.39	-	51.97	51.79	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注1		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,265.6	0.45	0.30	0.08	-	45.87	18.14	15.74	4.67	-	53.68	51.75	1.77	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アライコート PK-3	2,343.2	0.44	0.29	0.08	-	44.36	17.54	15.22	4.52	-	55.20	50.02	5.02	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,119.1	0.43	0.32	0.09	-	44.11	19.40	16.83	5.00	-	55.46	55.29	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm・注2		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,995.9	0.51	0.34	0.09	-	52.15	20.65	17.87	5.31	-	47.34	45.13	2.01	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アライコート PK-3	2,073.5	0.49	0.32	0.09	-	50.20	19.89	17.20	5.11	-	49.31	43.44	5.68	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,849.3	0.49	0.36	0.10	-	50.61	22.29	19.29	5.73	-	48.90	48.71	0.13	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	2,042.1	0.50	0.33	0.09	-	50.97	20.18	17.47	5.19	-	48.53	46.37	1.96	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アライコート PK-3	2,119.7	0.48	0.32	0.09	-	49.05	19.39	16.83	5.00	-	50.47	44.73	5.55	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,895.5	0.49	0.36	0.10	-	49.32	21.69	18.82	5.59	-	50.19	50.01	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	2,088.3	0.48	0.32	0.09	-	49.85	19.75	17.08	5.07	-	49.67	47.56	1.92	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アライコート PK-3	2,165.9	0.46	0.31	0.08	-	48.00	18.98	16.47	4.89	-	51.54	45.92	5.43	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,941.7	0.47	0.35	0.09	-	48.14	21.17	18.37	5.45	-	51.39	51.21	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	2,134.5	0.48	0.32	0.09	-	48.70	19.26	16.71	4.96	-	50.82	48.75	1.88	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アライコート PK-3	2,212.1	0.45	0.30	0.08	-	46.99	18.58	16.12	4.79	-	52.56	47.06	5.32	0.11	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,987.9	0.46	0.34	0.09	-	47.02	20.68	17.94	5.33	-	52.52	52.34	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm		

No.089【 基層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K (*印：質料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,180.7	0.46	0.31	0.08	-	47.68	18.85	16.36	4.86	-	51.86	49.83	1.84	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,258.3	0.45	0.30	0.08	-	46.03	18.20	15.79	4.69	-	53.52	48.14	5.21	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,034.1	0.45	0.33	0.09	-	45.96	20.21	17.54	5.21	-	53.59	53.41	0.12	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	珪カコート PK-4	2,507.1	0.43	0.29	0.08	-	49.10	22.28	15.46	4.59	-	50.47	48.71	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,584.7	0.41	0.28	0.08	-	47.63	21.61	15.00	4.45	-	51.96	47.25	4.55	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,359.4	0.41	0.31	0.08	-	47.69	23.68	16.43	4.88	-	51.90	51.74	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	-	45.74	20.75	14.40	4.28	-	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	-	44.46	20.17	14.00	4.16	-	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	-	44.22	21.95	15.24	4.53	-	55.39	55.25	0.10	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,368.5	0.45	0.31	0.08	-	52.04	23.64	16.37	4.86	-	47.51	45.64	1.69	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,446.1	0.44	0.30	0.08	-	50.40	22.90	15.85	4.71	-	49.16	44.19	4.81	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,220.8	0.44	0.33	0.09	-	50.71	25.20	17.46	5.19	-	48.85	48.67	0.12	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,424.0	0.44	0.30	0.08	-	50.86	23.12	15.99	4.75	-	48.70	46.88	1.65	0.11	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,501.6	0.43	0.29	0.08	-	49.22	22.33	15.50	4.60	-	50.35	45.49	4.70	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,276.2	0.43	0.32	0.09	-	49.42	24.54	17.03	5.06	-	50.15	49.98	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,479.4	0.43	0.29	0.08	-	49.66	22.53	15.64	4.64	-	49.91	48.13	1.62	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,557.0	0.42	0.29	0.08	-	48.15	21.85	15.16	4.50	-	51.43	46.67	4.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,331.7	0.42	0.31	0.09	-	48.26	23.96	16.63	4.94	-	51.32	51.16	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 090 【 中間層 (歩道部) 】
 < 積算単位: m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K (*印: 質料)			R				Z				S						
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,180.7	0.46	0.31	0.08	-	47.68	18.85	16.36	4.86	-	51.86	49.83	1.84	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,258.3	0.45	0.30	0.08	-	46.03	18.20	15.79	4.69	-	53.52	48.14	5.21	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	2,034.1	0.45	0.33	0.09	-	45.96	20.21	17.54	5.21	-	53.59	53.41	0.12	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 50mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	珪カコート PK-4	2,507.1	0.43	0.29	0.08	-	49.10	22.28	15.46	4.59	-	50.47	48.71	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	アラ(コート) PK-3	2,584.7	0.41	0.28	0.08	-	47.63	21.61	15.00	4.45	-	51.96	47.25	4.55	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生粗粒度アスコン(20)	無し	2,359.4	0.41	0.31	0.08	-	47.69	23.68	16.43	4.88	-	51.90	51.74	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	-	45.74	20.75	14.40	4.28	-	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	-	44.46	20.17	14.00	4.16	-	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	-	44.22	21.95	15.24	4.53	-	55.39	55.25	0.10	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,368.5	0.45	0.31	0.08	-	52.04	23.64	16.37	4.86	-	47.51	45.64	1.69	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,446.1	0.44	0.30	0.08	-	50.40	22.90	15.85	4.71	-	49.16	44.19	4.81	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,220.8	0.44	0.33	0.09	-	50.71	25.20	17.46	5.19	-	48.85	48.67	0.12	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,424.0	0.44	0.30	0.08	-	50.86	23.12	15.99	4.75	-	48.70	46.88	1.65	0.11	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,501.6	0.43	0.29	0.08	-	49.22	22.33	15.50	4.60	-	50.35	45.49	4.70	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,276.2	0.43	0.32	0.09	-	49.42	24.54	17.03	5.06	-	50.15	49.98	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,479.4	0.43	0.29	0.08	-	49.66	22.53	15.64	4.64	-	49.91	48.13	1.62	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,557.0	0.42	0.29	0.08	-	48.15	21.85	15.16	4.50	-	51.43	46.67	4.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,331.7	0.42	0.31	0.09	-	48.26	23.96	16.63	4.94	-	51.32	51.16	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生粗粒度アスコン(20)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 090 【 中間層（歩道部） 】

< 積算単位：m² >

平均幅員	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考										
	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z					S									
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,394.8	2.76	2.07	0.40	-	22.64	8.50	5.87	3.84	2.01	74.60	71.28	2.88	0.40	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	珪カコート PK-3	1,472.4	2.62	1.96	0.38	-	21.45	8.05	5.56	3.64	1.90	75.93	67.51	8.00	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上 2.20t/m3未満)	無し	1,332.0	2.71	2.17	0.42	-	22.22	8.90	6.15	4.02	2.10	75.07	74.63	0.42	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,441.0	2.67	2.00	0.39	-	21.92	8.23	5.68	3.72	1.94	75.41	72.19	2.79	0.39	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	珪カコート PK-3	1,518.6	2.54	1.90	0.37	-	20.80	7.81	5.39	3.53	1.84	76.66	68.50	7.75	0.37	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上 2.30t/m3未満)	無し	1,378.2	2.61	2.09	0.40	-	21.48	8.60	5.94	3.89	2.03	75.91	75.48	0.41	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,487.2	2.58	1.94	0.37	-	21.23	7.97	5.51	3.60	1.88	76.19	73.07	2.70	0.38	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-4 タック コート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	珪カコート PK-3	1,564.8	2.45	1.84	0.35	-	20.18	7.58	5.23	3.42	1.79	77.37	69.45	7.52	0.36	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	アスファルト乳剤 PK-3 プライ ムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上 2.40t/m3未満)	無し	1,424.4	2.54	2.03	0.39	-	20.79	8.32	5.75	3.76	1.97	76.67	76.25	0.40	-	-	-	アスファルトフィニッシュ 〔クローラ型〕 舗装幅 1.4～3.0m	振動ローラ（舗装用）〔搭 乗・コンバインド式・超低 騒音型・排出ガス対策型 （第3次基準値） 質量3～ 4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生粗粒度アスコ ン（20）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	[標準数量]平均仕 上り厚 50mm		

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコ(20)
- ・ 密粒度アスコ(13)
- ・ 密粒度アスコ(20F)
- ・ 密粒度アスコ(13F)
- ・ 密粒度キップアスコ(20)
- ・ 密粒度キップアスコ(13)
- ・ 密粒度キップアスコ(20F)
- ・ 密粒度キップアスコ(13F)
- ・ 粗粒度アスコ(20)
- ・ 再生密粒度アスコ(20)
- ・ 再生密粒度アスコ(13)
- ・ 再生粗粒度アスコ(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコ(13)
- ・ 細粒度アスコ(13F)
- ・ 細粒度キップアスコ(20F)
- ・ 細粒度キップアスコ(13F)
- ・ 細粒度キップアスコ(5F)
- ・ 再生細粒度アスコ(13)

No.091【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	1,922.6	0.53	0.35	0.10	-	54.14	21.45	18.55	5.51	-	45.33	43.04	2.09	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,000.2	0.51	0.34	0.09	-	52.04	20.62	17.83	5.29	-	47.45	41.37	5.88	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	1,776.0	0.51	0.38	0.10	-	52.69	23.21	20.08	5.96	-	46.80	46.60	0.13	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	チャコート PK-4	2,031.5	0.50	0.33	0.09	-	51.23	20.29	17.56	5.21	-	48.27	46.10	1.97	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラコート PK-3	2,109.1	0.48	0.32	0.09	-	49.29	19.49	16.91	5.02	-	50.23	44.46	5.58	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	1,884.9	0.49	0.36	0.10	-	49.59	21.81	18.92	5.62	-	49.92	49.73	0.13	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	チャコート PK-4	1,828.5	0.56	0.37	0.10	-	56.92	22.54	19.51	5.79	-	42.52	40.11	2.19	0.13	0.06	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラコート PK-3	1,906.1	0.53	0.35	0.10	-	54.61	21.63	18.71	5.56	-	44.86	38.48	6.18	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	1,682.0	0.54	0.40	0.11	-	55.64	24.50	21.21	6.30	-	43.82	43.61	0.14	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	チャコート PK-4	1,866.2	0.54	0.36	0.10	-	55.78	22.10	19.11	5.68	-	43.68	41.32	2.15	0.13	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラコート PK-3	1,943.8	0.52	0.35	0.09	-	53.55	21.21	18.35	5.45	-	45.93	39.67	6.06	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	1,719.6	0.53	0.39	0.11	-	54.42	23.97	20.74	6.16	-	45.05	44.84	0.14	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	チャコート PK-4	1,903.8	0.53	0.35	0.10	-	54.68	21.66	18.74	5.56	-	44.79	42.48	2.11	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラコート PK-3	1,981.4	0.51	0.34	0.09	-	52.53	20.81	18.00	5.34	-	46.96	40.82	5.94	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,757.2	0.52	0.38	0.11	-	53.25	23.44	20.30	6.03	-	46.23	46.02	0.14	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	チャコート PK-4	1,941.4	0.52	0.35	0.09	-	53.62	21.25	18.37	5.45	-	45.86	43.59	2.07	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	アラコート PK-3	2,019.0	0.50	0.33	0.09	-	51.55	20.41	17.67	5.25	-	47.95	41.92	5.83	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,794.8	0.51	0.38	0.10	-	52.13	22.96	19.87	5.90	-	47.36	47.16	0.13	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 給油	バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	

No. 091 【 表層 (歩道部) 】
 < 積算単位: m² >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
平均幅員	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)				R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,979.0	0.51	0.34	0.09	-	52.59	20.83	18.02	5.35	-	46.90	44.67	2.03	0.12	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,056.6	0.50	0.33	0.09	-	50.61	20.05	17.34	5.15	-	48.89	42.98	5.72	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,832.5	0.50	0.37	0.10	-	51.06	22.48	19.47	5.78	-	48.44	48.24	0.13	0.06	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,528.9	0.43	0.29	0.08	-	48.68	22.09	15.33	4.55	-	50.89	49.15	1.58	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,606.5	0.41	0.28	0.08	-	47.23	21.43	14.87	4.42	-	52.36	47.69	4.51	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	再生密粒度アスコン(13)	無し	2,381.2	0.41	0.31	0.08	-	47.25	23.46	16.28	4.84	-	52.34	52.18	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注1	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	珪カコート PK-4	2,692.3	0.39	0.27	0.07	-	45.74	20.75	14.40	4.28	-	53.87	52.23	1.49	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	アラ(コート) PK-3	2,769.9	0.38	0.26	0.07	-	44.46	20.17	14.00	4.16	-	55.16	50.76	4.25	0.09	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	細粒度アスコン(13)	無し	2,544.5	0.39	0.29	0.08	-	44.22	21.95	15.24	4.53	-	55.39	55.25	0.10	0.04	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	細粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm ・注2	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,387.8	0.45	0.31	0.08	-	51.61	23.44	16.24	4.82	-	47.94	46.08	1.68	0.11	0.05	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,465.4	0.44	0.30	0.08	-	50.00	22.72	15.72	4.67	-	49.56	44.63	4.77	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(1.90以上2.00t/m3未満)	無し	2,240.1	0.44	0.33	0.09	-	50.27	24.98	17.31	5.14	-	49.29	49.12	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,444.3	0.44	0.30	0.08	-	50.44	22.92	15.86	4.71	-	49.12	47.32	1.64	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,521.9	0.43	0.29	0.08	-	48.82	22.15	15.37	4.57	-	50.75	45.92	4.67	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.00以上2.10t/m3未満)	無し	2,296.5	0.43	0.32	0.09	-	48.98	24.32	16.88	5.01	-	50.59	50.42	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	2,500.7	0.43	0.29	0.08	-	49.23	22.34	15.50	4.60	-	50.34	48.58	1.60	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	アラ(コート) PK-3	2,578.3	0.41	0.28	0.08	-	47.75	21.66	15.04	4.47	-	51.84	47.12	4.56	0.10	0.04	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	2,353.0	0.41	0.31	0.08	-	47.81	23.74	16.48	4.89	-	51.78	51.62	0.11	0.05	-	-	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	振動コンパクタ [前進型] 機械質量40~60kg	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	再生密粒度アスコン(13)	ガソリン レギュラー スタンド	軽油 バトロール	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 60mm	

No. 091 【 表層（歩道部） 】
 < 積算単位：m² >

平均幅員	条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考								
	1層当り平均仕上り厚	材料	選着材料種類		K				R				Z				S	K（*印：質料）			R				Z					S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,210.4	3.19	2.39	0.46	-	26.11	9.80	6.77	4.43	2.32	70.70	66.86	3.32	0.47	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	珪カコート PK-3	1,288.0	2.99	2.24	0.43	-	24.54	9.21	6.36	4.16	2.18	72.47	62.84	9.14	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.10以上2.20t/m3未満)	無し	1,147.6	3.16	2.52	0.49	-	25.81	10.33	7.14	4.67	2.44	71.03	70.52	0.49	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,248.0	3.09	2.31	0.45	-	25.31	9.50	6.56	4.29	2.25	71.60	67.88	3.22	0.45	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	珪カコート PK-3	1,325.6	2.91	2.18	0.42	-	23.82	8.94	6.18	4.04	2.11	73.27	63.91	8.88	0.43	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.20以上2.30t/m3未満)	無し	1,185.2	3.05	2.44	0.47	-	24.99	10.00	6.91	4.52	2.37	71.96	71.46	0.48	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-4	1,285.6	3.00	2.25	0.43	-	24.57	9.22	6.37	4.17	2.18	72.43	68.82	3.12	0.44	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	珪カコート PK-3	1,363.2	2.83	2.12	0.41	-	23.18	8.70	6.01	3.93	2.06	73.99	64.89	8.64	0.41	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm
1.4m以上	実数入力	各種(2.30以上2.40t/m3未満)	無し	1,222.8	2.96	2.36	0.46	-	24.22	9.70	6.70	4.38	2.29	72.82	72.34	0.46	-	-	-	アスファルトフィニッシュ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	*	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	再生密粒度アスコン (13)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	[標準数量]平均仕上り厚 40mm	

注1. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 密粒度アスコン(20)
- ・ 密粒度アスコン(13)
- ・ 密粒度アスコン(20F)
- ・ 密粒度アスコン(13F)
- ・ 密粒度キップアスコン(20)
- ・ 密粒度キップアスコン(13)
- ・ 密粒度キップアスコン(20F)
- ・ 密粒度キップアスコン(13F)
- ・ 粗粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(20)
- ・ 再生密粒度アスコン(13)
- ・ 再生粗粒度アスコン(20)

注2. この標準単価を適用する材料規格(アスファルト混合物)

- ・ 細粒度アスコン(13)
- ・ 細粒度アスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(20F)
- ・ 細粒度キップアスコン(13F)
- ・ 細粒度キップアスコン(5F)
- ・ 再生細粒度アスコン(13)

No.093 【 プレキャストマンホール 】

< 積算単位：基 >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考
作業区分	製品質量	基礎砕石		K			R				Z				K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4					
据付	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	159,430	2.96	2.56	-	14.17	5.31	3.78	2.65	0.48	82.87	81.60	1.10	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	155,620	2.64	2.62	-	12.64	5.44	3.87	2.72	0.49	84.72	83.58	1.13	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注1
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	280,780	2.52	2.32	-	16.22	7.14	3.58	3.43	0.73	81.26	80.17	1.00	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注2
据付	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	276,690	2.37	2.35	-	15.25	7.25	3.63	3.48	0.74	82.38	81.35	1.02	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注2
撤去	2000Kg/基以下	-	12,811	16.08	15.93	-	76.96	33.12	23.54	16.54	3.00	6.96	6.90	-	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	-	25,844	12.73	12.61	-	81.76	38.88	19.48	18.63	3.97	5.51	5.46	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
据付・撤去	2000Kg/基以下	有り(円形断面)	172,240	3.94	3.55	-	18.84	7.37	5.25	3.69	0.67	77.22	75.52	1.54	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	168,430	3.66	3.63	-	17.53	7.54	5.37	3.77	0.68	78.81	77.23	1.57	-	-	-	普通作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注1
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	有り(円形断面)	306,630	3.39	3.19	-	21.73	9.81	4.92	4.71	1.00	74.88	73.42	1.38	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注2
据付・撤去	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下	無しまたは円形断面以外	302,530	3.26	3.23	-	20.92	9.95	4.99	4.77	1.01	75.82	74.41	1.40	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	特殊作業員	マンホール一式	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	注2

注1. マンホール一式に含まれる材料

- ・ 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
- ・ 調整リング 600×50
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(斜壁600×750×300mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(直壁750×300mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(管取付け壁750×600mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(底版)

注2. マンホール一式に含まれる材料

- ・ 下水道用マンホールふたφ600mm浮上防止型かぎ付 T-25
- ・ 調整リング 600×150
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(斜壁600×750×600mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(直壁750×1800mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(管取付け壁750×1800mm)
- ・ 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号I種(底版)

No.094 【 プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個） 】
 < 積算単位：m >

条件区分			標準単価	機劣材構成比														代表機劣材規格												備考		
作業区分	基礎砕石の有無	L形側溝の種類		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S				
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
据付	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	7,674.9	5.73	4.28	-	-	61.91	26.20	10.35	6.32	3.34	32.36	29.88	1.85	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
据付	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	6,791.4	5.42	4.84	-	-	58.47	29.58	11.70	7.15	3.78	36.11	33.77	2.09	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
撤去	-	-	2,248.9	8.18	7.31	-	-	88.29	44.67	17.67	10.79	5.71	3.53	3.16	-	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-	
据付・撤去	有り	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	9,923.9	6.28	4.96	-	-	67.89	30.38	12.01	7.34	3.88	25.83	23.11	2.15	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-
据付・撤去	無し	300 鉄筋コンクリートL形 (500×155×600)	9,040.3	6.10	5.45	-	-	65.90	33.35	13.19	8.05	4.26	28.00	25.36	2.36	-	-	バックホウ (クローラ型) [標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積 0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手 (特殊)	特殊作業員	鉄筋コンクリート L形 300 (500×155×600)	軽油 バトロール 給油	-	-	-	-	-

No.096【 フィルター材 】

< 積算単位：m³ >

条件区分 フィルター材の種類	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K			R				Z				S				K (*印:賃料)			R				Z				S			
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再生クワッチャレン RC-40	5,372.5	7.68	7.53	-	61.92	29.09	14.79	12.05	4.78	30.40	26.80	3.53	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)] 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	普通作業員	土木一般世役	運転手(特殊)	特殊作業員	再生クワッチャレン RC-40	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 097 【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位: m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考				
	アロワ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァテツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	7,592.7	2.08	1.72	0.36	-	54.56	17.37	9.10	8.49	8.10	43.36	31.94	8.34	2.31	0.77	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァテツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	7,626.5	2.07	1.71	0.36	-	54.76	17.59	9.06	8.56	8.06	43.17	31.80	8.30	2.30	0.77	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァテツ RC-40	無し	-	5,512.6	2.86	2.37	0.49	-	48.89	17.60	9.68	9.41	9.34	48.25	43.99	3.19	1.07	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	7,122.9	1.83	1.83	-	-	53.12	16.10	9.70	8.46	7.58	45.05	34.05	8.89	2.11	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	7,156.8	1.82	1.82	-	-	53.34	16.34	9.66	8.53	7.54	44.84	33.89	8.85	2.10	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	5,042.8	2.59	2.59	-	-	46.31	15.79	9.38	9.10	8.96	51.10	48.12	2.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生パツァテツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,085.2	0.48	0.48	-	-	87.14	33.35	17.22	16.38	13.60	12.38	10.89	1.04	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生パツァテツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,114.8	0.48	0.48	-	-	87.20	33.51	17.27	16.29	13.52	12.32	10.83	1.04	0.45	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	A種(150/170×200×600)	再生パツァテツ RC-40	無し	-	3,118.7	0.79	0.79	-	-	96.78	43.66	24.43	24.18	1.93	2.43	1.70	0.73	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,661.3	0.00	-	-	-	88.11	33.04	17.97	16.42	14.83	11.89	11.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,690.9	0.00	-	-	-	88.19	33.24	18.02	16.32	14.74	11.81	11.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-			
再利用設置	A種(150/170×200×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生パツァテツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,657.7	2.81	2.34	0.47	-	83.79	27.52	23.87	13.91	12.22	13.40	11.19	1.18	1.03	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生パツァテツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,691.5	2.80	2.33	0.47	-	83.89	27.74	23.73	13.98	12.15	13.31	11.12	1.17	1.02	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	B種(180/205×250×600)	再生パツァテツ RC-40	無し	-	3,577.6	4.45	3.70	0.75	-	92.05	35.53	33.71	18.39	1.84	3.50	1.87	1.63	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-		
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,193.7	2.55	2.55	-	-	84.46	26.70	24.58	14.35	13.31	12.99	12.19	0.80	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,227.5	2.53	2.53	-	-	84.57	26.97	24.42	14.42	13.22	12.90	12.11	0.79	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	B種(180/205×250×600)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-				

No.097【 歩車道境界ブロック 】

< 積算単位: m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
	アンプ規格	基礎砕石規格	均し基礎シフト規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S						
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,282.1	2.71	2.20	0.51	-	83.02	27.12	22.81	13.48	13.09	14.27	11.99	1.17	1.11	-	-	小型バツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,316.0	2.69	2.18	0.51	-	83.13	27.38	22.66	13.55	13.00	14.18	11.91	1.16	1.11	-	-	小型バツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	再生パツパツ RC-40	無し	-	3,202.0	4.48	3.63	0.85	-	91.74	35.15	33.77	18.20	2.08	3.78	1.94	1.84	-	-	-	小型バツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,812.4	2.41	2.41	-	-	83.67	26.18	23.48	14.37	13.92	13.92	13.16	0.76	-	-	-	小型バツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,846.2	2.40	2.40	-	-	83.78	26.44	23.32	14.27	14.00	13.82	13.07	0.75	-	-	-	小型バツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)	無し	無し	-	2,732.3	4.25	4.25	-	-	94.41	38.42	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	小型バツパツ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ルン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)]山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-			
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,167.2	3.06	2.53	0.53	-	80.15	25.51	13.38	12.47	11.90	16.79	12.25	3.40	1.14	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツパツ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,201.0	3.03	2.51	0.52	-	80.29	25.79	13.29	12.55	11.82	16.68	12.17	3.38	1.13	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツパツ RC-40	無し	-	3,087.1	5.12	4.24	0.88	-	87.28	31.38	17.29	16.80	16.69	7.60	5.69	1.91	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)]山積0.8m3(平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,697.4	2.78	2.78	-	-	80.54	24.40	14.72	12.82	11.50	16.68	13.48	3.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,731.3	2.76	2.76	-	-	80.69	24.70	14.61	12.91	11.41	16.55	13.38	3.17	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	2,617.3	5.00	5.00	-	-	89.26	30.45	18.08	17.53	17.26	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルン機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)]山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	-	-	-			

No. 098 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位 : m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格											備考				
	アンプ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S					
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,601.0	0.38	0.38	-	77.60	29.61	15.38	14.49	12.34	22.02	12.66	8.19	0.82	0.35	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,625.6	0.38	0.38	-	77.69	29.76	15.42	14.43	12.29	21.93	12.61	8.16	0.81	0.35	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,770.9	0.56	0.56	-	78.89	35.55	19.97	19.86	1.38	20.55	18.81	1.22	0.52	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック A種(120×120×600)	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,234.4	0.00	-	-	77.68	29.09	15.83	14.39	13.21	22.32	13.55	8.77	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-		
設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,258.9	0.00	-	-	77.78	29.25	15.88	14.32	13.15	22.22	13.49	8.73	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック A種(120×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-		
設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	3,404.3	0.00	-	-	79.16	35.42	21.04	20.40	-	20.84	20.84	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック A種(120×120×600)	-	-	-	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,899.5	0.39	0.39	-	74.59	28.52	14.76	13.99	11.72	25.02	14.96	8.85	0.85	0.36	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,927.5	0.39	0.39	-	74.70	28.69	14.81	13.92	11.66	24.91	14.89	8.81	0.85	0.36	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,978.5	0.58	0.58	-	75.44	34.03	19.06	18.90	1.43	23.98	22.18	1.26	0.54	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック B種(150×120×600)	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,498.6	0.00	-	-	74.45	27.91	15.18	13.85	12.57	25.55	16.05	9.50	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-			
設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,526.5	0.00	-	-	74.58	28.10	15.23	13.78	12.51	25.42	15.97	9.45	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック B種(150×120×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-			
設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	3,577.5	0.00	-	-	75.33	33.71	20.02	19.41	-	24.67	24.67	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック B種(150×120×600)	-	-	-	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,982.0	0.39	0.39	-	73.55	28.11	14.55	13.80	11.56	26.06	16.13	8.73	0.84	0.36	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	6,010.0	0.39	0.39	-	73.67	28.29	14.60	13.73	11.50	25.94	16.06	8.69	0.83	0.36	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-
設置	C種(150×150×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	4,061.0	0.57	0.57	-	73.90	33.33	18.67	18.52	1.40	25.53	23.76	1.24	0.53	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3) *	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	地先境界ブロック C種(150×150×600)	再生クラッシュチャレン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,581.1	0.00	-	-	73.35	27.49	14.96	13.64	12.39	26.65	17.29	9.36	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-			
設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,609.0	0.00	-	-	73.49	27.69	15.01	13.57	12.33	26.51	17.20	9.31	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	地先境界ブロック C種(150×150×600)	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W /C 60%	-	-	-			
設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	3,660.0	0.00	-	-	73.63	32.95	19.57	18.97	-	26.37	26.37	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	地先境界ブロック C種(150×150×600)	-	-	-	-	-	-	

No. 098 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位 : m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
	アロワ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K				R				Z				S	K (*印: 賃料)			R				Z				S							
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,904.6	2.60	2.21	0.39	-	68.45	21.58	11.71	10.63	9.98	28.95	16.34	8.85	2.91	0.85	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,932.5	2.59	2.20	0.39	-	68.60	21.78	11.65	10.70	9.94	28.81	16.27	8.80	2.90	0.84	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,983.6	3.86	3.28	0.58	-	66.33	23.71	13.12	12.78	12.77	29.81	24.23	4.32	1.26	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,503.6	2.37	2.37	-	-	67.88	20.47	12.56	10.75	9.55	29.75	17.53	9.49	2.73	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,531.5	2.36	2.36	-	-	68.05	20.72	12.50	10.82	9.50	29.59	17.44	9.44	2.71	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
設置	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)	無し	無し	-	3,582.6	3.65	3.65	-	-	65.22	22.25	13.21	12.81	12.61	31.13	26.94	4.19	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	軽油 バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,891.5	0.43	0.43	-	-	88.85	33.90	17.61	16.59	14.13	10.72	9.38	0.94	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,916.1	0.43	0.43	-	-	88.90	34.04	17.65	16.51	14.06	10.67	9.34	0.93	0.40	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	A種(120×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,061.4	0.70	0.70	-	-	97.15	43.78	24.59	24.46	1.70	2.15	1.50	0.65	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,524.9	0.00	-	-	-	89.86	33.64	18.32	16.65	15.28	10.14	10.14	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,549.4	0.00	-	-	-	89.91	33.82	18.35	16.56	15.20	10.09	10.09	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
再利用設置	A種(120×120×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,016.8	0.46	0.46	-	-	87.70	33.52	17.36	16.45	13.78	11.84	10.41	1.00	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,044.7	0.46	0.46	-	-	87.77	33.70	17.40	16.36	13.70	11.77	10.35	0.99	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	
再利用設置	B種(150×120×600)	再生パツァン RC-40	無し	-	3,095.8	0.75	0.75	-	-	96.93	43.70	24.50	24.29	1.84	2.32	1.62	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-		
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,615.8	0.00	-	-	-	88.68	33.22	18.09	16.50	14.98	11.32	11.32	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,643.7	0.00	-	-	-	88.75	33.42	18.13	16.40	14.89	11.25	11.25	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25(20) W/C 60%	-	-	-	-	-
再利用設置	B種(150×120×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・ルーフ機能付・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)	* -	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-

No. 098 【 地先境界ブロック 】

< 積算単位: m >

作業区分	条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
	アッパ規格	基礎砕石規格	均し基礎コンクリート規格	養生工の有無		K			R				Z				S	K (※印: 賃料)			R				Z				S								
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
再利用設置	C種(150×150×600)	再生パツァテッ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,016.8	0.46	0.46	-	-	87.70	33.52	17.36	16.45	13.78	11.84	10.41	1.00	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生パツァテッ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,044.7	0.46	0.46	-	-	87.77	33.70	17.40	16.36	13.70	11.77	10.35	0.99	0.43	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	C種(150×150×600)	再生パツァテッ RC-40	無し	-	3,095.8	0.75	0.75	-	-	96.93	43.70	24.50	24.29	1.84	2.32	1.62	0.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-		
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,615.8	0.00	-	-	-	88.68	33.22	18.09	16.50	14.98	11.32	11.32	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,643.7	0.00	-	-	-	88.75	33.42	18.13	16.40	14.89	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-	-			
再利用設置	C種(150×150×600)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生パツァテッ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	4,891.5	0.43	0.43	-	-	88.85	33.90	17.61	16.59	14.13	10.72	9.38	0.94	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生パツァテッ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	4,916.1	0.43	0.43	-	-	88.90	34.04	17.65	16.51	14.06	10.67	9.34	0.93	0.40	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	再生パツァテッ RC-40	無し	-	3,061.4	0.70	0.70	-	-	97.15	43.78	24.59	24.46	1.70	2.15	1.50	0.65	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	再生クラッシュラン RC-40	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	4,524.9	0.00	-	-	-	89.86	33.64	18.32	16.65	15.28	10.14	10.14	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-	-				
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	4,549.4	0.00	-	-	-	89.91	33.82	18.35	16.56	15.20	10.09	10.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	-	-	-	-	-				
再利用設置	各種(600mm以下、50kg未満)	無し	無し	-	2,694.8	0.00	-	-	-	100.00	44.74	26.58	25.77	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生パツァテッ RC-40	18-8-25(高炉)	無し	5,435.6	2.87	2.44	0.43	-	85.44	27.84	24.40	14.18	12.72	11.69	9.61	1.16	0.92	-	-	-	小型パツァテッ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生パツァテッ RC-40	18-8-25(高炉)	有り	5,463.5	2.84	2.42	0.42	-	85.52	28.05	24.27	14.24	12.65	11.64	9.56	1.16	0.92	-	-	-	小型パツァテッ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	再生パツァテッ RC-40	無し	-	3,514.5	4.43	3.77	0.66	-	92.34	35.89	33.66	18.55	1.62	3.23	1.80	1.43	-	-	-	-	小型パツァテッ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	バックホウ(クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積 0.8m3 (平積0.6m3)	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 バトロール給油	再生クラッシュラン RC-40	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	無し	5,034.6	2.63	2.63	-	-	86.18	27.15	25.07	14.60	13.73	11.19	10.37	0.82	-	-	-	-	小型パツァテッ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	18-8-25(高炉)	有り	5,062.5	2.61	2.61	-	-	86.25	27.36	24.93	14.65	13.66	11.14	10.32	0.82	-	-	-	-	小型パツァテッ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	生コンクリート高炉 18-8-25 (2.0) W / C 6.0%	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
再利用設置	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)	無し	無し	-	3,113.5	4.26	4.26	-	-	94.40	38.41	33.31	19.79	-	1.34	1.34	-	-	-	-	-	小型パツァテッ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ラン機能付・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力 0.9t	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	-	-	

No.099【 歩車道境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考				
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S					
処分	700.13	4.78	4.78	-	93.45	47.80	18.92	18.06	-	1.77	1.77	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
再利用	1,293.5	4.50	4.50	-	93.83	30.01	17.82	17.28	17.01	1.67	1.67	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-

No.100 【 地先境界ブロック撤去 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機労材構成比													代表機労材規格											備考				
		K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S					
再利用区分		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
処分	700.13	4.78	4.78	-	93.45	47.80	18.92	18.06	-	1.77	1.77	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-
再利用	1,293.5	4.50	4.50	-	93.83	30.01	17.82	17.28	17.01	1.67	1.67	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) [超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 給油	パトロール	-	-	-	-	-

No.101【 防雪柵 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格														備考		
作業区分	形式	取付方式	欄高		K	R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S									
						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4						
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m以下	2,457.1	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m超え6.0m以下	3,817.8	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立柱のみ)	3.5m以下	1,064.0	4.76	4.74	-	-	94.28	73.04	12.40	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹溜式	仮設式(張立柱のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,670.1	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(支柱+張立柱)	5.0m以下	5,824.6	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹溜式	固定式(張立柱のみ)	5.0m以下	2,484.4	6.03	6.00	-	-	92.75	66.03	15.69	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m以下	3,191.2	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹払式	仮設式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,379.2	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(支柱+張立柱)	4.0m以下	4,331.4	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
設置	吹払式	固定式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,876.9	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m以下	1,875.2	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(支柱+張立柱)	3.5m超え6.0m以下	2,928.7	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立柱のみ)	3.5m以下	810.03	4.76	4.74	-	-	94.28	73.05	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹溜式	仮設式(張立柱のみ)	3.5m超え6.0m以下	1,257.5	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(支柱+張立柱)	5.0m以下	4,445.6	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹溜式	固定式(張立柱のみ)	5.0m以下	1,919.4	6.02	5.99	-	-	92.76	66.05	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-
撤去	吹払式	仮設式(支柱+張立柱)	4.0m以下	2,429.3	4.75	4.73	-	-	94.29	73.06	12.39	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】 ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-

No.101【 防雪柵 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
作業区分	形式	取付方式	槽高		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
撤去	吹払式	仮設式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,053.3	4.76	4.74	-	-	94.28	73.04	12.40	8.28	-	0.96	0.96	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(支柱+張立柱)	4.0m以下	3,312.3	6.02	5.99	-	-	92.76	66.06	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
撤去	吹払式	固定式(張立柱のみ)	4.0m以下	1,431.2	6.02	5.99	-	-	92.76	66.06	15.68	10.48	-	1.22	1.22	-	-	-	トラック【クレーン装置付】ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

No. 102 【 防雪柵現地張出し・収納 】

< 積算単位：m >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考										
作業区分	防雪柵高さ (種類)		K	K			R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z				S											
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
張出し	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	624.73	0.00	-	-	100.00	76.79	22.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張出し	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	730.66	0.00	-	-	100.00	76.80	22.81	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収納	4.3m以下 (吹払式・吹止式)	542.70	0.00	-	-	100.00	76.81	22.80	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収納	4.3mを超え 5.5m以下 (吹止式)	679.33	0.00	-	-	100.00	76.79	22.82	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.103 【 コンクリートアンカーボルト設置 】

< 積算単位：本 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
無し	1,554.3	20.24	20.24	-	-	70.89	23.19	21.16	13.63	11.47	8.87	6.04	2.65	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10～12m以下 *	-	-	-	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	普通作業員	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 12	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
有り	1,344.3	0.00	-	-	-	92.88	47.82	21.68	21.56	-	7.12	6.99	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	あと施工アンカー 芯棒打込み式 M 12	-	-	-	-	-	-	-

No. 1048 【 排水管設置 】

< 積算単位：m >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格										備考						
		K				R				Z				S	K (*印:賃料)			R				Z					S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
無し	5,592.9	19.47	19.47	-	-	77.98	25.31	20.35	16.10	15.94	2.55	2.55	-	-	-	-	高所作業車 トラック架装 リフト・ブーム型・幅広 デッキタイプ 作業床高さ 10~12m以下 *	-	-	-	特殊作業員	運転手 (特殊)	土木一般世話役	普通作業員	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
有り	4,722.7	0.00	-	-	-	100.00	48.45	29.74	21.32	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.105 【 ボーリング 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比																代表機材規格																備考
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S	K (*印:賃料)				R				Z				S							
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	8,452.0	32.06	28.24	1.95	1.80	35.69	16.42	9.71	9.42	-	32.25	8.24	4.96	4.32	4.03	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	9,680.6	33.58	29.58	2.04	1.89	37.42	17.23	10.18	9.87	-	29.00	7.19	5.19	3.77	3.52	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	11,028	33.28	29.32	2.02	1.87	37.08	17.07	10.09	9.78	-	29.64	7.89	5.15	3.40	3.38	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	12,692	34.70	30.57	2.11	1.95	38.65	17.78	10.52	10.20	-	26.65	6.86	5.37	2.95	2.94	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナービット φ115mm用	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	12,903	33.86	29.83	2.06	1.90	37.72	17.36	10.26	9.95	-	28.42	7.42	5.24	3.64	3.55	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	-	-		
地表	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	14,885	35.23	31.03	2.14	1.98	39.23	18.05	10.68	10.35	-	25.54	6.43	5.45	3.15	3.08	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	インナービット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	-	-		
地表	砂質土	φ90mm	50m/本以下	13,509	29.75	26.21	1.81	1.67	33.08	15.18	9.02	8.75	-	37.17	8.02	7.72	6.17	4.60	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	15,332	31.47	27.72	1.91	1.77	35.05	16.13	9.54	9.25	-	33.48	6.99	6.80	5.43	4.86	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	砂質土	φ115mm	50m/本以下	16,361	30.45	26.82	1.85	1.71	33.84	15.53	9.23	8.95	-	35.71	8.25	6.55	5.52	4.71	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	18,620	32.10	28.28	1.95	1.80	35.77	16.46	9.73	9.44	-	32.13	7.19	5.75	4.96	4.85	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	-	-		
地表	砂質土	φ135mm	50m/本以下	18,530	30.66	27.01	1.86	1.72	34.07	15.64	9.29	9.01	-	35.27	8.03	7.08	4.87	4.74	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	21,106	32.29	28.45	1.96	1.81	35.99	16.57	9.79	9.49	-	31.72	6.98	6.21	4.99	4.28	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	-	-		
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	19,866	27.71	24.41	1.68	1.56	30.81	14.14	8.40	8.15	-	41.48	10.06	9.53	7.55	4.28	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	22,363	29.54	26.03	1.79	1.66	32.83	15.07	8.95	8.68	-	37.63	8.95	8.47	6.71	4.57	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	22,428	27.66	24.37	1.68	1.55	30.74	14.11	8.38	8.13	-	41.60	9.23	9.08	8.36	4.28	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	25,241	29.50	25.99	1.79	1.66	32.79	15.05	8.94	8.67	-	37.71	8.22	8.06	7.43	4.56	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	-	-		
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	24,317	27.31	24.06	1.66	1.53	30.36	13.93	8.28	8.03	-	42.33	10.32	8.48	8.45	4.22	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-		

No.105 【 ボーリング 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考				
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S		
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
地表	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	27,329	29.16	25.69	1.77	1.64	32.41	14.88	8.84	8.57	-	38.43	9.20	7.55	7.51	4.51	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本以下	15,648	27.92	24.60	1.69	1.57	31.04	14.25	8.46	8.21	-	41.04	9.74	8.23	8.22	4.32	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,629	29.73	26.20	1.80	1.67	33.05	15.17	9.01	8.74	-	37.22	8.68	7.30	7.29	4.60	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.5m)	インナーロッド φ90mm用 (1.5m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本以下	18,434	28.45	25.06	1.73	1.60	31.61	14.51	8.62	8.36	-	39.94	8.78	8.43	7.58	4.40	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	20,812	30.22	26.63	1.83	1.70	33.60	15.42	9.16	8.89	-	36.18	7.82	7.46	6.71	4.67	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.5m)	インナーロッド φ115mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本以下	20,349	28.34	24.97	1.72	1.59	31.50	14.46	8.59	8.33	-	40.16	9.44	8.69	6.86	4.38	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-
地表	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	22,964	30.13	26.55	1.83	1.69	33.50	15.38	9.13	8.86	-	36.37	8.36	7.70	6.08	4.66	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.5m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.5m)	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本以下	9,970.6	32.50	28.57	1.97	1.82	36.22	16.65	9.83	9.53	-	31.28	6.98	5.31	5.01	4.92	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	11,440	33.99	29.88	2.06	1.90	37.87	17.40	10.28	9.97	-	28.14	6.09	5.24	4.63	4.29	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本以下	12,966	33.78	29.69	2.05	1.89	37.60	17.26	10.21	9.91	-	28.62	6.71	5.21	4.23	4.08	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	14,951	35.16	30.90	2.13	1.97	39.14	17.97	10.63	10.31	-	25.70	5.82	5.42	3.67	3.53	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ115mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本以下	15,058	34.31	30.16	2.08	1.92	38.23	17.57	10.38	10.06	-	27.46	6.36	5.29	4.30	3.51	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	粘性土・砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	17,401	35.64	31.32	2.16	2.00	39.69	18.23	10.78	10.45	-	24.67	5.50	5.50	3.72	3.04	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	リングビット φ135mm用	軽油 給油	バトロール	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本以下	15,842	29.85	26.24	1.81	1.67	33.18	15.20	9.03	8.76	-	36.97	9.20	7.31	6.76	4.60	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	17,986	31.56	27.74	1.91	1.77	35.15	16.16	9.54	9.25	-	33.29	8.03	6.43	5.96	4.87	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本以下	19,137	30.67	26.95	1.86	1.72	34.07	15.61	9.27	8.99	-	35.26	7.90	7.00	6.51	4.73	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	21,797	32.31	28.40	1.96	1.81	36.00	16.55	9.77	9.47	-	31.69	6.86	6.14	5.72	4.98	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	バトロール	-	-

No.105 【 ボーリング 】
 < 積算単位：m >

条件区分				標準単価	機材構成比														代表機材規格												備考			
施工場所	土質区分	呼び径	削孔長区分		K				R				Z				S				K (*印:賃料)				R				Z				S	
					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本以下	21.736	31.03	27.27	1.88	1.74	34.56	15.88	9.38	9.10	-	34.41	8.12	6.78	5.73	4.79	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	砂質土	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	24.794	32.64	28.69	1.98	1.83	36.36	16.71	9.87	9.57	-	31.00	7.12	5.94	5.03	5.03	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	軽油 給油	パトロール	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本以下	23.775	27.63	24.29	1.67	1.55	30.69	14.06	8.35	8.10	-	41.68	11.64	11.07	6.31	4.26	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	26.753	29.46	25.90	1.78	1.65	32.74	15.00	8.91	8.64	-	37.80	10.36	9.84	5.60	4.54	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本以下	26.426	27.51	24.18	1.67	1.54	30.57	14.00	8.32	8.07	-	41.92	10.85	10.72	7.09	4.24	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	29.722	29.35	25.80	1.78	1.64	32.62	14.94	8.88	8.61	-	38.03	9.64	9.53	6.31	4.53	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本以下	28.771	27.39	24.08	1.66	1.53	30.44	13.95	8.28	8.03	-	42.17	11.74	9.85	7.17	4.23	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	岩塊・玉石	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	32.345	29.25	25.71	1.77	1.64	32.50	14.89	8.84	8.58	-	38.25	10.44	8.76	6.38	4.51	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本以下	18.087	29.06	25.54	1.76	1.63	32.29	14.79	8.79	8.52	-	38.65	9.97	7.99	7.11	4.48	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ90mm	50m/本を超え80m/本以下	20.469	30.82	27.08	1.87	1.73	34.23	15.68	9.32	9.03	-	34.95	8.80	7.06	6.28	4.75	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ90mm用 (1.0m)	ドリルパイプ φ90mm用 (1.0m)	リングビット φ90mm用	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本以下	20.916	29.30	25.76	1.77	1.64	32.57	14.92	8.86	8.60	-	38.13	9.31	7.68	7.15	4.52	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ115mm	50m/本を超え80m/本以下	23.695	31.05	27.29	1.88	1.74	34.59	15.89	9.39	9.11	-	34.36	8.13	6.78	6.31	4.79	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ115mm用 (1.0m)	リングビット φ115mm用	ドリルパイプ φ115mm用 (1.0m)	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本以下	23.152	29.51	25.94	1.79	1.65	32.78	15.02	8.92	8.65	-	37.71	8.42	7.63	7.63	4.55	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	軽油 給油	パトロール	-	-
集水井内	軟岩	φ135mm	50m/本を超え80m/本以下	26.249	31.23	27.45	1.89	1.75	34.79	15.99	9.44	9.16	-	33.98	7.34	6.73	6.73	4.82	-	ボーリングマシン [ロータリーリバーカッション式・スキッド型] 55kW級	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型 (第2次基準値) 125kVA	グラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐油量 200L/min	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	インナーロッド φ135mm用 (1.0m)	リングビット φ135mm用	ドリルパイプ φ135mm用 (1.0m)	軽油 給油	パトロール	-	-

No.107【 ボーリング仮設機材 】

< 積算単位：回 >

条件区分	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
地表	147,070	12.20	12.20	-	-	87.02	31.48	27.29	16.21	12.04	0.78	0.78	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊*	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
集水井内	474,920	13.50	13.50	-	-	85.63	28.21	17.29	14.06	13.31	0.87	0.87	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手(特殊)	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.108【 足場（地表） 】

< 積算単位：空m³ >

条件区分 施工場所	標準単価	機材構成比														代表機材規格											備考				
		K				R				Z				S	K（*印：賃料）			R				Z				S					
		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
平地	3,194.1	2.40	2.40	-	-	97.45	32.85	20.96	19.91	2.37	0.15	0.15	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
傾斜地	3,945.8	3.25	3.25	-	-	96.55	35.08	21.91	20.81	3.20	0.20	0.20	-	-	-	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕4.9t吊*	-	-	-	普通作業員	とび工	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

(別 添)

令和5年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和5年4月1日以降の契約に係る工事から適用)

農林水産省

東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

(農林水産省)

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準			備考
			大分類	小分類		
001	掘削	001-1~4	1	②	土工	
002	整地	002-1	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土・埋戻	003-1	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	1	②	土工	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格														備考		
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 資料)				R				Z				S						
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	-	18.55	17.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	-	18.62	17.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,989.6	50.78	30.06	15.15	3.77	30.56	29.51	-	-	-	18.66	18.01	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,904.4	50.91	30.94	15.59	2.52	30.21	29.12	-	-	-	18.88	18.21	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,522.2	24.55	13.27	6.69	3.20	68.77	37.27	14.27	12.91	-	6.68	6.34	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	3,437.6	24.01	13.59	6.86	2.13	69.41	38.18	13.57	13.23	-	6.58	6.23	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	-	17.02	13.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	-	17.23	13.93	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,710.0	52.23	24.73	11.85	5.42	30.51	24.71	-	-	-	17.26	13.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,601.8	52.39	25.76	12.34	3.63	30.08	24.04	-	-	-	17.53	14.11	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	ブルドーザ【リップ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	-	18.22	15.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	-	18.27	16.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	4,955.7	51.84	28.98	13.90	2.96	29.88	26.48	-	-	-	18.28	16.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	4,847.5	51.92	29.63	14.21	1.95	29.63	26.16	-	-	-	18.45	16.31	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分							機材構成比														代表機材規格										備考						
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				K (*印:資料)				R				Z				S				
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	-	5.91	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	6,629.7	23.38	12.55	6.02	2.21	70.68	36.13	13.92	12.16	-	5.94	5.33	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	6,521.6	22.95	12.75	6.12	1.44	71.19	36.75	14.15	11.68	-	5.86	5.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフク質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフク質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	5,234.7	38.44	17.59	8.35	4.00	53.37	19.60	9.07	8.05	4.60	8.19	7.07	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフク質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	5,126.6	38.22	17.96	8.52	1.84	53.65	20.02	8.40	8.22	4.70	8.13	6.99	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフク質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.002【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考							
作業区分	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S									
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	無し	135.38	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	有り	153.22	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	無し	106.00	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	有り	121.21	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003 【 路体（築堤）盛土・埋戻 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考					
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					K（*印：賃料）				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4										
2.5m以上4.0m未満	-	-	861.83	16.97	8.86	8.11	-	73.86	65.33	8.53	-	-	9.17	9.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）*	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t*	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	237.30	18.78	11.54	7.24	-	64.62	43.95	20.67	-	-	16.60	16.60	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	448.99	21.40	11.90	9.50	-	59.56	48.64	10.92	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	238.04	25.86	18.65	7.21	-	54.43	33.83	20.60	-	-	19.71	19.71	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	423.45	28.29	18.22	10.07	-	49.60	38.02	11.58	-	-	22.11	22.11	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級*	振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t*	-	-	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5m以上4.0m未満	-	-	904.77	16.93	8.49	8.44	-	74.00	65.87	8.13	-	-	9.07	9.07	-	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭載・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t *	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	363.38	19.35	9.98	9.37	-	63.36	43.11	20.25	-	-	17.29	17.29	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級 *	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	823.78	22.99	14.78	8.21	-	56.10	47.17	8.93	-	-	20.91	20.91	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級 *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	359.66	25.35	15.88	9.47	-	54.73	34.27	20.46	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級 *	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	785.59	27.68	15.50	12.18	-	49.26	39.90	9.36	-	-	23.06	23.06	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t *	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級 *	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005 【 積込（ルーズ） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
土質	作業内容		K			R				Z						K (*印:賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	土量50,000m ³ 未満	253.86	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m ³ 以上	168.62	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	312.54	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模(標準)	1,011.4	28.44	28.44	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,660.7	21.98	21.98	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	302.79	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 以上	199.35	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	385.04	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	315.26	46.68	46.68	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m ³ 以上	207.09	45.67	45.67	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	395.66	31.61	31.61	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

(別 添)

令和5年度

熊本地震の被災地(熊本県)で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和5年4月1日以降の契約に係り工事から適用)

農林水産省

熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

(農林水産省)

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準			備考
			大分類	小分類		
001	掘削	001-1~4	1	②	土工	
002	整地	002-1	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土・埋戻	003-1	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	1	②	土工	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格														備考		
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 資料)				R				Z				S						
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	-	18.55	17.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	-	18.62	17.96	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,021.5	50.71	29.74	14.99	4.20	30.62	29.58	-	-	-	18.67	18.03	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,924.8	50.85	30.72	15.48	2.81	30.23	29.15	-	-	-	18.92	18.26	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,554.1	24.73	13.15	6.63	3.57	68.47	36.93	14.47	12.79	-	6.80	6.46	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	3,457.5	24.13	13.51	6.82	2.38	69.18	37.95	13.68	13.15	-	6.69	6.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	-	17.02	13.30	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	-	17.23	13.93	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,749.9	52.16	24.38	11.68	6.02	30.56	24.85	-	-	-	17.28	14.04	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,627.2	52.32	25.51	12.22	4.04	30.09	24.11	-	-	-	17.59	14.20	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	ブルドーザ【リップバ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	-	18.22	15.99	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	-	18.27	16.17	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	4,995.6	51.80	28.76	13.78	3.31	29.91	26.54	-	-	-	18.29	16.21	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	4,872.9	51.89	29.49	14.13	2.17	29.63	26.18	-	-	-	18.48	16.35	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分								機材構成比																代表機材規格										備考			
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印:資料)				R				Z					S		
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	-	5.91	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	6,669.6	23.51	12.47	5.98	2.48	70.47	35.92	13.84	12.29	-	6.02	5.41	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	6,546.9	23.06	12.71	6.10	1.62	71.01	36.57	14.10	11.76	-	5.93	5.31	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	5,274.6	38.48	17.45	8.28	3.97	53.25	19.47	9.26	7.99	4.57	8.27	7.16	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	5,151.9	38.26	17.87	8.48	2.06	53.53	19.92	8.51	8.18	4.68	8.21	7.07	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.002【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考						
作業区分	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S								
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型(2014年規 制)】山積0.8m ³ (平積 0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	無し	152.70	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型(2011年規 制)】山積0.8m ³ (平積 0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	有り	172.64	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型(2011年規 制)】山積0.8m ³ (平積 0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	無し	119.12	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型(2011年規 制)】山積0.8m ³ (平積 0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	有り	136.43	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排 出ガス対策型(2011年規 制)】山積0.8m ³ (平積 0.6m ³)	*	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
2.5m以上4.0m未満	-	-	1,021.7	16.90	8.49	8.41	-	74.05	65.76	8.29	-	-	9.05	9.05	-	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* 振動ローラ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	410.62	19.26	9.92	9.34	-	63.53	42.90	20.63	-	-	17.21	17.21	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級	* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	928.31	22.95	14.76	8.19	-	56.18	47.06	9.12	-	-	20.87	20.87	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	* ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	406.63	25.23	15.80	9.43	-	54.94	34.11	20.83	-	-	19.83	19.83	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級	* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	885.91	27.62	15.46	12.16	-	49.37	39.81	9.56	-	-	23.01	23.01	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	* ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005 【 積込（ルーズ） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考				
土質	作業内容		K			R				Z						K (*印：賃料)			R				Z				S					
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	土量50,000m ³ 未満	285.78	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m ³ 以上	189.11	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	351.72	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模(標準)	1,011.4	28.44	28.44	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,660.7	21.98	21.98	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	341.09	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 以上	223.78	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	433.23	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	355.13	46.68	46.68	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m ³ 以上	232.47	45.67	45.67	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	445.18	31.61	31.61	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

(別 添)

令和5年度

平成30年7月豪雨の被災地(広島県)で適用する 施工パッケージ型積算方式標準単価表

(令和5年4月1日以降の契約に係る工事から適用)

農林水産省

平成30年7月豪雨の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

(農林水産省)

No.	施工パッケージ名称	ページ	施工パッケージ型積算基準			備考
			大分類	小分類		
001	掘削	001-1~4	1	②	土工	
002	整地	002-1	1	②	土工	
003	路体(築堤)盛土・埋戻	003-1	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	1	②	土工	
005	積込(ルーズ)	005-1	1	②	土工	

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分										機材構成比														代表機材規格														備考			
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S	K (*印: 資料)				R				Z				S							
									K1	K2	K3	K4	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4									
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	無し	2,735.7	51.36	32.84	16.55	-	30.09	28.94	-	-	-	18.55	17.84	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	無し	有り	2,923.2	51.61	30.74	15.49	3.54	29.77	28.69	-	-	-	18.62	17.96	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-			
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,989.6	50.78	30.06	15.15	3.77	30.56	29.51	-	-	-	18.66	18.01	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	オープンカット	-	有り	5,000m ³ 未満	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,904.4	50.91	30.94	15.59	2.52	30.21	29.12	-	-	-	18.88	18.21	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	無し	3,268.3	23.01	14.30	7.21	-	71.33	40.15	13.91	12.61	-	5.66	5.29	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	無し	有り	3,455.8	24.75	13.52	6.82	2.99	68.82	37.97	13.28	13.16	-	6.43	6.08	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 未満)	無し	3,522.2	24.55	13.27	6.69	3.20	68.77	37.27	14.27	12.91	-	6.68	6.34	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
軟岩	片切掘削	-	-	-	-	有り(50,000m ³ 以上)	無し	3,437.6	24.01	13.59	6.86	2.13	69.41	38.18	13.57	13.23	-	6.58	6.23	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	運転手(特殊)	普通作業員	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	2,394.7	52.97	27.98	13.41	-	30.01	23.45	-	-	-	17.02	13.30	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-		
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	有り	2,698.1	53.46	24.84	11.90	6.44	29.31	23.49	-	-	-	17.23	13.93	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	2,710.0	52.23	24.73	11.85	5.42	30.51	24.71	-	-	-	17.26	13.97	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	2,601.8	52.39	25.76	12.34	3.63	30.08	24.04	-	-	-	17.53	14.11	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	無し	-	可	-	-	1,619.4	39.51	12.55	8.88	6.88	53.33	13.20	10.79	9.06	5.23	7.16	5.73	-	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式)ドリフト質量150kg級	ブルドーザ【リップ装置付・排出ガス対策型(第2次基準値)】32t級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	無し	4,640.4	52.20	30.96	14.84	-	29.58	25.95	-	-	-	18.22	15.99	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	無し	有り	4,943.8	52.50	29.05	13.93	3.51	29.23	25.82	-	-	-	18.27	16.17	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	ブルドーザ【湿地・排出ガス対策型(第3次基準値)】20t級	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	-	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	4,955.7	51.84	28.98	13.90	2.96	29.88	26.48	-	-	-	18.28	16.19	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	オープンカット	-	有り	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	4,847.5	51.92	29.63	14.21	1.95	29.63	26.16	-	-	-	18.45	16.31	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	無し	6,314.5	22.22	13.17	6.32	-	72.49	37.93	14.62	11.05	-	5.29	4.64	-	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレイカ【油圧式】(ベースマシン含まず)質量1300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油給油	バトロール	-	-	-	-	-	-

No.001【掘削】
 < 積算単位：m³ >

条件区分							機材構成比															代表機材規格										備考						
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	標準単価	K				R				Z				S				K (*印:資料)				R				Z				S	
									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	無し	有り	6,617.8	23.82	12.57	6.03	2.62	70.27	36.19	13.95	11.64	-	5.91	5.29	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-		
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	6,629.7	23.38	12.55	6.02	2.21	70.68	36.13	13.92	12.16	-	5.94	5.33	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(2014年規制)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	不可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	6,521.6	22.95	12.75	6.12	1.44	71.19	36.75	14.15	11.68	-	5.86	5.24	-	-	-	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	特殊作業員	普通作業員	運転手(特殊)	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	無し	4,919.5	37.90	18.71	8.88	4.26	54.61	20.87	8.56	7.45	4.90	7.49	6.30	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手(特殊)	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	無し	有り	5,222.8	39.03	17.63	8.37	3.32	52.82	19.67	8.40	8.06	4.61	8.15	7.03	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	ブルドーザ【選地・排出ガス対策型(第3次基準値)】 20t級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 未満)	無し	5,234.7	38.44	17.59	8.35	4.00	53.37	19.60	9.07	8.05	4.60	8.19	7.07	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	大型ブレーカ【油圧式】(ベースマシン含まず) 質量1300kg級	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	
硬岩	片切掘削	-	-	-	可	有り(50,000m ³ 以上)	無し	5,126.6	38.22	17.96	8.52	1.84	53.65	20.02	8.40	8.22	4.70	8.13	6.99	-	-	-	クローラドリル【油圧式】(搭乗式) ドリフタ質量150kg級	バックホウ(クローラ型)【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)】 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	バックホウ(クローラ型)【標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)】 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	さく岩工	運転手(特殊)	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象	

No.002【 整地 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考										
作業区分	施工数量	障害の有無		K			R				Z				S	K (*印：賃料)			R				Z				S												
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4													
残土受入れ地での処理	-	-	118.79	24.02	24.02	-	-	49.00	49.00	-	-	-	26.98	26.98	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	無し	135.38	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準(10,000m ³ 未満)	有り	153.22	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	無し	106.00	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
敷均し(s-z)	標準以外(10,000m ³ 以上)	有り	121.21	23.64	23.64	-	-	48.23	48.23	-	-	-	28.13	28.13	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)】山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	*	-	-	-	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003 【 路体（築堤）盛土・埋戻 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考											
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K（*印：賃料）			R				Z				S										
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4																
2.5m以上4.0m未満	-	-	861.83	16.97	8.86	8.11	-	73.86	65.33	8.53	-	-	9.17	9.17	-	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	* 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量3～4t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	237.30	18.78	11.54	7.24	-	64.62	43.95	20.67	-	-	16.60	16.60	-	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	448.99	21.40	11.90	9.50	-	59.56	48.64	10.92	-	-	19.04	19.04	-	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 7t級	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	238.04	25.86	18.65	7.21	-	54.43	33.83	20.60	-	-	19.71	19.71	-	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	423.45	28.29	18.22	10.07	-	49.60	38.02	11.58	-	-	22.11	22.11	-	-	-	-	-	ブルドーザ〔湿地・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 16t級	* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 質量11～12t	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【 路床盛土 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機材構成比													代表機材規格												備考									
施工幅員	施工数量	障害の有無		K				R				Z					S			K (*印: 賃料)				R				Z				S						
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4												
2.5m以上4.0m未満	-	-	904.77	16.93	8.49	8.44	-	74.00	65.87	8.13	-	-	9.07	9.07	-	-	-	-	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3~4t	* バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	無し	363.38	19.35	9.98	9.37	-	63.36	43.11	20.25	-	-	17.29	17.29	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級	* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 未満	有り	823.78	22.99	14.78	8.21	-	56.10	47.17	8.93	-	-	20.91	20.91	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	* ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 7t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	無し	359.66	25.35	15.88	9.47	-	54.73	34.27	20.46	-	-	19.92	19.92	-	-	-	-	ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級	* 振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m ³ 以上	有り	785.59	27.68	15.50	12.18	-	49.26	39.90	9.36	-	-	23.06	23.06	-	-	-	-	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量11~12t	* ブルドーザ [湿地・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 16t級	-	-	-	-	運転手 (特殊)	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005 【 積込（ルーズ） 】
 < 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機材構成比													代表機材規格													備考			
土質	作業内容		K			R				Z						S			K (*印:賃料)				R				Z				S	
			K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4							
土砂	土量50,000m ³ 未満	253.86	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	土量50,000m ³ 以上	168.62	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	312.54	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
土砂	小規模(標準)	1,011.4	28.44	28.44	-	59.55	59.55	-	-	-	12.01	12.01	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.28m ³ (平積0.2m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
土砂	小規模(標準以外)	1,660.7	21.98	21.98	-	69.33	69.33	-	-	-	8.69	8.69	-	-	-	小型バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)】 山積 0.13m ³ (平積0.10m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 未満	302.79	44.49	44.49	-	35.67	35.67	-	-	-	19.84	19.84	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	土量50,000m ³ 以上	199.35	43.56	43.56	-	32.10	32.10	-	-	-	24.34	24.34	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	385.04	29.72	29.72	-	56.19	56.19	-	-	-	14.09	14.09	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m ³ 未満	315.26	46.68	46.68	-	34.26	34.26	-	-	-	19.06	19.06	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (2014年規制)】 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m ³ 以上	207.09	45.67	45.67	-	30.90	30.90	-	-	-	23.43	23.43	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 1.4m ³ (平積1.0m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	395.66	31.61	31.61	-	54.68	54.68	-	-	-	13.71	13.71	-	-	-	バックホウ(クローラ型) 【標準型・排出ガス対策型 (第1次基準値)】 山積 0.45m ³ (平積0.35m ³)	-	-	-	運転手(特殊)	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	被災地補正対象