

# 男 女 岳 ダ ム の 概 要

ダム名	男女岳ダム		
水系名	二級河川 谷江川		
河川名	" 角 川		
位置	右岸 壱岐市芦辺町箱崎本村触字石ノ尾 左岸 " 釘ノ尾触字女岳		
形式	重力式コンクリートダム		
事業年度	平成2年度着工、平成9年度完成		
堤 高	20.3 m	集 水 面 積	0.27 km <sup>2</sup>
堤 頂 長	72.0 m	湛 水 面 積	0.03 km <sup>2</sup>
堤 体 積	8,600.0 m <sup>3</sup>	総 貯 水 容 量	133,000 m <sup>3</sup>
ダム下流面勾配	1:0.77	有 効 貯 水 容 量	122,000 m <sup>3</sup>
ダム上流面勾配	直	洪 水 調 整 容 量	32,000 m <sup>3</sup>
		水 道 用 水	17,000 m <sup>3</sup>
非越流部標高	E L 63.8 m	不 特 定 容 量	73,000 m <sup>3</sup>
非常用洪水吐	W9.00m×H1.00 m×1門	堆 砂 量	11,000 m <sup>3</sup>
常用洪水吐	W1.00m×H1.50 m×1門	最 低 水 位	E L 54.55 m
低水放流管	600 mm×1条	常 時 満 水 位	E L 60.30 m
	200 mm×3条		
	80 mm×1条		
計画高水流量	6 m <sup>3</sup> /S	サーチャージ水位	E L 61.80 m